Openbare ruimte · Vangrails

Sectierailing / buisrailing voor openbare ruimtes URBAN

Sectierailing URBAN is een veelzijdige, modulaire buisrailing die zeer aanpasbaar en eenvoudig te installeren is. Dankzij de modulaire constructie is hij bijzonder geschikt voor oneffen terrein.









KORT OVERZICHT

Lengte	1000–2000 mm
Diameter	48 mm, 60 mm
Type	Dwarsstang, Rechtopstaande buis
Materiaal	Staal
Varianten	21 st. in 3 lijnen
Gewicht	3,2–7,5 kg

- Eenvoudige installatie met meerdere mogelijkheden: opbouwmontage, ondergrondse bevestiging of uitneembare uitvoering
- Voldoet aan de hoogtevoorschriften voor de werkplek
- Elektrisch geïsoleerde koppelingen in elke sectie
- Horizontaal verstelbaar in elke gewenste hoek boven 90 graden
- Verticaal verstelbaar bij een helling tot 45 graden

BESCHRIJVING

De railing bakent oppervlakken af en beveiligt ze op pleinen, in parken en langs wandelroutes, bij fiets- en voetpaden, langs straten en wegen en in magazijn- en distributieomgevingen.

EIGENSCHAPPEN

- Modulaire constructie die geschikt is voor oneffen terrein
- Palen en railings van thermisch verzinkt staal
- Paalkappen en bevestigingen van gegoten aluminium
- Voor gebruik zowel buiten als binnen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Pleinen, parken & wandelpaden · Voet- & fietspaden · Straten & wegen · Openbaar vervoer & stations

VARIANTEN

Railing - Ø48mm - URBAN

Art.nr.	Lengte	Diameter	Type	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Totale hoogte	Rasterafstand	Gewicht
191.17.798-1	1000 mm	48 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.14.415-1	1500 mm	48 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.16.639-1	2000 mm	48 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg
191.14.802-1	1000 mm	48 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1170 +/- 5 mm	3,2 kg
191.19.929-1	1500 mm	48 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1670 +/- 5 mm	4,8 kg
191.13.934-1	2000 mm	48 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	2170 +/- 5 mm	6,4 kg

Railing - Ø60mm - URBAN

Art.nr.	Lengte	Diameter	Type	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Totale hoogte	Rasterafstand	Gewicht
191.11.348-1	1000 mm	60 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.891-1	1500 mm	60 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.13.077-1	2000 mm	60 mm	Dwarsstang	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.17.5838	1000 mm	60 mm	–	Antraciet	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.17.5839	1500 mm	60 mm	–	Antraciet	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1670 +/- 5 mm	5,7 kg
191.17.5840	2000 mm	60 mm	–	Antraciet	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg
191.10.311-1	1000 mm	60 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1170 +/- 5 mm	3,8 kg
191.11.722-1	1500 mm	60 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	1670 +/- 5 mm	5,6 kg
191.10.789-1	2000 mm	60 mm	Dwarsstang	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	–	2170 +/- 5 mm	7,5 kg

Paal / poller - URBAN

Art.nr.	Lengte	Diameter	Type	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Bevestiging	Totale hoogte	Rasterafstand	Gewicht
191.10.257	–	60 mm	Rechtopstaande buis	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Inbetonneren	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.788	–	60 mm	Rechtopstaande buis	Verzinkt	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verankerd	1000 mm	–	5,3 kg
191.17.5837	–	60 mm	–	Antraciet	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	1330 mm	–	4,5 kg
191.17.5836	–	60 mm	–	Antraciet	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	1000 mm	–	5,3 kg
191.11.064	–	60 mm	Rechtopstaande buis	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Inbetonneren	1330 mm	–	4,5 kg
191.11.070	–	60 mm	Rechtopstaande buis	Zwart/Geel	Thermisch verzinkt en gelakt	Verankerd	1000 mm	–	5,3 kg

Alle varianten: Materiaal Staal · Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Hoogte boven de grond 1000 mm · Afmetingen vloerplaat 140 x 160 x 10 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Zwart/Geel, Antraciet, Verzinkt	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd	Toepassingsgebieden	Buiten en binnen
Totale hoogte	1000 mm, 1330 mm	Hoogte boven de grond	1000 mm
Afmetingen vloerplaat	140 x 160 x 10 mm	Rasterafstand	1170 +/- 5 mm, 1670 +/- 5 mm, 2170 +/- 5 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De installatie is eenvoudig en kan op verschillende manieren: met opbouwmontage, met ondergrondse bevestiging of als uitneembare variant. De palen zijn verkrijgbaar voor verankering en voor inbetonneren. De secties worden horizontaal ingesteld in elke gewenste hoek boven 90 graden en verticaal bij een helling tot 45 graden, zodat de railing het terrein kan volgen. Een grondhuls voor paal/afzetpaal Ø 60 mm en een grondhuls voor inbetonneren zijn verkrijgbaar als accessoires. De handleiding en catalogus vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Palen en railings zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal, in de gelakte uitvoeringen bovendien gepoedercoat over de zinklaag. Paalkappen en bevestigingen zijn van gegoten aluminium. De railing is bedoeld voor gebruik zowel buiten als binnen.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de railing op hellend of oneffen terrein worden gemonteerd?
Ja. De modulaire constructie is bijzonder geschikt voor oneffen terrein, en de secties kunnen verticaal worden ingesteld bij een helling tot 45 graden en horizontaal in elke gewenste hoek boven 90 graden.

? Hoe worden de palen bevestigd?
De palen zijn verkrijgbaar voor verankering en voor inbetonneren. De railing kan met opbouwmontage, ondergronds of uitneembaar worden gemonteerd, en grondhulzen zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Welke lengtes en diameters zijn er voor de dwarsliggers?
De dwarsliggers zijn verkrijgbaar in Ø 48 mm en Ø 60 mm en in de lengtes 1 000, 1 500 en 2 000 mm. Andere lengtes en hoogtes zijn op aanvraag leverbaar.

? Kan ik de railing in een andere kleur krijgen?
Ja. Naast zinkgrijs en de gelakte kleuren zijn andere kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/sectierailing-buisrailing-voor-openbare-ruimtes-urban
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu