Wandbescherming · Aanrijbeveiliging voor laadperrons

Aanrijdbuffer met stalen versterking Laadperronbescherming van EPDM

De aanrijdbuffer is een robuuste rubberen stootbuffer met stalen versterking die het laadperron beschermt tegen kostbare schade.







KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Buiten en binnen**
Vorm	**D-vormig**
Materiaal	**EPDM-rubber**
Hoogte	**100 mm, 150 mm**
Gewicht	**9,6–20 kg**

- Ontwikkeld voor laadperrons – dempt stoten en beperkt schade bij het achteruitrijden en laden
- Holle D-vorm van slijtvast EPDM-rubber met geïntegreerde stalen kern
- Bestand tegen harde aanrijdingen en behoudt zijn vorm, ook bij langdurige belasting
- Weerstaat zware stoten van vrachtwagens en heftrucks zonder te vervormen
- Weerbestendig – het hele jaar door te gebruiken, zowel binnen als buiten

BESCHRIJVING

Hij is bestand tegen de belasting bij het laden en lossen, vangt stoten van heftrucks en vrachtwagens op en voorkomt schade aan zowel het gebouw als de voertuigen – wat tijd, geld en stilstand bespaart. De buffer wordt gebruikt bij laadperrons en vrachtterminals, op hellingen en in logistieke zones, en is ook geschikt voor parkeergarages, garages en industrie- en magazijnruimtes.

EIGENSCHAPPEN

- Lange levensduur dankzij robuust rubber dat bestand is tegen mechanische belasting en weersinvloeden
- Geleverd met bevestigingsmateriaal voor montage op de rand of wand van het laadperron

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Vrachtterminals & laadperrons
- Magazijn & distributie
- Havens & jachthavens
- Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Diepte	Gewicht
422.17.5847	100 mm	100 mm	9,6 kg
422.17.5848	150 mm	150 mm	20 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Buiten en binnen · Vorm D-vormig · Materiaal EPDM-rubber · Bevestiging Verankerd · Kleur Zwart · Lengte 900 mm · Eigenschappen Met geïntegreerde stalen versterking (890 x 50 x 5 mm) · Functie Aanrijd-/hellingbaanbescherming

TECHNISCHE GEGEVENS

Bevestiging	**Verankerd**	Kleur	**Zwart**
Lengte	**900 mm**	Eigenschappen	**Met geïntegreerde stalen versterking (890 x 50 x 5 mm)**
Functie	**Aanrijd-/hellingbaanbescherming**	Diepte	**100 mm, 150 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De buffer wordt verankerd op de rand van het laadperron of op een wand; bevestigingsmateriaal is inbegrepen voor een snelle en eenvoudige installatie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het lichaam is van EPDM-rubber met een geïntegreerde stalen kern. EPDM is een synthetisch rubber dat bestand is tegen uv-licht, ozon, vocht en kou, zodat het buiten niet scheurt en zijn elasticiteit niet verliest. De combinatie van een flexibel rubberen lichaam en een sterke stalen versterking zorgt voor zowel demping als stabiliteit, en de buffer gaat langer mee dan traditionele buffers. Door het laadperron te beschermen verlaagt u onderhoudskosten en bedrijfsonderbrekingen, wat de buffer op termijn een kosteneffectieve keuze maakt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. De buffer wordt geleverd met bevestigingsmateriaal voor montage op de rand of wand van het laadperron.

Welke maat moet ik kiezen?
De buffer is verkrijgbaar in 100 × 100 mm (9,6 kg) en 150 × 150 mm (20 kg). Beide zijn 900 mm lang en hebben dezelfde stalen versterking, 890 × 50 × 5 mm. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voor advies.

Kan de buffer buiten worden gebruikt?
Ja. Hij is weerbestendig en kan het hele jaar door worden gebruikt, zowel binnen als buiten.

Is hij geschikt voor garages en parkeergarages?
Ja. Hij wordt ook gebruikt in parkeergarages en garages, bij smalle doorgangen en bochten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/aanrijbuffer-met-staalversterking-laadperronbeveiliging

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu