Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek beugel SPRINT

Het fietsenrek beugel SPRINT is een voordelig en universeel fietsenrek van duurzaam kwaliteitsstaal, geschikt voor alle soorten fietsen.









KORT OVERZICHT

Type	Met kniestang, Zonder knieregel
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Hoogte	800 mm, 1100 mm
Breedte	800 mm
Gewicht	9–9,5 kg

- Tijdloos ontwerp dat zich aanpast aan verschillende omgevingen
- Geschikt voor alle soorten fietsen
- Vervaardigd van duurzaam kwaliteitsstaal
- Verkrijgbaar met of zonder kniebeugel
- Verkrijgbaar om in te betonneren of om vast te bouten

BESCHRIJVING

Dankzij het tijdloze ontwerp past het in elke omgeving, bijvoorbeeld bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs voetpaden, bij winkelcentra en ingangen en in woonwijken en bij VvE's. U kiest tussen een uitvoering om in te betonneren of om vast te bouten, met of zonder kniebeugel.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar thermisch verzinkt of in kleur

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Bevestiging	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Diepte	Kleur	Gewicht
171.26.930	Zonder knieregel	Inbetonneren	1100 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	48 mm	Verzinkt	9,5 kg
171.22.194	Met kniestang	Inbetonneren	1100 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	48 mm	Verzinkt	9,5 kg
171.21.749	Zonder knieregel	Verankerd	800 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	160 mm	Verzinkt	9 kg
171.28.090	Met kniestang	Verankerd	800 mm	Thermisch verzinkt / Verzinkt	160 mm	Verzinkt	9 kg
171.20.928	Zonder knieregel	Inbetonneren	1100 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	48 mm	Antraciet	9,5 kg
171.27.935	Met kniestang	Inbetonneren	1100 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	48 mm	Antraciet	9,5 kg
171.23.821	Zonder knieregel	Verankerd	800 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	160 mm	Antraciet	9 kg
171.29.268	Met kniestang	Verankerd	800 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	160 mm	Antraciet	9 kg

Alle varianten: Breedte 800 mm · Aantal benodigde pluggen 4 · Boorgatdiameter 14 mm · Basisafmetingen 160 x 70 x 10 mm · Materiaal Staal · RAL- & DB-kleur DB 703

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt**	Aantal benodigde pluggen	**4**
Boorgatdiameter	**14 mm**	Diepte	**48 mm, 160 mm**
Basisafmetingen	**160 x 70 x 10 mm**	Materiaal	**Staal**
Kleur	**Antraciet, Verzinkt**	RAL- & DB-kleur	**DB 703**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het fietsenrek is verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: om in te betonneren of om vast te bouten. De uitvoering om vast te bouten wordt via de voet verankerd met 4 pluggen in boorgaten met een diameter van 14 mm. Als accessoires zijn onder meer verkrijgbaar: universele plug met schroef (8 × 100 mm en 14 × 110 mm), doorsteekanker voor beton (12 × 110 mm), composietanker M12/160 met draadstang, moer, sluitring en lijmpatroon, chemisch anker voor asfalt (composietanker M12/300) en boutbevestiging M12/110 FLEXIBEL.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het fietsenrek is vervaardigd van duurzaam kwaliteitsstaal, rond staal 48 mm. Het staal is thermisch verzinkt en in de gekleurde uitvoering bovendien gecoat in antraciet ijzerglimmer (DB 703) of gelakt in een van de RAL-kleuren.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke fietsen passen in het rek?
Het fietsenrek is geschikt voor alle soorten fietsen.

Welke kleuren zijn er verkrijgbaar?
Het rek is verkrijgbaar thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gecoat in antraciet ijzerglimmer (DB 703). RAL 1023 verkeersgeel, RAL 3020 verkeersrood, RAL 7016 antracietgrijs en RAL 9016 verkeerswit zijn als alternatief zonder meerprijs verkrijgbaar.

Wat is het verschil tussen de uitvoering om in te betonneren en de uitvoering om vast te bouten?
De uitvoering om in te betonneren meet 1.100 × 800 × 48 mm en weegt 9,5 kg. De uitvoering om vast te bouten meet 800 × 800 × 160 mm, heeft een voet van 160 × 70 × 10 mm, weegt 9 kg en wordt verankerd met 4 pluggen in boorgaten van 14 mm.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-beugel-sprint

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu