
Markeringstape en antislip · Verbodssymbolen en markeringen

Thermoplastische wegmarkering

Thermoplastische wegmarkering is een voorgevormde thermoplastische massa voor scherpe en duurzame markeringen van lijnen, symbolen, letters, cijfers en verkeersborden op de weg.









KORT OVERZICHT

Lengte	600–5000 mm
Hoogte	390–1500 mm
Breedte	50–2500 mm
Kleur	Rood/wit, Rood/Wit/Zwart, Blauw/Rood, Blauw/Wit e.a.
Varianten	66 st. in 3 lijnen
Gewicht	0,28–15,18 kg

- Zorgt voor scherpe en duurzame markering van lijnen, symbolen, letters, cijfers en verkeersborden
- Standaard wit en reflecterend; andere kleuren, bijvoorbeeld geel, op aanvraag
- Installatie door slechts één persoon met een gasbrander
- Hecht op alle gangbare ondergronden, zoals beton, asfalt, teer, klinkers en tegels
- Al na 30 minuten berijdbaar

BESCHRIJVING

U legt de elementen neer en smelt ze vast met een gasbrander; al na 30 minuten kan er weer overheen worden gereden. De markering wordt toegepast op straten en wegen, op parkeerterreinen buiten, op voet- en fietspaden en in garages en parkeergarages, zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN

- Gaat vijf keer langer mee dan vloermarkeringsverf
- Geschikt voor binnen en buiten
- Gebroken delen kunnen via het smeltproces weer aan elkaar worden gezet

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Straten & wegen · Buitenparkeerplaatsen · Voet- & fietspaden · Garages & parkeergarages

VARIANTEN

Wegmarkeringen

Art.nr.	Lengte	Hoogte	Breedte	Kleur	Diameter	Materiaaldikte	Type	Motief	Gewicht
262.13.407	5000 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor / rechts	4,4 kg
262.14.022	1000 mm	–	120 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	0,96 kg
262.14.083	5000 mm	–	725 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Afslagpijl rechts	6 kg
262.14.318	1000 mm	–	50 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	0,28 kg
262.14.914	1000 mm	–	500 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	2 kg
262.16.022	2500 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor / links	4,4 kg
262.16.049	5000 mm	–	725 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Afslagpijl links	2 kg
262.16.188	5000 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor / links	4,4 kg
262.16.291	1000 mm	–	100 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	0,5 kg
262.16.590	2500 mm	–	650 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Afslagpijl rechts	4 kg
262.16.822	2500 mm	–	400 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor	3,2 kg
262.17.056	900 mm	–	800 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool fiets	1,5 kg
262.17.347	1300 mm	–	1300 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool fiets	5,8 kg
262.17.412	5000 mm	–	150 mm	Wit	–	2 mm	Lijn	Markeringslijn	3,4 kg
262.17.539	1000 mm	–	200 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor	2,2 kg
262.17.550	1000 mm	–	75 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	0,5 kg
262.17.797	1300 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool rolstoel	4,5 kg
262.17.836	2500 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor / rechts	4,4 kg
262.18.171	1000 mm	–	550 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool voetganger	3 kg
262.18.379	5000 mm	–	100 mm	Wit	–	2 mm	Lijn	Markeringslijn	2,1 kg
262.18.428	1000 mm	–	250 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	1 kg
262.18.732	1000 mm	–	150 mm	Wit	–	3 mm	Lijn	Markeringslijn	0,58 kg
262.18.805	5000 mm	–	120 mm	Wit	–	2 mm	Lijn	Markeringslijn	2,2 kg
262.18.879	700 mm	–	500 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool fiets	1,7 kg
262.19.162	2500 mm	–	650 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Afslagpijl links	4 kg
262.19.219	600 mm	–	500 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Driehoeken / Haaientanden	0,8 kg
262.19.506	5000 mm	–	500 mm	Wit	–	3 mm	Pijl	Pijl rechtdoor	8,5 kg
262.19.724	1000 mm	–	700 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool rolstoel	1,5 kg

Lijnen, pijlen en symbolen

Art.nr.	Lengte	Hoogte	Breedte	Kleur	Diameter	Materiaaldikte	Type	Motief	Gewicht
262.13.616	–	–	–	Blauw/Rood	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z286 Beperkt stopverbod	5 kg
262.13.623	–	–	1200 mm	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Z134 Voetgangersoversteekplaats	2,5 kg
262.13.933	–	1000 mm	1000 mm	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Z134 Voetgangersoversteekplaats	2 kg
262.14.002	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z274.1-53 Maximumsnelheid 30 km/h	5 kg
262.14.162	–	–	–	Blauw/Wit	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z239 Voetpad	5 kg
262.15.051	–	–	2500 mm	Rood/wit	–	3 mm	Verkeersbord	Z206 Stop! Voorrang verlenen!	10 kg
262.15.135	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z254	5 kg
262.15.574	–	–	2000 mm	Rood/wit	–	3 mm	Verkeersbord	Z206 Stop! Voorrang verlenen!	8 kg
262.15.630	–	1000 mm	1000 mm	Rood/wit	–	3 mm	Verkeersbord	Z205 Voorrang verlenen!	4 kg
262.15.995	–	–	1200 mm	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Z136 Kinderen	10,5 kg
262.16.753	–	–	–	Blauw/Rood	750 mm	3 mm	Verkeersbord	Z283 Absoluut stopverbod	4 kg
262.17.147	–	–	–	Blauw/Wit	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z240 Gemeenschappelijk voet- en fietspad	5 kg
262.17.605	–	–	–	Blauw/Wit	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z237 Fietspad	5 kg
262.18.021	–	–	–	Blauw/Rood	750 mm	3 mm	Verkeersbord	Z286 Beperkt stopverbod	4 kg
262.18.218	–	–	–	Blauw/Wit	750 mm	3 mm	Verkeersbord	Z237 Fietspad	4 kg
262.18.610	–	–	1200 mm	Rood/wit	–	3 mm	Verkeersbord	Z205 Voorrang verlenen!	6 kg
262.18.745	–	–	–	Blauw/Rood	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Z283 Absoluut stopverbod	5 kg
262.18.896	–	1000 mm	1200 mm	Blauw/Wit	–	3 mm	Verkeersbord	Z325 Begin van erfgebied	3,6 kg
262.19.604	–	1000 mm	1000 mm	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Z136 Kinderen	2 kg

Symbolen

Art.nr.	Lengte	Hoogte	Breedte	Kleur	Diameter	Materiaaldikte	Type	Motief	Gewicht
262.20.478	–	1000 mm	1000 mm	Blauw/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	VkZ Z365-65 Laadstation voor elektrische voertuigen	5 kg
262.20.492	–	580 mm	1350 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool bakfiets	2,33 kg
262.20.502	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische steps	5,5 kg
262.20.712	–	1500 mm	1400 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool laadstation voor elektrische voertuigen	6 kg
262.21.446	–	800 mm	1890 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool bakfiets	5 kg
262.21.831	–	390 mm	500 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool elektrische step met stekker	0,8 kg
262.22.045	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	750 mm	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische steps	4 kg
262.22.272	–	1000 mm	1000 mm	Wit	–	3 mm	Verkeersbord	Symbool autodelen	5,5 kg
262.22.370	–	530 mm	800 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool elektrische auto met stekker	1,49 kg
262.23.731	–	–	1200 mm	Groen/Wit	–	3 mm	Verkeersbord	Fietssnelweg VkZ Z350.1	15,18 kg
262.24.937	–	900 mm	600 mm	Groen/Wit	–	3 mm	Verkeersbord	Fietssnelweg VkZ Z350.1	4,48 kg
262.24.955	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	1000 mm	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische fietsen	5 kg
262.25.725	–	620 mm	800 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool elektrische step met stekker	1,27 kg
262.26.073	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische steps	11,4 kg
262.26.183	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	–	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische fietsen	11,4 kg
262.28.773	–	660 mm	1000 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool elektrische auto met stekker	2,33 kg
262.29.500	–	430 mm	1000 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool bakfiets	1,49 kg
262.29.503	–	–	–	Rood/Wit/Zwart	750 mm	3 mm	Verkeersbord	Verbod voor elektrische fietsen	4 kg
262.29.718	–	775 mm	1000 mm	Wit	–	3 mm	Symbool	Symbool elektrische step met stekker	2,2 kg

Alle varianten: RAL- & DB-kleur RAL 9016 · Waarschuwingseffect Reflecterend

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	750 mm, 1000 mm	RAL- & DB-kleur	RAL 9016
Materiaaldikte	2 mm, 3 mm	Waarschuwingseffect	Reflecterend
Type	Lijn, Pijl, Symbool, Verkeersbord	Motief	Afslagpijl links, Afslagpijl rechts, Driehoeken / Haaientanden, Fietssnelweg VkZ Z350.1, Markeringslijn, Pijl rechtdoor e.a.

MONTAGE EN BEVESTIGING

Leg de folie-elementen voorzichtig op een droog, stof- en vetvrij oppervlak. Lijn het materiaal uit, markeer het en ontsteek de gasbrander. Verwarm de markeringsfolie van het midden naar de randen toe, met de vlam in constante beweging op circa 15 cm afstand, totdat het materiaal volledig smelt en er blaasjes ontstaan. De naden tussen de elementen moeten kleiner zijn dan 5 mm. Bij koud weer bereidt u de ondergrond voor met de gasbrander. Voor een langdurige, optimale hechting wordt een primer aanbevolen, die als accessoire verkrijgbaar is. Een gasbrander met drukregelaar is eveneens als accessoire verkrijgbaar. Delen die zijn gebroken, bijvoorbeeld tijdens het transport, zet u eenvoudig weer aan elkaar via het smeltproces. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De markeringen bestaan uit een voorgevormde thermoplastische massa met een reflecterend oppervlak. Na het vastsmelten vormt het materiaal een duurzame markering die vijf keer langer meegaat dan vloermarkeringsverf. Op kritische ondergronden wordt met een primer een optimale hechting bereikt.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe snel kan er over de markering worden gereden?
Al na 30 minuten kan er over de markering worden gereden.

? Wat is er nodig om de markering aan te brengen?
Eén persoon en een gasbrander volstaan. Voor een optimale hechting, vooral op kritische ondergronden, wordt een primer aanbevolen.

? Op welke ondergronden hecht de markering?
De markering hecht op alle gangbare ondergronden, zoals beton, asfalt, teer, klinkers en tegels.

? Zijn er ook andere kleuren dan wit verkrijgbaar?
Ja. Standaard is de markering wit en reflecterend, maar andere kleuren, bijvoorbeeld geel, worden op aanvraag geleverd. De verkeersborden zijn verkrijgbaar in hun respectievelijke kleurcombinaties.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/thermoplastische-wegmarkering
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu