Afzetkegels – pylonen en verkeerskegels · Zware verkeerskegels

Reflectorkegel EU

De Reflectorkegel EU is een zware verkeerskegel met rood-witte reflecterende folie voor het markeren en afzetten van wegwerkzaamheden, straten en wegen en bouwplaatsen.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Ook buiten de bebouwde kom**
Materiaal	**Gerecycled kunststof**
Hoogte	**500 mm, 750 mm**
Kleur	**Rood/wit**
Gewicht	**2,7–5,5 kg**

- Voldoet aan nationale en internationale normen
- Getest volgens TL-kegel (BASt-getest) en DIN EN 13422 (BASt-getest)
- BASt V4-getest
- Voldoet aan TL-kegel en StVO § 43 Abs. 3, Nr 2
- Inzetbaar in de hele EU, Zwitserland en Noorwegen

BESCHRIJVING

Hij is een doorontwikkeling van de eerdere Reflectorkegel en houdt rekening met de hogere eisen uit de praktijk en nieuwe internationale normen. De kegel is volledig retroreflecterend en kan ook buiten de bebouwde kom worden gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

- Voorgeschreven voor zware begeleidingsvoertuigen (BF3/BF4) in de uitvoering 750 mm RA2
- Extra brede greep voor veilige hantering
- Zware, geoptimaliseerde kegelvoet
- Extra hoge afstandhouders voor een betere bescherming van de rood-witte reflecterende folie
- Hoeknoppen aan de onderzijde van de voet, zodat de kegel over verse markeringen kan worden geplaatst
- Nog robuuster reflectormateriaal
- Bijzonder sterke groothoekwerking

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Wegwerkzaamheden · Straten & wegen · Bouwplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Hoogte	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
350.20.286	750 mm	Reflecterend - Type A (RA1)	5,5 kg
350.27.508	500 mm	Reflecterend - Type A (RA1)	2,7 kg
350.28.280	750 mm	Reflecterend - Type B (RA2)	5,5 kg
350.29.878	500 mm	Reflecterend - Type B (RA2)	2,7 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Ook buiten de bebouwde kom · Materiaal Gerecycled kunststof · Kleur Rood/wit · Waarschuwingseffect Volledig retroreflecterend · DIN DIN EN 13422

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Reflecterend - Type A (RA1), Reflecterend - Type B (RA2)**
Waarschuwingseffect	**Volledig retroreflecterend**
DIN	**DIN EN 13422**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De kegel heeft een extra brede greep voor veilige hantering en een zware, geoptimaliseerde kegelvoet. De onderzijde van de voet is voorzien van hoeknoppen, waardoor u de kegel over verse markeringen kunt plaatsen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kegel is vervaardigd van gerecycled kunststof. Hij is onbreekbaar, koude- en hittebestendig, flexibel en stabiel. Het reflectormateriaal is nog robuuster dan bij de eerdere Reflectorkegel, en extra hoge afstandhouders zorgen voor een betere bescherming van de rood-witte reflecterende folie.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

DIN EN 13422
Norm voor wegafzettingsmiddelen (bijv. verkeerskegels en barriers) – erkend in de hele EU en ook in Zweden van toepassing.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik RA1 of RA2 kiezen?
Volgens RSA21 is de minimale reflectieklasse RA2. Folietype B (RA2) heeft hoogreflecterende folie die het reflectievermogen van type A (RA1) overtreft.

Kan de kegel op pas aangebrachte markeringen worden geplaatst?
Ja. De onderzijde van de voet heeft hoeknoppen, zodat de kegel over verse markeringen kan worden geplaatst.

Welke uitvoering geldt voor zware begeleidingsvoertuigen?
Voor zware begeleidingsvoertuigen (BF3/BF4) is de uitvoering 750 mm RA2 voorgeschreven.

In welke landen kan de kegel worden gebruikt?
De kegel is inzetbaar in de hele EU, Zwitserland en Noorwegen en voldoet aan nationale en internationale normen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/reflectorkegel-eu

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu