Afzetkegels – pylonen en verkeerskegels · Lichte verkeerskegels

Verkeerskegel EU

Deze verkeerskegel is een uit één stuk vervaardigde, rood-oranje kegel van PVC met een volledig rood/wit retroreflecterend oppervlak, voor het markeren en afzetten van tijdelijke werkgebieden.









KORT OVERZICHT

Toepassingsgebieden	**Openbare omgevingen**
Materiaal	**PVC**
Hoogte	**500 mm, 750 mm**
Kleur	**Rood/wit**
Gewicht	**2,3–5,36 kg**

- Rood-oranje kegel van PVC, uit één stuk vervaardigd
- Volledig rood/wit retroreflecterend oppervlak (volledig reflecterend)
- Voldoet aan gewichtsklasse II voor TL-verkeerskegels
- Bijzonder geschikt bij frequent verplaatsen, bijvoorbeeld bij markerings- en maaiwerkzaamheden
- Gewichtsklasse III voor de kegel van 750 mm biedt nog meer stabiliteit (TL-compatibel)

BESCHRIJVING

Hij wordt gebruikt bij wegwerkzaamheden, op straten en wegen, bij evenementen en andere tijdelijke afzettingen en op parkeerterreinen buiten. De kegel voldoet aan gewichtsklasse II voor TL-verkeerskegels en is bijzonder geschikt wanneer kegels vaak worden verplaatst, bijvoorbeeld bij markerings- en maaiwerkzaamheden.

EIGENSCHAPPEN

- Conform TL-verkeerskegel en DIN EN 13422
- Vier van de zes aangeboden modellen zijn door BASt getest

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Wegwerkzaamheden
- Straten & wegen
- Evenementen & tijdelijke afzettingen
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Verkeerskegel EU van pvc - Volgens DIN 13422

Art.nr.	Hoogte	Basisafmetingen	Folietype	Gewichtsklasse	Gewicht
353.23.503	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Hoogreflecterende folie Type B (RA2)	II	2,3 kg
353.24.250	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Reflecterende folie Type A (RA1)	II	3,3 kg
353.26.580	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Hoogreflecterende folie Type B (RA2)	II	3,5 kg
353.27.477	500 mm	287 x 287 x 33 mm	Reflecterende folie Type A (RA1)	II	2,3 kg

Verkeerskegel EU van pvc - Gewichtsklasse III

Art.nr.	Hoogte	Basisafmetingen	Folietype	Gewichtsklasse	Gewicht
353.24.305	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Reflecterende folie Type A (RA1)	III	5,17 kg
353.25.467	750 mm	400 x 400 x 39 mm	Hoogreflecterende folie Type B (RA2)	III	5,36 kg

Alle varianten: Toepassingsgebieden Openbare omgevingen · Materiaal PVC · Kleur Rood/wit · Waarschuwingseffect Volledig reflecterend · DIN DIN EN 13422

TECHNISCHE GEGEVENS

Waarschuwingseffect	**Volledig reflecterend**
DIN	**DIN EN 13422**
Basisafmetingen	**287 x 287 x 33 mm, 400 x 400 x 39 mm**
Folietype	**Hoogreflecterende folie Type B (RA2), Reflecterende folie Type A (RA1)**
Gewichtsklasse	**II, III**

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De kegel is van PVC vervaardigd als kegel uit één stuk in rood-oranje kleur, met een volledig rood/wit retroreflecterend oppervlak. Hij is conform TL-verkeerskegel en DIN EN 13422.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

DIN EN 13422
Norm voor wegafzettingsmiddelen (bijv. verkeerskegels en barriers) – erkend in de hele EU en ook in Zweden van toepassing.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welk folietype moet ik kiezen?
De kegel is verkrijgbaar met reflecterende folie Type A (RA1) en hoogreflecterende folie Type B (RA2). Volgens RSA21 is de minimale reflectieklasse RA2.

Wat is het verschil tussen gewichtsklasse II en III?
Alle varianten voldoen aan gewichtsklasse II voor TL-verkeerskegels. Gewichtsklasse III is beschikbaar voor de kegel van 750 mm en biedt nog meer stabiliteit; deze weegt 5,17 kg (RA1) of 5,36 kg (RA2).

Aan welke normen voldoet de verkeerskegel?
Hij is conform TL-verkeerskegel en DIN EN 13422. Vier van de zes aangeboden modellen zijn door BASt getest.

Is de kegel geschikt als hij vaak wordt verplaatst?
Ja. Hij is bijzonder geschikt bij het frequent verplaatsen van kegels, bijvoorbeeld bij markerings- en maaiwerkzaamheden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verkeerskegel-eu

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu