Uitneembare pollers · Uitneembare pollers met slot


CITY Afzetpaal BERLIN Uitneembaar met slot Om in te betonneren

BERLIN is een uitneembare afzetpaal met slot van roestvrij staal, bedoeld om in te betonneren met een grondhuls.









KORT OVERZICHT

Type	Voor inbetonneren, incl. grondhuls
Diameter	60–108 mm
Vorm	Rond
Kleur	Roestvrij staal
Gewicht	6,5–11,7 kg

- Roestvrijstalen afzetpaal met gepolijste top
- Ambachtelijk vervaardigd uit hoogwaardig materiaal met zorgvuldige afwerking
- Naadloze overgang van het drievoudig geborstelde roestvrijstalen oppervlak naar de hoogglanzende top
- Duurzaam en tijdloos representatief design
- Drie dwarsdoorsneden: een robuuste variant met Ø 108 mm en slankere varianten met Ø 60 of 76 mm

BESCHRIJVING

Omdat de paal uitneembaar is, kunt u een doorgang vrijmaken wanneer dat nodig is en de afzetpaal vergrendelen wanneer hij moet blijven staan. De paal wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en bij VvE's.

EIGENSCHAPPEN

- Uitneembaar, met zijdelings driekantslot (DIN 3223) of gelijksluitend profielcilinderslot, inclusief 3 sleutels

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

AFMETINGEN



VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Vergrendelingsmechanisme	Gewicht
167.14.189	76 mm	Profielhalvecilinderslot	6,5 kg
167.15.768	108 mm	Profielhalvecilinderslot	9,5 kg
167.18.736	60 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	6,5 kg
167.18.723	76 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	6,5 kg
167.13.750	108 mm	Driekantslot volgens DIN 3223	11,7 kg

Alle varianten: Type Voor inbetonneren, incl. grondhuls · Vorm Rond · Kleur Roestvrij staal · Hoogte onder de grond 300 mm · Hoogte boven de grond 900 mm · Kettingogen Zonder ogen · Vergrendeling Gelijksluitende vergrendeling (incl. 3 sleutels) · Materiaal Roestvrij staal · Materiaaldikte 2 mm · Totale hoogte 1200 mm · Oppervlaktebehandeling Geslepen / gepolijst

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte onder de grond	**300 mm**	Hoogte boven de grond	**900 mm**
Kettingogen	**Zonder ogen**	Vergrendelingsmechanisme	**Driekantslot volgens DIN 3223, Profielhalvecilinderslot**
Vergrendeling	**Gelijksluitende vergrendeling (incl. 3 sleutels)**	Materiaal	**Roestvrij staal**
Materiaaldikte	**2 mm**	Totale hoogte	**1200 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal is bedoeld om in te betonneren; een grondhuls is inbegrepen. Het deel onder de grond is 300 mm. Als accessoire is een roestvrijstalen sokkelring verkrijgbaar voor een nette afwerking, in Ø 60, 76 en 108 mm, zodat deze bij alle uitvoeringen past. Ook een driekantsleutel is als accessoire verkrijgbaar, evenals een roestvrijstalen afzetketting (6 mm, 10 meter) en verbindingsschakels met schroefsluiting in 6 mm en 8 mm roestvrij staal. Het product staat ook in de catalogus onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van roestvrij staal met een materiaaldikte van 2 mm. Het oppervlak is drievoudig geborsteld en gaat naadloos over in een hoogglanzende, gepolijste top, wat de afzetpaal een elegante uitstraling geeft.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke slotopties zijn er?
U kunt kiezen voor een zijdelings driekantslot volgens DIN 3223 of een gelijksluitend profielcilinderslot, inclusief 3 sleutels. Ø 60 mm is verkrijgbaar met driekantslot.

? Is een grondhuls inbegrepen?
Ja. De uitvoering om in te betonneren wordt geleverd inclusief grondhuls, en 300 mm van de afzetpaal bevindt zich onder de grond.

? Is de afzetpaal verkrijgbaar met kettingogen?
Ja. De varianten worden geleverd zonder ogen, maar alle uitvoeringen zijn op aanvraag met kettingogen verkrijgbaar.

? Is de afzetpaal verkrijgbaar om vast te bouten?
Ja. BERLIN is ook verkrijgbaar met voetplaat om vast te bouten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-berlin-uitneembaar-met-slot-om-in-te-betonneren

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu