Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

CITY afzetpaal van roestvrij staal MILANO om vast te schroeven

De CITY afzetpaal MILANO is een afzetpaal van roestvrij staal met elegante, duurzame en hoogwaardige lijnen en een designkop.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Verankerd**
Type	**Vast, Voor inbetonneren, incl. grondanker**
Aantal benodigde pluggen	**2, 4**
Basisafmetingen	**200 x 100 mm, Ø 165 mm**
Gewicht	**5,3–10 kg**

- Vervaardigd van roestvrij staal met een designkop
- Geperste kop met een rondlopende groef
- Drie dwarsdoorsneden: 60, 76 en 102 mm
- Hoogte boven de grond 931 mm in vaste uitvoering
- Verkrijgbaar in vaste uitvoering en als uitneembare versie met slot

BESCHRIJVING

Hij is bijzonder geschikt voor voetgangersgebieden en wordt toegepast op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en appartementencomplexen. Het ontwerp wordt gewaardeerd door architecten en stedenbouwkundigen.

EIGENSCHAPPEN

- Kettingogen op aanvraag leverbaar voor alle uitvoeringen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Pleinen, parken & wandelpaden

Winkelcentra & entrees

Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Aantal benodigde pluggen	Basisafmetingen	Diameter	Hoogte boven de grond	Vergrendeling	Totale hoogte	Gewicht
167.16.096	Vast	4	Ø 165 mm	60 mm	931 mm	–	931 mm	7 kg
167.14.669	Vast	4	Ø 165 mm	76 mm	931 mm	–	931 mm	8 kg
167.16.653	Vast	4	Ø 165 mm	102 mm	931 mm	–	931 mm	10 kg
167.17.565	Voor inbetonneren, incl. grondanker	2	200 x 100 mm	76 mm	925 mm	Driekantslot	925 mm	5,3 kg
167.22.695	Voor inbetonneren, incl. grondanker	2	200 x 100 mm	76 mm	925 mm	Cilinderslot (verschillend sluitende vergrendeling, inclusief 2 sleutels)	925 mm	7 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Vorm Rond · Kleur Roestvrij staal · Materiaal Roestvrij staal · Materiaaldikte 2 mm · Oppervlaktebehandeling Geslepen / gepolijst

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter	**60–102 mm**	Vorm	**Rond**
Kleur	**Roestvrij staal**	Hoogte boven de grond	**925 mm, 931 mm**
Vergrendeling	**Cilinderslot (verschillend sluitende vergrendeling, inclusief 2 sleutels), Driekantslot**	Materiaal	**Roestvrij staal**
Materiaaldikte	**2 mm**	Totale hoogte	**925 mm, 931 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De vaste uitvoering wordt vastgebout door de voetplaat van Ø 165 mm en vereist 4 pluggen. De uitneembare uitvoering heeft een voet van 200 × 100 mm en vereist 2 pluggen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Als accessoires zijn verkrijgbaar: een driekant-combisleutel van nodulair gietijzer (lengte 185 mm, DIN 3223), een afzetketting van roestvrij staal SS 6 (dikte 6 mm, 10 meter) en verbindingsschakels van roestvrij staal met schroefsluiting in 6 en 8 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van roestvrij staal met een materiaaldikte van 2 mm. Het oppervlak is geslepen en gepolijst, en de kleur is die van het staal zelf.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke diameters zijn er?
De vaste uitvoering is verkrijgbaar in Ø 60, 76 en 102 mm. De uitneembare uitvoering met slot is verkrijgbaar in Ø 76 mm.

Kan de afzetpaal worden voorzien van kettingogen?
Ja. Alle uitvoeringen zijn op aanvraag met kettingogen leverbaar, en een afzetketting en verbindingsschakels van roestvrij staal zijn als accessoires verkrijgbaar.

Worden er sleutels voor het slot meegeleverd?
Het cilinderslot wordt geleverd met 2 sleutels. Voor het driekantslot is een driekant-combisleutel volgens DIN 3223 als accessoire verkrijgbaar.

Is MILANO ook verkrijgbaar voor inbetonneren?
Ja. Hij is ook verkrijgbaar voor inbetonneren (260 mm onder de grond) en voor inbetonneren als uitneembare versie met driekantslot volgens DIN 3223.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-afzetpaal-van-roestvrij-staal-milano-om-vast-te-schroeven

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu