Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

CITY-poller van roestvrij staal MILANO Om in te betonneren

MILANO is een roestvrijstalen poller om in te betonneren, met een elegant, duurzaam en hoogwaardig design.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Type	Vast
Diameter	60–102 mm
Vorm	Rond
Gewicht	6–7 kg

- Vervaardigd van roestvrij staal met een designkop
- Geperste kop met een rondlopende groef
- Verkrijgbaar in drie dwarsdoorsneden: 60, 76 en 102 mm
- Hoogte boven de grond van 925 mm
- Bestemd om in te betonneren, 260 mm onder de grond

BESCHRIJVING

Hij is bijzonder geschikt voor voetgangersgebieden en wordt ook gebruikt op pleinen, in parken en op wandelpaden, langs fiets- en voetpaden en bij winkelcentra en entrees. De poller wordt in de grond ingebetonneerd voor permanente plaatsing buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Voet- & fietspaden
- Winkelcentra & entrees

EIGENSCHAPPEN

- Op aanvraag leverbaar met kettingogen
- Gewaardeerd door architecten en stedenbouwkundigen

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
167.13.331	60 mm	7 kg
167.15.826	76 mm	6 kg
167.15.704	102 mm	7 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Type Vast · Vorm Rond · Kleur Roestvrij staal · Hoogte onder de grond 260 mm · Hoogte boven de grond 925 mm · Materiaal Roestvrij staal · Materiaaldikte 2 mm · Totale hoogte 1185 mm · Oppervlaktebehandeling Geslepen / gepolijst

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	**Roestvrij staal**	Hoogte onder de grond	**260 mm**
Hoogte boven de grond	**925 mm**	Materiaal	**Roestvrij staal**
Materiaaldikte	**2 mm**	Totale hoogte	**1185 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Geslepen / gepolijst**		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt in de grond ingebetonneerd, waarbij 260 mm van de totale hoogte onder de grond zit. Voor deze uitvoering zijn geen pluggen nodig. Wilt u de poller kunnen verwijderen, dan is er als accessoire een grondhuls verkrijgbaar – de poller wordt dan uitneembaar, zonder slot. Een afzetketting van roestvrij staal (6 mm, 10 meter) en roestvrijstalen verbindingsschakels met schroefsluiting (6 mm en 8 mm) zijn verkrijgbaar als accessoires, evenals een driekant-combisleutel van nodulair gietijzer volgens DIN 3223. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De poller is vervaardigd van roestvrij staal met een geslepen en gepolijst oppervlak. De kleur is die van het staal zelf. De kop is geperst en heeft een rondlopende groef die de poller zijn karakteristieke uitstraling geeft.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de poller achteraf worden verwijderd?
Ja, als u hem in een grondhuls monteert, die als accessoire verkrijgbaar is. De poller kan dan worden verwijderd, zonder slot.

Kan ik de poller met kettingogen krijgen?
Ja. Alle uitvoeringen van MILANO zijn op aanvraag leverbaar met kettingogen.

Hoe diep moet de poller worden ingebetonneerd?
De poller wordt 260 mm onder de grond ingebetonneerd en heeft een hoogte boven de grond van 925 mm, in totaal 1185 mm.

Is MILANO ook verkrijgbaar met andere bevestigingen?
Ja. Hij is ook verkrijgbaar om vast te bouten met voetplaat en als uitneembare uitvoering met driekantslot volgens DIN 3223.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/city-poller-van-roestvrij-staal-milano-om-in-te-betonneren
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu