Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Veiligheidsrailings standaard

Stel uw universele railing samen

Teken de railing zoals hij moet komen te staan, kies bevestiging en opties – beugels, bevestigingen, koppelingen en schroeven worden automatisch berekend en de volledige stuklijst wordt in de winkelwagen geplaatst.



KORT OVERZICHT

Lengte	400–2000 mm
Hoogte	1100 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Staander/bovenligger Ø	42 mm
Onderligger Ø	28 mm
Art.nr.	NG-URS

BESCHRIJVING

De universele leuning Standard van Weland Stål is een modulaire veiligheidsleuning voor industrie, magazijnen, garages en parkeergarages. De leuning wordt opgebouwd uit leuningsegmenten van Weland in zes standaardlengtes (400–2.000 mm), 1.100 mm hoog, met staanders en bovenregel in Ø42 mm en tussenregel in Ø28 mm.

In de configurator tekent u de leuning zoals die moet komen te staan, kiest u de bevestiging op basis van de ondergrond en voegt u hoeken, kantplint en poort toe. De stuklijst met segmenten, bevestigingen, koppelingen en schroeven wordt automatisch berekend en samen met de tekening bij de order meegestuurd.

Voer de maten in of bouw de vorm stuk voor stuk op. Hoeken, verdraaiingen en poort ziet u direct in 3D.

Segmenten in standaardlengtes, bevestigingen, koppelingen, schroeven en ringen worden automatisch berekend en in de stuklijst weergegeven.

Plaats de volledige stuklijst in de winkelwagen en betaal op factuur, of stuur de tekening in voor een offerte met projectprijs.

De tekening en de montagehandleidingen worden met de order meegeleverd.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Voet- & fietspaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen

Ja. Segmenten, hoeksegment, poort, bevestigingen en koppelingen zijn onderdeel van de universele leuning van Weland Stål, en de stuklijst gebruikt de artikelnummers van Weland (bijvoorbeeld UI2042 voor het segment van 2.000 mm). De configurator berekent alleen welke onderdelen voor uw maat nodig zijn.

De leuning wordt opgebouwd uit standaardsegmenten (400/500/700/1000/1500/2000 mm), zodat alle maten in stappen van 100 mm vanaf 800 mm exact te bouwen zijn. Heeft u een maat op de millimeter nodig, dan kort u ter plaatse een segment in en verbindt u het met een verbindingsset (SK4200 voor de dikke buis en SK2700 voor de tussenbuis) – kies het aantal sets onder Opties in de geavanceerde modus, dan worden ze aan de stuklijst toegevoegd.

Vloerbevestiging op bestaand beton, zijbevestiging tegen een wand of rand, grondbevestiging bij grind en aarde, ingieten bij nieuw beton, L-steunbevestiging op een keermuur en betonnen voeten wanneer de leuning vrijstaand moet zijn of verplaatst moet kunnen worden.

Boutset, moeren en borgringen voor de bevestigingen zijn opgenomen in de stuklijst. Keilbouten of chemische ankers voor beton en asfalt kiest u bij de accessoires onder de configurator.

Ja, neem contact met ons op met het ordernummer voordat de order is ingepakt. Gelakte leuningen worden op bestelling geproduceerd en kunnen na de start van de productie niet meer worden gewijzigd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is dit de universele leuning van Weland?
Ja. Segmenten, hoeksegment, poort, bevestigingen en koppelingen zijn onderdeel van de universele leuning van Weland Stål, en de stuklijst gebruikt de artikelnummers van Weland (bijvoorbeeld UI2042 voor het segment van 2.000 mm). De configurator berekent alleen welke onderdelen voor uw maat nodig zijn.

Welke bevestiging moet ik kiezen?
Vloerbevestiging op bestaand beton, zijbevestiging tegen een wand of rand, grondbevestiging bij grind en aarde, ingieten bij nieuw beton, L-steunbevestiging op een keermuur en betonnen voeten wanneer de leuning vrijstaand moet zijn of verplaatst moet kunnen worden.

Kan ik de tekening na de bestelling nog wijzigen?
Ja, neem contact met ons op met het ordernummer voordat de order is ingepakt. Gelakte leuningen worden op bestelling geproduceerd en kunnen na de start van de productie niet meer worden gewijzigd.

Kan ik een exacte maat krijgen?
De leuning wordt opgebouwd uit standaardsegmenten (400/500/700/1000/1500/2000 mm), zodat alle maten in stappen van 100 mm vanaf 800 mm exact te bouwen zijn. Heeft u een maat op de millimeter nodig, dan kort u ter plaatse een segment in en verbindt u het met een verbindingsset (SK4200 voor de dikke buis en SK2700 voor de tussenbuis) – kies het aantal sets onder Opties in de geavanceerde modus, dan worden ze aan de stuklijst toegevoegd.

Zijn bouten voor de ondergrond inbegrepen?
Boutset, moeren en borgringen voor de bevestigingen zijn opgenomen in de stuklijst. Keilbouten of chemische ankers voor beton en asfalt kiest u bij de accessoires onder de configurator.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stel-uw-universele-railing-samen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu