Fietsenrekken · Standaard fietsenrekken

Hoog-laag fietsenrek voor 6 fietsen

Dit hoog-laag fietsenrek is een ruimtebesparende oplossing om zes fietsen veilig te parkeren in zowel openbare als particuliere omgevingen.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Lengte	1980 mm
Bevestiging	Vrijstaand
Eigenschappen	Stalen buis 35 x 35 mm
Gewicht	23–29 kg







- Systeem met twee niveaus en plaats voor zes fietsen op een kleine oppervlakte, zonder in te leveren op comfort of toegankelijkheid
- Twee verschillende hoogtes die voorkomen dat de sturen in elkaar haken, zodat fietsen snel en gemakkelijk geplaatst en opgehaald kunnen worden
- Toegankelijk van beide zijden, wat drukte vermindert en het enkel maakt voor meerdere gebruikers tegelijk
- Stevige en robuuste constructie voor veilig en betrouwbaar parkeren, dag in dag uit
- Vervaardigd van slijtvaste materialen die lange tijd bestand zijn tegen zware buitenomstandigheden

BESCHRIJVING

Dankzij de twee verschillende hoogtes raken de sturen niet in elkaar verstrikt en staan de fietsen netjes geordend. Het rek wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en op binnenterreinen van appartementencomplexen, bij scholen en kinderdagverblijven en bij winkelcentra en entrees.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
204700	Verzinkt	29 kg
204711.GPRO	Grijs	23 kg
204711.S025	Cortenstaal	23 kg

Alle varianten: Lengte 1980 mm · Bevestiging Vrijstaand · Eigenschappen Stalen buis 35 x 35 mm · Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur · Aantal fietsen 6 fietsen · Type Vrijstaand of in de grond verankerd via ø 10 mm gaten

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Verzinkt of gelakt in RAL-kleur**
Aantal fietsen	**6 fietsen**
Type	**Vrijstaand of in de grond verankerd via ø 10 mm gaten**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek kan vrijstaand worden geplaatst of in de grond worden verankerd via gaten met een diameter van ø 10 mm.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie bestaat uit stalen kokers van 35 × 35 mm, verzinkt of gelakt in een RAL-kleur. De materialen zijn slijtvast en lange tijd bestand tegen zware buitenomstandigheden. Het rek combineert functie, design en duurzaamheid en maakt de fietsenstalling zowel aantrekkelijker als efficiënter – een investering voor elke omgeving waar fietsen een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijks leven zijn.

CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN



6 fietsen
Tot 6 fietsen

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet het rek in de grond worden verankerd?
Nee. Het kan vrijstaand worden geplaatst of in de grond worden verankerd via gaten met een diameter van ø 10 mm.

Welke kleuren zijn er?
Het rek is verkrijgbaar in verzinkt (29 kg), grijs (23 kg) en cortenstaal (23 kg). De oppervlaktebehandeling is verzinkt of gelakt in een RAL-kleur.

Kan er van beide zijden worden geparkeerd?
Ja. Het rek kan van beide kanten worden gebruikt, wat drukte vermindert wanneer meerdere mensen tegelijk parkeren.

Waarom heeft het rek twee verschillende hoogtes?
Door de twee hoogtes haken de sturen van de fietsen niet in elkaar, zodat zes fietsen op een kleine oppervlakte passen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/hoog-laag-fietsenrek-voor-6-fietsen

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu