Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal in kleur naar keuze

Een klassieke stalen afzetpaal voor het afbakenen van looppaden, entrees en andere gebieden waar het autoverkeer beperkt moet worden.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Inbetonneren**
Kleur	**Bruin, Cortenstaal, Lichtgrijs, Wijnrood e.a.**
Diameter	**60–160 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Varianten	**50 st. in 3 lijnen**
Gewicht	**4–21 kg**

- Bakent gebieden af en beperkt de toegang voor voertuigen
- Stalen buis met opgelaste bolle kop
- Verkrijgbaar in vijf diameters
- Gelakt in een kleur naar keuze
- Corrosiebescherming door thermisch verzinken of een zinkgrondlaag, afhankelijk van de uitvoering

BESCHRIJVING

De afgeronde kop zorgt voor een strakke uitstraling die past in zowel openbare omgevingen als bij particuliere panden. Kies diameter en kleur om de afzetpaal af te stemmen op de locatie.

EIGENSCHAPPEN

- Montage door inbetonneren in de grond
- Bepaalde diameters kunnen met een aparte grondhuls uitneembaar worden gemaakt
- Duurzaam materiaal dat weinig onderhoud vraagt

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkel & detailhandel
- Winkelcentra & entrees

VARIANTEN

Hoogte boven maaiveld 1100 mm, wanddikte 3 mm. Wordt 180 mm diep in beton ingegoten.

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
204330.GPRO	Grijs	60 mm	4 kg
204330.9010	Wit	60 mm	4 kg
204330.5010	Blauw	60 mm	4 kg
204330.3020	Rood	60 mm	4 kg
204330.9005	Zwart	60 mm	4 kg
204330.7044	Lichtgrijs	60 mm	4 kg
204330.3004	Wijnrood	60 mm	4 kg
204330.6005	Groen	60 mm	4 kg
204330.8017	Bruin	60 mm	4 kg
204330.S025	Cortenstaal	60 mm	4 kg

Hoogte boven maaiveld 1000 mm, wanddikte 3 mm. Wordt 180 mm diep in beton ingegoten.

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
204364.GPRO	Grijs	76 mm	7 kg
204351.GPRO	Grijs	90 mm	10 kg
204395.GPRO	Grijs	114 mm	15 kg
204364.9010	Wit	76 mm	7 kg
204351.9010	Wit	90 mm	10 kg
204395.9010	Wit	114 mm	15 kg
204364.5010	Blauw	76 mm	7 kg
204351.5010	Blauw	90 mm	10 kg
204395.5010	Blauw	114 mm	15 kg
204364.3020	Rood	76 mm	7 kg
204351.3020	Rood	90 mm	10 kg
204395.3020	Rood	114 mm	15 kg
204364.9005	Zwart	76 mm	7 kg

204351.9005	Zwart	90 mm	10 kg
204395.9005	Zwart	114 mm	15 kg
204364.7044	Lichtgrijs	76 mm	7 kg
204351.7044	Lichtgrijs	90 mm	10 kg
204395.7044	Lichtgrijs	114 mm	15 kg
204364.3004	Wijnrood	76 mm	7 kg
204351.3004	Wijnrood	90 mm	10 kg
204395.3004	Wijnrood	114 mm	15 kg
204364.6005	Groen	76 mm	7 kg
204351.6005	Groen	90 mm	10 kg
204395.6005	Groen	114 mm	15 kg
204364.8017	Bruin	76 mm	7 kg
204351.8017	Bruin	90 mm	10 kg
204395.8017	Bruin	114 mm	15 kg
204364.S025	Cortenstaal	76 mm	7 kg
204351.S025	Cortenstaal	90 mm	10 kg
204395.S025	Cortenstaal	114 mm	15 kg

Hoogte boven maaiveld 1000 mm, wanddikte 4 mm. Wordt 230 mm diep in beton ingegoten.

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
204681.GPRO	Grijs	160 mm	21 kg
204681.9010	Wit	160 mm	21 kg
204681.5010	Blauw	160 mm	21 kg
204681.3020	Rood	160 mm	21 kg
204681.9005	Zwart	160 mm	21 kg
204681.7044	Lichtgrijs	160 mm	21 kg
204681.3004	Wijnrood	160 mm	21 kg
204681.6005	Groen	160 mm	21 kg
204681.8017	Bruin	160 mm	21 kg
204681.S025	Cortenstaal	160 mm	21 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Type Met koepelkop

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Met koepelkop**
Hoogte boven de grond	**1000 mm, 1100 mm**
Dikte	**3 mm, 4 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt direct in de grond ingebetonneerd. De opgegeven inbetonneerdiepte is 180 mm voor Ø60, Ø76, Ø90 en Ø114 mm en 230 mm voor Ø160 mm. Voor uitneembare montage wordt de grondhuls Serrubloc® 21 gebruikt bij de geschikte diameters. De grondhuls moet zo worden geplaatst dat voertuigen er niet overheen rijden.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is vervaardigd van staal en wordt gelakt na thermisch verzinken of het aanbrengen van een zinkgrondlaag, afhankelijk van de gekozen uitvoering. De oppervlaktebehandeling beschermt het staal tegen corrosie en maakt het mogelijk het uiterlijk af te stemmen op de omgeving. Voor kustgebieden en andere zwaar belaste omgevingen raden wij de thermisch verzinkte en gelakte uitvoering aan. Reinigen kan met water en een mild reinigingsmiddel.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke diameter moet ik kiezen?
Ga uit van de inrichting van de locatie en hoe opvallend de afbakening moet zijn. Neem gerust contact met ons op voor hulp bij het kiezen van een geschikte variant.

? Kan de afzetpaal uitneembaar worden gemaakt?
Ja, de varianten met Ø76, Ø90 en Ø114 mm kunnen worden aangevuld met de grondhuls Serrubloc® 21, waardoor de afzetpaal indien nodig kan worden verwijderd.

? Welke oppervlaktebehandeling is geschikt voor een zwaar belaste omgeving?
De thermisch verzinkte en gelakte uitvoering wordt aanbevolen waar de corrosiebelasting hoog is, bijvoorbeeld dicht bij zee. Het thermisch verzinken beschermt het staal zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde.

? Welke kleuren zijn er?
De beschikbare kleuren vindt u bij de productopties hierboven. Kies de kleur die bij uw omgeving past.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-in-kleur-naar-keuze

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu