Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Veiligheidspoller in kleur naar keuze Te vullen met beton Anti-terreur

De stalen veiligheidspoller is een robuuste anti-ram-poller die met beton en wapening wordt gevuld en voertuigen tegenhoudt die afgezette zones proberen binnen te dringen.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	**Inbetonneren**
Kleur	**Bruin, Cortenstaal, Lichtgrijs, Wijnrood e.a.**
Diameter	**160–270 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Varianten	**30 st. in 1 lijnen**
Gewicht	**30–50 kg**

- Beschermt tegen ramkraken en houdt voertuigen tegen
- Crashgetest: houdt een voertuig van 1500 kg volledig tegen, waarbij het tegenhoudend vermogen afhangt van de diameter
- Gevuld met gestort beton en betonstaal voor een zeer hoge slagvastheid
- Vormt een sterke fysieke barrière die voertuigen ervan weerhoudt afgezette zones binnen te dringen
- Koepelvormige kop met inwendige borghaak die in het beton wordt vastgezet

BESCHRIJVING

De poller beschermt tegen zogeheten ramkraken en zorgt voor een veiligere omgeving voor zowel mensen als eigendommen. Hij wordt toegepast bij winkels en in winkelgebieden, bij winkelcentra en entrees, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij treinstations en in voetgangersgebieden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkel & detailhandel
- Winkelcentra & entrees

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkt en gelakt, zodat de poller harmonieert met de omgeving
- Diverse design- en materiaalopties die bij uw omgeving passen
- Lange levensduur en weinig onderhoud

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
206790.GPRO	Grijs	160 mm	30 kg
206792.GPRO	Grijs	220 mm	40 kg
206794.GPRO	Grijs	270 mm	50 kg
206790.9010	Wit	160 mm	30 kg
206792.9010	Wit	220 mm	40 kg
206794.9010	Wit	220 mm	50 kg
206790.5010	Blauw	160 mm	30 kg
206792.5010	Blauw	220 mm	40 kg
206794.5010	Blauw	270 mm	50 kg
206790.3020	Rood	160 mm	30 kg
206792.3020	Rood	220 mm	40 kg
206794.3020	Rood	270 mm	50 kg
206790.9005	Zwart	160 mm	30 kg
206792.9005	Zwart	220 mm	40 kg
206794.9005	Zwart	270 mm	50 kg
206790.7044	Lichtgrijs	160 mm	30 kg
206792.7044	Lichtgrijs	220 mm	40 kg
206794.7044	Lichtgrijs	270 mm	50 kg
206790.3004	Wijnrood	160 mm	30 kg
206792.3004	Wijnrood	220 mm	40 kg
206794.3004	Wijnrood	270 mm	50 kg
206790.6005	Groen	160 mm	30 kg
206792.6005	Groen	220 mm	40 kg
206794.6005	Groen	270 mm	50 kg
206790.8017	Bruin	160 mm	30 kg
206792.8017	Bruin	220 mm	40 kg

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
206794.8017	Bruin	270 mm	50 kg
206790.S025	Cortenstaal	160 mm	30 kg
206792.S025	Cortenstaal	220 mm	40 kg
206794.S025	Cortenstaal	270 mm	50 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Type Met koepelkop · Hoogte boven de grond 800 mm · Dikte 4 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Met koepelkop
Hoogte boven de grond	800 mm
Dikte	4 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poller wordt in de grond ingegoten (inbetonneren). Voor maximale weerstand wordt hij bij de installatie gevuld met gestort beton en wapening. Elke poller wordt geleverd met een koepelvormige kop die de buis afsluit. De kop heeft een inwendige haak die in het beton wordt vastgezet wanneer de poller wordt gevuld, zodat het deksel na uitharding van het beton permanent vastzit en niet kan worden verwijderd. Vult u de poller met zand, dan wordt de koepelkop naar beneden gedrukt voor een dichte en stabiele afsluiting, maar beton zorgt dankzij de haakfunctie voor de stevigste bevestiging. De montagehandleiding en het productdatablad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De pollers zijn van staal en worden thermisch verzinkt geleverd. Ze kunnen in verschillende kleuren worden gelakt, zodat ze harmoniëren met de omgeving. De vulling van beton en wapening zorgt voor een hoge weerstand en de constructie biedt een lange levensduur met weinig onderhoud.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke diameter moet ik kiezen?
Dat hangt af van de snelheid die de poller moet kunnen weerstaan: Ø160 mm houdt een voertuig van 1500 kg tegen bij 40 km/h, Ø220 mm bij 50 km/h en Ø270 mm bij 60 km/h. Neem gerust contact met ons op voor advies.

? Kan ik de poller met zand vullen in plaats van met beton?
Ja, de koepelkop wordt dan naar beneden gedrukt voor een dichte en stabiele afsluiting. Beton zorgt echter voor de stevigste bevestiging, omdat de haak van de kop in het uitgeharde beton wordt vastgezet.

? Wat beïnvloedt het tegenhoudend vermogen?
De waarden gaan ervan uit dat de betonfundering star verbonden is met het wegdek. Het tegenhoudend vermogen hangt ook af van de kwaliteit van het beton en de wapening bij de verankering in de grond.

? Welke kleuren zijn er?
De poller is thermisch verzinkt en gelakt en is verkrijgbaar in grijs, lichtgrijs, wit, zwart, blauw, rood, wijnrood, groen, bruin en cortenstaal.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/veiligheidspoller-in-kleur-naar-keuze-te-vullen-met-beton-anti-terreur

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu