Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

# Fietsenrek aanbindbeugel met bordpaneel

Dit fietsenrek is een aanbindbeugel met geïntegreerd bordpaneel dat duidelijk aangeeft waar fietsen geparkeerd moeten worden en waarmee de fiets eenvoudig en veilig kan worden vastgezet.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Kleur | **Cortenstaal, Grijs, Verzinkt** |
| Bevestiging | **Inbetonneren, Verankerd** |
| Eigenschappen | **Stalen buis Ø 50 mm** |
| Oppervlaktebehandeling | **Verzinkt of gelakt in RAL-kleur** |
| Gewicht | **9–11 kg** |

- Geeft duidelijk aan waar fietsen geparkeerd moeten worden
- Vergemakkelijkt het veilig vastzetten van de fiets
- Open beugelconstructie waarmee u de fiets eenvoudig parkeert en vastzet
- Vast gemonteerd, duidelijk en slijtvast fietsbord dat het risico op misverstanden en schade verkleint
- Biedt goede steun voor de meeste fietsen

## BESCHRIJVING

Het is een robuuste, praktische en overzichtelijke oplossing die zorgt voor orde en veiligheid bij fietsenstallingen, winkelcentra en entrees, in woonwijken en op scholen. Het rek is bedoeld voor permanente plaatsing buiten.

## EIGENSCHAPPEN

- Stevige constructie voor intensief dagelijks gebruik
- Leverbaar in verschillende kleuren, passend bij de omgeving
- Zorgt voor orde en overzicht in de fietsenstalling
- Stimuleert duurzaam en fietsvriendelijk reizen

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Fietsenstallingen · Winkelcentra & entrees · Woonwijken & VvE's · School & kinderopvang

## VARIANTEN

| Art.nr. | Kleur | Bevestiging | Gewicht |
|---|---|---|---|
| **204013** | Verzinkt | Inbetonneren | 10 kg |
| **294013** | Verzinkt | Verankerd | 9 kg |
| **204014.GPRO** | Grijs | Inbetonneren | 11 kg |
| **294014.GPRO** | Grijs | Verankerd | 9 kg |
| **204014.S025** | Cortenstaal | Inbetonneren | 11 kg |
| **294014.S025** | Cortenstaal | Verankerd | 9 kg |

Alle varianten: Eigenschappen Stalen buis Ø 50 mm · Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur · Eigenschap 2 Fietsbord van 5 mm staalplaat. · Hoogte boven de grond 850 mm · Breedte 700 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Eigenschap 2 | **Fietsbord van 5 mm staalplaat.** |
| Hoogte boven de grond | **850 mm** |
| Breedte | **700 mm** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rek kan direct in de grond worden ingebetonneerd of op voetplaten worden gemonteerd voor een stabiele en flexibele installatie. Een frame voor fietsenrekken op bodemplaten is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is vervaardigd van zware stalen buis en het bord van staalplaat. Voor een lange levensduur buiten kan het worden geleverd in thermisch verzinkt staal of gelakt in standaard RAL-kleuren.

## VEELGESTELDE VRAGEN

**Moet het rek worden ingebetonneerd?**
Nee. Het is verkrijgbaar in een uitvoering voor inbetonneren direct in de grond en in een uitvoering voor verankering, en het kan op voetplaten worden gemonteerd.

**Hoeveel weegt het rek?**
De uitvoering voor inbetonneren weegt 10 kg in Verzinkt en 11 kg in Grijs en Cortenstaal. De uitvoering voor verankering weegt 9 kg in alle kleuren.

**Welke kleuren zijn er?**
Het rek is verkrijgbaar in Verzinkt, Grijs en Cortenstaal. Het kan thermisch verzinkt of gelakt in standaard RAL-kleuren worden geleverd.

**Waarvan is het bord gemaakt?**
Het bordpaneel is van 5 mm staalplaat en is vast op de beugel gemonteerd.

### Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-aanbindbeugel-met-bordpaneel

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu