Openbare ruimte · Vangrails

Stalen railing City Proivince

De stalen railing City Province is een elegante en tijdloze stadsrailing die zorgt voor duidelijke afbakeningen en een veiligere omgeving. Het ontwerp past zowel in historische als in nieuwgebouwde omgevingen.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Lengte	1072 mm, 1572 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Zinkgegrond en gelakt
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	22–28 kg

- Elegant en tijdloos ontwerp voor zowel historische als nieuwgebouwde omgevingen
- Zorgt voor duidelijke afbakeningen en een veiligere omgeving
- Twee lengtes voor eenvoudige aanpassing en een uniforme lijn
- Duidelijke fysieke en visuele barrière, zonder log over te komen of het zicht te belemmeren
- Drie uitvoeringen van het frame: enkel kruisframe, rosette en gaas

BESCHRIJVING

De railing wordt gebruikt in moderne stedelijke ruimtes, op pleinen en in parken, in woonwijken en langs straten, voet- en fietspaden, parkeerterreinen en entrees.

EIGENSCHAPPEN

- Vier topknoppen voor een uniforme ontwerplijn binnen het hele project
- Palen van stalen buis ø76 mm voor hoge stabiliteit en duurzaamheid
- Met zinkprimer behandeld en gelakt oppervlak dat bestand is tegen weersinvloeden, slijtage en corrosie
- Standaard voor inbetonneren, met voetplaten of demontabele uitvoering als alternatief

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Voet- & fietspaden
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Lengte	Type	Gewicht
206061.GPRO	Grijs	1072 mm	Kruis	28 kg
206161.GPRO	Grijs	1572 mm	Kruis	24 kg
206067.GPRO	Grijs	1072 mm	Strik	22 kg
206167.GPRO	Grijs	1572 mm	Strik	24 kg
206079.GPRO	Grijs	1072 mm	Net	24 kg
206179.GPRO	Grijs	1572 mm	Net	28 kg
206061.S025	Cortenstaal	1072 mm	Kruis	28 kg
206161.S025	Cortenstaal	1572 mm	Kruis	24 kg
206067.S025	Cortenstaal	1072 mm	Strik	22 kg
206167.S025	Cortenstaal	1572 mm	Strik	24 kg
206079.S025	Cortenstaal	1072 mm	Net	24 kg
206179.S025	Cortenstaal	1572 mm	Net	28 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Zinkgegrond en gelakt · Hoogte boven de grond 1000 mm · Palen Stalen buis ø76 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Kruis, Net, Strik**
Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Palen	**Stalen buis ø76 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing is ontworpen voor eenvoudige en veilige montage. De standaarduitvoering wordt direct in de grond ingebetonneerd; dit is de bevestiging voor de bovenstaande varianten. Als alternatief kan de railing met voetplaten op een harde ondergrond worden gemonteerd, of in demontabele uitvoering met Lockblock®-huls voor tijdelijke oplossingen of oppervlakken die af en toe vrijgemaakt moeten worden. Dat biedt flexibiliteit voor zowel permanente als tijdelijke installaties, bijvoorbeeld bij evenementen, verbouwingen of seizoensgebonden aanpassingen. Lockblock-sokkelsystemen voor uitneembare railings zijn verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De palen zijn vervaardigd van stalen buis met een diameter van 76 mm, wat zorgt voor hoge stabiliteit en duurzaamheid, ook in kwetsbare stedelijke omgevingen. Elke railing is voorzien van een zinkprimer en gelakt in een slijtvaste kleur om bestand te zijn tegen weersinvloeden, slijtage en corrosie, zodat hij jaar na jaar zijn uiterlijk behoudt met minimaal onderhoud. De railings worden vervaardigd met aandacht voor kwaliteit in elke stap, van materiaalbehandeling tot de uiteindelijke oppervlakteafwerking. Dankzij de robuuste constructie en het doordachte ontwerp is de railing een duurzame en kostenefficiënte oplossing voor gemeenten, vastgoedeigenaren en bedrijven.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de railing op een harde ondergrond worden gemonteerd?
Ja. De standaarduitvoering wordt in de grond ingebetonneerd, maar de railing kan ook met voetplaten op een harde ondergrond worden gemonteerd.

Welke uitvoering past in een historisch stadscentrum?
Rosette is een klassiek detail voor stadscentra en historische omgevingen, terwijl het enkele kruisframe strak en ingetogen is en gaas extra afscherming biedt.

Kan de railing tijdelijk worden verwijderd?
Ja. Met een Lockblock®-huls wordt de railing demontabel, wat geschikt is voor tijdelijke oplossingen of oppervlakken die af en toe vrijgemaakt moeten worden. Lockblock-sokkelsystemen zijn verkrijgbaar als accessoire.

Hoe hoog is de railing?
De railing is 1000 mm hoog boven de grond, exclusief topknop.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-railing-city-proivince

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu