

Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Conviviale®

Conviviale® is een strakke, moderne fietsoverkapping die uw fietsparkeerplaats zowel veiliger als aantrekkelijker maakt.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Eigenschap 2	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep., 5400 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep
Bevestiging	Inbetonneren
Eigenschappen	Achterste staande stalen profielen 100 x 60 mm, voorste staande stalen profielen 40 x 40 mm
Varianten	8 st. in 4 lijnen
Gewicht	155–692 kg

- Modern design dat een professionele en gastvrije indruk geeft
- Vrijdragend dak voor eenvoudige toegang en efficiënt ruimtegebruik
- Ruimtebesparend ontwerp
- Bescherming tegen weer en wind die de levensduur van de fietsen verlengt
- Plaats voor alle soorten fietsen, ook e-bikes en bakfietsen

BESCHRIJVING

Het vrijdragende dak benut de beschikbare ruimte optimaal en zorgt voor eenvoudig, vlot parkeren van alle soorten fietsen, van standaardfietsen tot e-bikes en bakfietsen. De overkapping wordt gebruikt bij fietsparkeerplaatsen in woonwijken en bij VvE's, bij scholen en kinderdagverblijven en op pleinen, in parken en langs wandelpaden. Zo stimuleert u meer mensen om te fietsen, brengt u orde aan en verbetert u de uitstraling van binnenplaats, entree of parkeerterrein.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor openbare omgevingen zoals scholen, parken en centrumgebieden
- Geschikt voor bedrijven die medewerkers en bezoekers aantrekkelijke fietsvoorzieningen willen bieden
- Uit te breiden met verlengmodules
- Robuust, duurzaam en gebruiksvriendelijk in het dagelijks gebruik

VARIANTEN

Standaardmodule

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529610.GPRO	Grijs	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	Standaardmodule	Tot 6 fietsen	270 kg
529610.S025	Cortenstaal	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	Standaardmodule	Tot 6 fietsen	270 kg

Standaardmodule met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529613.GPRO	Grijs	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	389 kg
529613.S025	Cortenstaal	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	389 kg

Standaardmodule + verlenging met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529614.GPRO	Grijs	5400 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep	All-in-one: standaardmodule + 2 verlengingen + achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	692 kg
529614.S025	Cortenstaal	5400 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep	All-in-one: standaardmodule + 2 verlengingen + achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	692 kg

Verlenging zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529611.GPRO	Grijs	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	Verlengingsmodule (beschutting)	Tot 6 fietsen	155 kg
529611.S025	Cortenstaal	2700 mm breed x 2097 mm hoog x 2323 mm diep.	Verlengingsmodule (beschutting)	Tot 6 fietsen	155 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Eigenschappen Achterste staande stalen profielen 100 x 60 mm, voorste staande stalen profielen 40 x 40 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Dak Balken van 50 x 30 mm stalen buis, 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 1300 mm breed · Panelen Aluminium frame en 10 mm UV-bestendige kanaalplaatpanelen van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt	Type	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding, All-in-one: standaardmodule + 2 verlengingen + achter- en zijbekleding, Verlengingsmodule (beschutting), Standaardmodule
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen	Dak	Balken van 50 x 30 mm stalen buis, 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.
Verlenging	Verlengingsmodule, 1300 mm breed	Panelen	Aluminium frame en 10 mm UV-bestendige kanaalplaatpanelen van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt verankerd door inbetonneren, dat wil zeggen dat ze direct in de grond wordt ingegoten. In hoogte verstelbare poten op voetplaten voor de zijbekledingen zorgen voor een flexibele en vlotte installatie. Bekleding voor de fietsenstalling Conviviale® is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is van thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) en gelakt staal, voor een lange levensduur en een fraaie afwerking. De dakpanelen zijn van 10 mm cellulair polycarbonaat met anti-UV-behandeling, en de panelen van de zijbekleding hebben een aluminium frame met 10 mm UV-bestendige kanaalplaat. De constructie is robuust en duurzaam uitgevoerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen kunnen er geparkeerd worden?
De standaardmodule en de all-in-one basismodule bieden plaats aan maximaal 6 fietsen. De all-in-one met standaardmodule en twee verlengingen is 5400 mm breed en biedt plaats aan maximaal 12 fietsen.

Kan ik de fietsoverkapping later uitbreiden?
Ja. Er is een verlengmodule van 1300 mm breed beschikbaar om de fietscapaciteit uit te breiden.

Hoe wordt de overkapping gemonteerd?
Ze wordt direct in de grond ingegoten. De zijbekledingen staan op in hoogte verstelbare poten met voetplaten, en de montagehandleiding vindt u onder het tabblad "Documenten en certificaten".

Is er plaats voor bakfietsen en e-bikes?
Ja. Het vrijdragende dak zorgt voor eenvoudig parkeren van alle soorten fietsen, van standaardfietsen tot e-bikes en bakfietsen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-conviviale

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu