
Verkeerspalen om op te schroeven · Stalen verkeerspalen om op te schroeven

Poller van verzinkt staal met voetplaat Ø90/114/160mm

De poller van verzinkt staal met voetplaat is een robuuste aanrijbeveiliging die kwetsbare zones beschermt en bepaalt waar voertuigen mogen rijden.





KORT OVERZICHT

Diameter	90–160 mm
Hoogte	1000 mm
Bevestiging	Verankerd
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Gewicht	10–22 kg

- Beschermt tegen aanrijdingen en stoten
- Beperkt en regelt de toegang van voertuigen op een duidelijke manier
- Beveiligt machines, deuren, laadperrons en vergelijkbare installaties
- Verkrijgbaar in drie diameters voor verschillende omgevingen en behoeften
- Vermindert het risico op schade aan installaties, gebouwen en personeel

BESCHRIJVING

De afzetpaal wordt gebruikt in magazijnen, bij vrachtterminals en laadperrons, in werkplaatsen en op parkeerterreinen – overal waar machines, deuren en gebouwen het risico lopen te worden aangereden. Dankzij de drie diameters kiest u zelf hoe zwaar de bescherming moet zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor minder stilstand en meer veiligheid – een investering die zich snel terugverdient
- Draagt bij aan een veiligere werkomgeving

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Vrachtterminals & laadperrons
- Productie & werkplaats
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
294350	90 mm	10 kg
294391	114 mm	15 kg
294681	160 mm	22 kg

Alle varianten: Hoogte 1000 mm · Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt met bouten door de voetplaat in de ondergrond verankerd, zodat u geen fundering hoeft te storten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is gemaakt van thermisch verzinkt staal. De zinklaag beschermt het staal tegen corrosie. Bij de gelakte uitvoering is het staal onder de lak voorzien van een zinkprimer.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke diameter moet ik kiezen?
De afzetpaal is verkrijgbaar in Ø 90, 114 en 160 mm voor verschillende omgevingen en behoeften. Twijfelt u welke het best bij uw locatie past? Neem dan contact met ons op voor advies.

? Kan ik de afzetpaal in een andere kleur krijgen?
Ja. Hij kan worden geleverd met zinkprimer en gelakt in RAL 1021 of in een van onze standaard RAL-kleuren, met vooraf aangebrachte zwarte banden. Vraag een offerte aan voor de gelakte uitvoering.

? Moet de afzetpaal worden ingebetonneerd?
Nee. Hij heeft een voetplaat en wordt met bouten verankerd. Wilt u de afzetpaal liever inbetonneren, dan is hetzelfde model ook verkrijgbaar voor inbetonneren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/poller-van-verzinkt-staal-met-voetplaat-o90-114-160mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu