Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping

De fietsoverkapping is een eenvoudige en kostenefficiënte modulaire oplossing voor een veilige en overzichtelijke fietsenstalling, waarbij de fietsen beschermd staan tegen weer en wind.









KORT OVERZICHT

Bevestiging	Inbetonneren
Eigenschappen	Ø 50 mm geanodiseerde aluminium buis, gemonteerd met gegoten aluminium koppelingen en roestvrije schroeven
Type	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding, Verlengingsmodule zonder bekleding (beschutting), Basismodule zonder bekleding
Eigenschap 2	2453 mm breed x 2150 mm hoog x 1976 mm diep.
Gewicht	47–87 kg

- Kostenefficiënte oplossing voor veilig fietsparkeren zonder onnodige meerkosten
- Beschermt de fietsen tegen weer en wind
- Ingetogen en strak vormgegeven constructie die past in zowel moderne als klassieke omgevingen
- Biedt een duidelijk afgebakende en overzichtelijke plek voor fietsen, wat het comfort en het gevoel van veiligheid vergroot
- Een overzichtelijke fietsenstalling wordt ervaren als een duidelijke kwaliteitsverbetering en maakt de omgeving aantrekkelijker

BESCHRIJVING

De ingetogen constructie past in zowel moderne als klassieke omgevingen en wordt gebruikt voor fietsenstallingen in woonwijken en bij Verenigingen van Eigenaars, bij scholen en kinderdagverblijven en op pleinen, in parken, langs wandelpaden en op andere openbare plaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Maakt het eenvoudiger en veiliger om voor de fiets te kiezen en stimuleert zo duurzame mobiliteit
- Eenvoudige modulaire opbouw die kan worden verlengd afhankelijk van het aantal fietsen en de beschikbare ruimte
- Kan worden uitgebreid met achter- en zijbekleding voor een meer omsluitende bescherming tegen regen, wind en vuil
- Slijtvaste materialen en een doordachte constructie voor een lange levensduur

VARIANTEN

Art.nr.	Type	Gewicht
529260	Basismodule zonder bekleding	65 kg
529261	Verlengingsmodule zonder bekleding (beschutting)	47 kg
529265	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	87 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Eigenschappen Ø 50 mm geanodiseerde aluminium buis, gemonteerd met gegoten aluminium koppelingen en roestvrije schroeven · Eigenschap 2 2453 mm breed x 2150 mm hoog x 1976 mm diep. · Aantal fietsen Tot 6 fietsen · Dak 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2397 mm breed · Panelen 10 mm UV-bestendige kanaalplaatpanelen van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aantal fietsen	**Tot 6 fietsen**
Dak	**10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.**
Verlenging	**Verlengingsmodule, 2397 mm breed**
Panelen	**10 mm UV-bestendige kanaalplaatpanelen van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt direct in de grond ingebetonneerd (inbetonneren), wat zorgt voor een hoge stabiliteit en veilig gebruik. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten. Bekleding voor de voordelige fietsoverkapping is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit geanodiseerde aluminium buizen met een diameter van ø 50 mm, gemonteerd met gegoten aluminium koppelstukken en roestvrijstalen schroeven voor een robuuste en duurzame constructie. Het dak is gemaakt van 10 mm cellulair polycarbonaat (kunststof kanaalpanelen), UV-behandeld voor een lange levensduur en een effectieve bescherming tegen zonnestraling. De optionele achter- en zijbekleding is gemaakt van hetzelfde UV-behandelde 10 mm cellulaire polycarbonaat als het dak.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel fietsen passen eronder?
De fietsoverkapping is geschikt voor maximaal 6 fietsen. Hebt u meer ruimte nodig, dan is er een verlengingsmodule van ca. 2397 mm breed.

? Hoe wordt de fietsoverkapping verankerd?
Ze wordt direct in de grond ingebetonneerd, wat zorgt voor een hoge stabiliteit en veilig gebruik. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Kan ik ook bescherming aan de zijkanten en achterkant krijgen?
Ja. De fietsoverkapping kan worden uitgebreid met achter- en zijbekleding van hetzelfde UV-behandelde 10 mm cellulaire polycarbonaat als het dak. Ze is ook verkrijgbaar als all-in-one-uitvoering met achter- en zijbekleding.

? Van welk materiaal is het frame gemaakt?
Het frame bestaat uit geanodiseerde aluminium buizen ø 50 mm, gemonteerd met gegoten aluminium koppelstukken en roestvrijstalen schroeven.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu