Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal met oog voor ketting verzinkt staal

De afzetpaal met oog voor ketting is een verzinkte kettingpaal met koepelvormige kop waarmee u duidelijke en veilige looppaden creëert, oppervlakken afbakent en voetgangersstromen op een nette en onopvallende manier...







KORT OVERZICHT

Diameter	60 mm, 76 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Type	1 ring, 2 ringen
Gewicht	4–7 kg

- Creëert duidelijke looproutes
- Bakent parkeervakken en rijbanen af
- Beschermt kwetsbare oppervlakken en ingangen
- Geleidt voetgangersstromen bij ingangen en looppaden
- Zorgt voor een uniforme en professionele uitstraling in stedelijke omgevingen

BESCHRIJVING

De afzetpaal met oog voor ketting is een verzinkte kettingpaal met koepelvormige kop waarmee u duidelijke en veilige looppaden creëert, oppervlakken afbakent en voetgangersstromen op een nette en onopvallende manier geleidt. Dankzij het ontwerp passen de palen goed in een urbane omgeving en zorgen ze tegelijkertijd voor een duidelijke visuele markering – op pleinen, in parken en langs looppaden, op parkeerterreinen buiten, bij winkelcentra en ingangen en in woonwijken.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd van thermisch verzinkte stalen buizen voor een lange levensduur en hoge bestendigheid tegen weersinvloeden en slijtage
- Voorzien van een stalen koepelkop die zorgt voor een strakke afwerking en de totaalindruk van het gebied versterkt
- Verkrijgbaar met één of twee ringen, zodat de palen eenvoudig met een ketting kunnen worden verbonden – voor rechte lijnen, bochten of tijdelijke afzettingen

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Type	Gewicht
204321	60 mm	1 ring	4 kg
204322	60 mm	2 ringen	4 kg
204361	76 mm	1 ring	7 kg
204362	76 mm	2 ringen	7 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Totale hoogte 1180 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte	**1180 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het model is verkrijgbaar voor twee montagemogelijkheden. Bij inbetonneren direct in de grond krijgt u een permanente en zeer stabiele oplossing – dit is de uitvoering die bij de varianten wordt aangeboden. Er is ook een verplaatsbare uitvoering met stapelbloksysteem voor flexibel gebruik, maar deze is niet beschikbaar voor de diameters 60 en 168 mm. Ketting per meter voor afzetpalen en schakel voor kettinginleg zijn verkrijgbaar als accessoires. Het productdatablad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De paal is vervaardigd van thermisch verzinkte stalen buizen en de kop is van staal. Het thermisch verzinken zorgt voor een lange levensduur en een hoge bestendigheid tegen weersinvloeden en slijtage. Met deze afzetpaal kiest u voor een oplossing die duurzaamheid, functie en design combineert en zorgt voor veiligere, overzichtelijkere ruimtes die zowel geordend als uitnodigend aanvoelen voor bezoekers en dagelijkse gebruikers.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Welke diameters kan ik kiezen?
De varianten zijn verkrijgbaar in 60 mm (4 kg) en 76 mm (7 kg). Het model wordt ook geproduceerd in 90, 114 en 168 mm.

? Is de ketting inbegrepen?
Ketting per meter voor afzetpalen en schakel voor kettinginleg zijn verkrijgbaar als accessoires.

? Kan de afzetpaal verplaatsbaar zijn?
Er is een verplaatsbare uitvoering met stapelbloksysteem, maar niet voor diameter 60 en 168 mm. De varianten hier zijn bedoeld om in beton in te gieten.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-met-oog-voor-ketting-verzinkt-staal

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu