Verkeerspalen om in te betonneren · In te betonneren stalen pollers

Afzetpaal van verzinkt staal voor inbetonneren Ø90/114/160mm

De afzetpaal van verzinkt staal voor inbetonneren is een stalen afzetpaal met koepelvormige kop die voetgangers beschermt tegen het verkeer en rijbanen, looproutes en parkeerplaatsen duidelijk afbakent.







KORT OVERZICHT

Diameter	90–160 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Dikte	3 mm
Gewicht	9–20 kg

- Eenvoudig, tijdloos ontwerp dat past in zowel klassieke als moderne omgevingen
- Koepelvormige kop en strakke uitstraling
- Hoge slijtvastheid dankzij de zware staalconstructie
- Verzinkt oppervlak dat beschermt tegen roest en weersinvloeden
- Flexibele montage – vast inbetonneren of uitneembare oplossing

BESCHRIJVING

Dankzij het eenvoudige, strakke ontwerp gaat de paal op in de omgeving en zorgt hij tegelijk voor een doeltreffende afbakening en veiligheid. Hij is ontworpen om zowel onopvallend als robuust te zijn en wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs looproutes, bij winkelcentra en ingangen, op parkeerterreinen buiten en langs fiets- en voetpaden.

EIGENSCHAPPEN

- Ontworpen voor veiligheid en afbakening in zowel openbare als particuliere omgevingen

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Buitenparkeerplaatsen
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Gewicht
204350	90 mm	9 kg
204391	114 mm	13 kg
204680	160 mm	20 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Dikte 3 mm · Hoogte boven de grond 1000 mm · Type Betondiepte 180 mm, behalve Ø 160 mm, waarvoor 230 mm nodig is. Kan uitneembaar worden gemaakt met Lockblock® 21

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Type	**Betondiepte 180 mm, behalve Ø 160 mm, waarvoor 230 mm nodig is. Kan uitneembaar worden gemaakt met Lockblock® 21**

MONTAGE EN BEVESTIGING

In de standaarduitvoering wordt de afzetpaal in beton ingegoten. De inbetonneerdiepte is 180 mm voor Ø 90 en 114 mm, terwijl Ø 160 mm 230 mm vereist. Als alternatief kan de afzetpaal verplaatsbaar, oftewel uitneembaar, worden gemaakt met het vergrendelsysteem Lockblock® 21.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal wordt met grote zorg vervaardigd van hoogwaardig staal. Het thermisch verzinkte oppervlak biedt bescherming tegen corrosie en een lange levensduur. Met zijn robuuste stalen body, verzinkte oppervlak en flexibele montagemogelijkheden is de afzetpaal een duurzame oplossing voor de lange termijn wanneer u de veiligheid wilt verhogen en verkeersstromen wilt sturen met behoud van een strakke uitstraling – een eenvoudig detail dat het verschil maakt voor zowel de veiligheid als de totaalindruk.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe diep moet de afzetpaal worden ingebetonneerd?
Ø 90 en 114 mm worden 180 mm diep in beton ingegoten. Ø 160 mm vereist een inbetonneerdiepte van 230 mm.

Kan de afzetpaal uitneembaar worden gemaakt?
Ja. In plaats van vast inbetonneren kan de afzetpaal verplaatsbaar worden gemaakt met het vergrendelsysteem Lockblock® 21.

Welke diameter moet ik kiezen?
De afzetpaal is verkrijgbaar in Ø 90 mm (9 kg), Ø 114 mm (13 kg) en Ø 160 mm (20 kg), alle met een wanddikte van 3 mm en een hoogte boven de grond van 1000 mm. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voor advies.

Is de afzetpaal geschikt voor gebruik buiten?
Ja. Het thermisch verzinkte oppervlak beschermt tegen roest en weersinvloeden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/afzetpaal-van-verzinkt-staal-voor-inbetonneren-o90-114-160mm
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu