
Openbare ruimte · Vangrails

Stalen railing Jersey

De stalen railing Jersey is een afbakenings- en veiligheidsrailing die voetgangersverkeer geleidt, zorgt voor een duidelijke en veilige looproute en het risico op ongevallen vermindert op plekken waar veel mensen in…









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Lengte	**1470 mm**
Bevestiging	**Inbetonneren**
Oppervlaktebehandeling	**Zinkgegrond en gelakt**
Gewicht	**17–22 kg**

- Verhoogt de veiligheid van voetgangers
- Zorgt voor duidelijke looproutes en een betere doorstroming
- Brengt orde in gebieden met veel mensen in beweging
- Robuuste en duurzame staalconstructie van 40 × 40 mm stalen buis
- Twee uitvoeringen, kruisframe of gaas, voor de juiste uitstraling

BESCHRIJVING

De stalen railing Jersey is een afbakenings- en veiligheidsrailing die voetgangersverkeer geleidt, zorgt voor een duidelijke en veilige looproute en het risico op ongevallen vermindert op plekken waar veel mensen in beweging zijn. De railing wordt toegepast op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op schoolpleinen en speelplaatsen, bij universiteiten, in winkelgebieden en entreezones en langs fiets- en voetpaden. Het doordachte ontwerp past zowel in moderne als in meer traditionele omgevingen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Speeltuinen & schoolpleinen
- Winkelcentra & entrees
- Voet- & fietspaden

EIGENSCHAPPEN

- Met zinkprimer behandeld en gelakt voor langdurige corrosiebescherming
- Verplaatsbaar met Lockblock®-fundering
- Eenvoudig aan te passen en uit te breiden wanneer nodig

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Type	Gewicht
206216.GPRO	Grijs	Kruis	17 kg
206217.GPRO	Grijs	Net	22 kg
206216.S025	Cortenstaal	Kruis	17 kg
206217.S025	Cortenstaal	Net	22 kg

Alle varianten: Lengte 1470 mm · Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Zinkgegrond en gelakt · Hoogte boven de grond 1026 mm · Palen Stalen buis 40 x 40 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Kruis, Net**
Hoogte boven de grond	**1026 mm**
Palen	**Stalen buis 40 x 40 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De standaardmontage is inbetonneren direct in de grond. Optioneel zijn voetplaten verkrijgbaar voor montage op harde ondergronden en Lockblock®-funderingen voor eenvoudige demontage en verplaatsing. Met het Lockblock®-systeem kunt u de railing snel verwijderen en verplaatsen bij tijdelijke evenementen, verbouwingen of gewijzigde verkeersstromen, wat maximale flexibiliteit biedt in urbane omgevingen. Het Lockblock-sokkelsysteem voor uitneembare railingen is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De railing is een staalconstructie van stevige stalen buizen. Hij is met zinkprimer behandeld en gelakt in standaardkleuren, wat zorgt voor een langdurige corrosiebescherming. De railing is ontworpen om bestand te zijn tegen zware omstandigheden in de openbare ruimte en behoudt zowel functie als uiterlijk gedurende lange tijd. Het is een investering in zowel veiligheid als structuur – een professionele oplossing die bijdraagt aan een veiligere, beter georganiseerde en aantrekkelijkere openbare ruimte.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de railing na montage worden verplaatst?
Ja, als hij op een Lockblock®-fundering wordt gemonteerd. Dan kan de railing snel worden verwijderd en verplaatst bij tijdelijke evenementen, verbouwingen of gewijzigde verkeersstromen.

Wat is het verschil tussen de types Kruis en Gaas?
Kruis heeft een eenvoudig kruisframe en weegt 17 kg, terwijl Gaas een gaasuitvoering heeft en 22 kg weegt. Beide zijn 1470 mm lang en 1026 mm hoog boven het maaiveld.

Kan de railing op asfalt of beton worden gemonteerd?
Standaard is inbetonneren in de grond, maar voetplaten zijn optioneel verkrijgbaar voor montage op harde ondergronden.

Welke kleuren zijn er?
De railing is met zinkprimer behandeld en gelakt en is verkrijgbaar in de kleuren Grijs en Cortenstaal.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-railing-jersey

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu