Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Voute L

De fietsoverkapping Voute L is een grote, tonvormige overkapping in klassieke stijl die alle soorten fietsen en gemotoriseerde tweewielers beschermt tegen regen, sneeuw en zon.









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Afmetingen	**verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.**
Eigenschappen	**2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep, 5040 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep**
Bevestiging	**Verankerd**
Varianten	**8 st. in 4 lijnen**
Gewicht	**113–400 kg**

- Beschermt fietsen en motoren tegen regen, sneeuw en zon
- Biedt dankzij een diepte van bijna 3 meter ruim plaats aan zowel fietsen als motoren
- Heeft een klassieke, zacht gewelfde dakvorm die past in stedelijke omgevingen, woonwijken en bedrijfsterreinen
- Laat licht door via de koepel van meerwandig polycarbonaat
- Is robuust en veelzijdig en ontworpen voor dagelijks gebruik in veeleisende omgevingen

BESCHRIJVING

Met een ruime diepte van bijna 3 meter combineert zij een hoge capaciteit met een stijlvol design. De overkapping wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en op binnenplaatsen, op pleinen, in parken, bij stations en bij scholen.

EIGENSCHAPPEN

- Is gedimensioneerd voor intensief gebruik en een ruw klimaat
- Kan met een verlengmodule worden uitgebreid voor een grotere capaciteit
- Levering inclusief keilbouten voor een snelle en stabiele bevestiging

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- School & kinderopvang

VARIANTEN

Basismodule zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529080.GPRO	Grijs	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	Basismodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	165 kg
529080.S025	Cortenstaal	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	Basismodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	165 kg

Basismodule met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529082.GPRO	Grijs	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	260 kg
529082.S025	Cortenstaal	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	260 kg

Basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529083.GPRO	Grijs	5040 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	400 kg
529083.S025	Cortenstaal	5040 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	400 kg

Uitbreidingsmodule zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529081.GPRO	Grijs	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	Verlengingsmodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	113 kg
529081.S025	Cortenstaal	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep	Verlengingsmodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	113 kg

Alle varianten: Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Dak Stalen balken en zijbalken van 60 x 40 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2520 mm breed · Panelen Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof. · Lichtbron LED op aluminium buis, levering voor installatie. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Gelakt	Type	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding, All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding, Verlengingsmodule zonder bekleding, Basismodule zonder bekleding
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen	Dak	Stalen balken en zijbalken van 60 x 40 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat.
Verlenging	Verlengingsmodule, 2520 mm breed	Panelen	Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof.
Lichtbron	LED op aluminium buis, levering voor installatie. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders.		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt in de ondergrond verankerd. Verstelbare voeten en thermisch verzinkte voetplaten maken de montage eenvoudig en veilig, en keilbouten voor de bevestiging zijn inbegrepen. De LED-verlichting moet worden aangesloten door een erkende elektricien; een automatische zekering is niet inbegrepen. De montagehandleiding en het productdatablad vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is vervaardigd van thermisch verzinkte stalen buizen van 80 × 80 mm, die zorgen voor een zeer hoge stabiliteit en een lange levensduur. Het dak bestaat uit stalen regels en zijbalken van 60 × 40 mm en aluminium goten met anti-UV-behandeling, gelakt in geselecteerde kleuren. Daarop ligt een koepelvormige, 10 mm dikke plaat van meerwandig polycarbonaat (UV-bestendige kanaalplaat van kunststof) die licht doorlaat. Het royale formaat gaat samen met een doordacht ontwerp en zorgvuldig geselecteerde materialen voor een bescherming die er goed uitziet en lang meegaat.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen passen eronder?
De basismodule biedt plaats aan maximaal 6 fietsen. Met basismodule en verlenging, met een totale breedte van 5040 mm, is er plaats voor maximaal 12 fietsen.

Kan de overkapping ook voor motoren worden gebruikt?
Ja. Dankzij de diepte van bijna 3 meter (2830 mm) biedt de overkapping ruim plaats aan zowel fietsen als motoren.

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. Keilbouten zijn inbegrepen, en verstelbare voeten en thermisch verzinkte voetplaten vergemakkelijken de montage.

Wat is er nodig voor de LED-verlichting?
De LED-verlichting vereist een stroomvoorziening van 230 V en moet worden aangesloten door een erkende elektricien. Een automatische zekering is niet inbegrepen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-voute-l-2

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu