Fietsenrekken · Fietspalen

Fietsenrek Lisbon

Fietsenrek Lisbon is een compact en modern rek voor veilig en ruimtebesparend fietsparkeren.









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs, Verzinkt**
Hoogte boven de grond	**870 mm**
Breedte	**505 mm**
Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**
Gewicht	**8–9 kg**

- Veilige vergrendeling van zowel frame als wiel
- Compact ontwerp met ruimte voor meerdere fietsen op een klein oppervlak
- Stabiele en vandalismebestendige constructie van zware stalen buis
- Keuze uit verzinkte en gelakte uitvoering
- Flexibele montagemogelijkheden: inbetonneren in de grond of op een voetplaat

BESCHRIJVING

Dankzij het ontwerp kan de fietser zowel het frame als het wiel vastzetten, wat de veiligheid verhoogt en het risico op diefstal verkleint. Het rek wordt gebruikt bij fietsenstallingen in stedelijke omgevingen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, in woonwijken en bij VvE's, en bij kantoren, bedrijven en scholen.

EIGENSCHAPPEN

- Strak vormgegeven, past in de meeste omgevingen en geeft een uniforme, professionele uitstraling

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Om in te betonneren

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
207545	Verzinkt	Inbetonneren	8 kg
207546.GPR0	Grijs	Inbetonneren	8 kg
207546.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	8 kg

Vastbouten

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
297545	Verzinkt	Verankerd	9 kg
297546.GPR0	Grijs	Verankerd	9 kg
297546.S025	Cortenstaal	Verankerd	9 kg

Alle varianten: Hoogte boven de grond 870 mm · Breedte 505 mm · Eigenschappen Stalen buis 80 x 40 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	**Stalen buis 80 x 40 mm**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Lisbon kan rechtstreeks in de grond worden ingebetonneerd of op een voetplaat worden gemonteerd. Dankzij de flexibele montage plaatst u het rek eenvoudig waar het nodig is, bijvoorbeeld op een trottoir, binnenplaats of parkeerterrein. De montagehandleiding en het 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is opgebouwd uit zware stalen buis 80 × 40 mm voor een lange levensduur en hoge weerstand in zware buitenomgevingen. De thermische verzinking beschermt tegen weersinvloeden en slijtage, en de constructie is stabiel en vandalismebestendig. Een goed doordacht fietsenrek draagt bij aan een aantrekkelijkere, overzichtelijke en duurzame buitenruimte waar fietsen netjes en veilig worden geparkeerd.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan zowel het frame als het wiel worden vastgezet?
Ja. Dankzij het ontwerp kan de fietser zowel het frame als het wiel vastzetten, wat het risico op diefstal verkleint.

Welke kleuren zijn er?
Het rek is verkrijgbaar in verzinkt, grijs en cortenstaal. Het is ook leverbaar thermisch verzinkt en gelakt in een kleur naar keuze uit het standaardassortiment.

Hoe wordt het rek gemonteerd?
Het kan rechtstreeks in de grond worden ingebetonneerd of op een voetplaat worden gemonteerd. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

Hoeveel weegt het rek?
De uitvoering voor inbetonneren weegt 8 kg en de uitvoering voor verankeren weegt 9 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-lisbon

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu