Openbare ruimte · Vangrails

Stalen railing Lisbon

Lisbon is een stalen railing in klassiek stedelijk design die zorgt voor een duidelijke afbakening tussen voetgangers, fietspaden, rijbanen en kwetsbare zones.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Lengte	1000 mm, 1500 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Zinkgegrond en gelakt
Varianten	12 st. in 1 lijnen
Gewicht	11–17 kg

- Tijdloos, urban design met diagonaal kruismotief dat past in zowel klassieke als moderne omgevingen
- Ergonomische en extra comfortabele handleiding die iets voorbij de randen van het frame doorloopt
- Doorlopende, ononderbroken lijn wanneer meerdere secties naast elkaar worden gemonteerd
- Duidelijke afbakening tussen voetgangers, fietspaden, rijbanen en kwetsbare zones
- Flexibel inzetbaar in stadscentra, op parkeerterreinen, bij scholen, op binnenplaatsen en op bedrijfsterreinen

BESCHRIJVING

De railing wordt toegepast op pleinen, in parken en langs winkelstraten en voetpaden, bij fiets- en voetpaden, in woonwijken en op schoolterreinen en schoolpleinen, en past ook in bedrijfsomgevingen. Het diagonale kruismotief is een echte blikvanger en dankzij de robuuste constructie is de railing een duurzame keuze wanneer u veilige en uitnodigende openbare ruimtes wilt creëren.

EIGENSCHAPPEN

- Robuuste stalen constructie en slijtvaste oppervlaktebehandeling tegen weersinvloeden en slijtage
- Drie frame-uitvoeringen met elk een eigen uitstraling: kruis, rozet en net

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Voet- & fietspaden
- Woonwijken & VvE's
- Speeltuinen & schoolpleinen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Lengte	Type	Gewicht
206200.GPRO	Grijs	1000 mm	Kruis	11 kg
206201.GPRO	Grijs	1500 mm	Kruis	14 kg
206232.GPRO	Grijs	1000 mm	Strik	11 kg
206233.GPRO	Grijs	1500 mm	Strik	13 kg
206220.GPRO	Grijs	1000 mm	Net	12 kg
206221.GPRO	Grijs	1500 mm	Net	17 kg
206200.S025	Cortenstaal	1000 mm	Kruis	11 kg
206201.S025	Cortenstaal	1500 mm	Kruis	14 kg
206232.S025	Cortenstaal	1000 mm	Strik	11 kg
206233.S025	Cortenstaal	1500 mm	Strik	13 kg
206220.S025	Cortenstaal	1000 mm	Net	12 kg
206221.S025	Cortenstaal	1500 mm	Net	17 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Zinkgegrond en gelakt · Hoogte boven de grond 1000 mm · Palen Stalen buis 35 x 35 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Kruis, Net, Strik**
Hoogte boven de grond	**1000 mm**
Palen	**Stalen buis 35 x 35 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing is ontworpen voor een eenvoudige en veilige installatie, zowel voor permanente als tijdelijke oplossingen. De bovenstaande varianten zijn bedoeld om in te betonneren, oftewel in beton te storten voor een stabiele, permanente montage direct in de grond. De railing kan ook worden gemonteerd met een voetplaat, waar u niet kunt of wilt graven. Voor een uitneembare oplossing is er het hulzensysteem Lockblock®, waarmee secties tijdelijk kunnen worden verwijderd of verplaatst bij evenementen, werkzaamheden of een herinrichting van de ruimte. Het Lockblock-sokkelsysteem voor uitneembare railings is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De railing is vervaardigd van staal en ontwikkeld om jaar na jaar bestand te zijn tegen zware buitenomstandigheden. Elke eenheid wordt voorzien van een zinkgrondlaag en daarna gelakt in een slijtvaste verf. Dit zorgt voor een zeer goede corrosiebescherming tegen roest en weersinvloeden, een kleur en oppervlak die hun uitstraling lang behouden en een geringe onderhoudsbehoefte, wat zowel kosten als stilstand beperkt. Duurzame materialen en oppervlaktebehandeling verminderen de noodzaak van vervanging en reparatie, waardoor de railing op lange termijn kostenefficiënt is voor gemeenten en vastgoedeigenaren.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke uitvoeringen zijn er?
De railing is verkrijgbaar met enkel kruisframe (Kruis), rozetdecoratie (Rozet) of netuitvoering (Net), in de lengtes 1000 en 1500 mm en in de kleuren Grijs en Cortenstaal.

Hoe hoog is de railing?
De zichtbare hoogte boven de grond is 1000 mm in alle uitvoeringen.

Kan de railing tijdelijk worden verwijderd?
Ja, met het hulzensysteem Lockblock® kunnen secties worden verwijderd of verplaatst bij evenementen, werkzaamheden of een herinrichting van de ruimte. Het Lockblock-sokkelsysteem is verkrijgbaar als accessoire.

Hoe is de railing beschermd tegen roest?
Elke eenheid wordt voorzien van een zinkgrondlaag en daarna gelakt in een slijtvaste verf, wat zorgt voor een goede bescherming tegen roest en weersinvloeden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-railing-lisbon

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu