Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping met glazen wand

De fietsoverkapping met glazen wand heeft een gebogen dak en glazen bekleding en combineert functionaliteit, design en duurzaamheid.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Bevestiging	Verankerd
Eigenschappen	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep, 5000 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep
Eigenschap 2	Vaste voeten met voetplaat, Verstelbare voeten met voetplaat
Varianten	12 st. in 4 lijnen
Gewicht	208–639 kg

- Biedt een veilige en tegen weersinvloeden beschermde stallingsplaats voor fietsen, wat meer mensen stimuleert om de fiets te nemen naar het werk en voor dagelijkse verplaatsingen
- Zorgt dankzij de glazen bekleding voor een lichte en open uitstraling die het overzicht en toezicht vergemakkelijkt en het gevoel van veiligheid vergroot
- Heeft een frame van thermisch verzinkte stalen buizen 80 × 80 mm voor hoge stabiliteit en een lange levensduur
- Heeft een dak met aluminium dwarsbalken 40 × 60 mm en geïntegreerde dakgoten voor een efficiënte waterafvoer
- Heeft een dak van 6 mm UV-behandelde kanaalplaat (meerwandig polycarbonaat) die beschermt tegen schadelijke UV-straling

BESCHRIJVING

Ze biedt een veilige en tegen weersinvloeden beschermde stallingsplaats voor fietsen, en het royale glasoppervlak zorgt voor een lichte en veilige ruimte. De overkapping wordt gebruikt als fietsenstalling bij scholen en kinderdagverblijven, in woonwijken en op binnenterreinen van VvE's, bij entrees en werkplekken, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, en bij stations en andere knooppunten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- School & kinderopvang
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Heeft wanden van 8 mm gehard veiligheidsglas voor maximale lichtinval en een strakke, moderne uitstraling
- Heeft een frame dat is afgewerkt met slijtvaste lak voor een uniforme en professionele uitstraling
- Kan bij een grotere behoefte worden uitgebreid met een verlengingsmodule van 2.500 mm breed
- Wordt gemonteerd met vaste of in hoogte verstelbare voeten op voetplaten voor een flexibele installatie op verschillende ondergronden
- Vraagt dankzij de robuuste constructie minimaal onderhoud en is langdurig bestand tegen zware weersomstandigheden

VARIANTEN

Basismodule met achterbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529024.GPRO	Grijs	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Verstelbare voeten met voetplaat	Basismodule (inclusief achterbekleding)	Tot 6 fietsen	278 kg
529020.GPRO	Grijs	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	Basismodule (inclusief achterbekleding)	Tot 6 fietsen	208 kg
529024.S025	Cortenstaal	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Verstelbare voeten met voetplaat	Basismodule (inclusief achterbekleding)	Tot 6 fietsen	278 kg
529020.S025	Cortenstaal	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	Basismodule (inclusief achterbekleding)	Tot 6 fietsen	208 kg

Basismodule met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529022.GPRO	Grijs	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	426 kg
529022.S025	Cortenstaal	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	426 kg

Basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529023.GPRO	Grijs	5000 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	639 kg
529023.S025	Cortenstaal	5000 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	639 kg

Uitbreidingsmodule met achterbekleding

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Eigenschap 2	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529025.GPRO	Grijs	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Verstelbare voeten met voetplaat	Verlengingsmodule (incl. achterbekleding)	Tot 6 fietsen	240 kg
529021.GPRO	Grijs	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	Verlengingsmodule (incl. achterbekleding)	Tot 6 fietsen	230 kg
529025.S025	Cortenstaal	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Verstelbare voeten met voetplaat	Verlengingsmodule (incl. achterbekleding)	Tot 6 fietsen	240 kg
529021.S025	Cortenstaal	2500 mm breed x 2635 mm hoog x 2090 mm diep	Vaste voeten met voetplaat	Verlengingsmodule (incl. achterbekleding)	Tot 6 fietsen	230 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Dak Aluminium dwarsbalken en zijbalken van 40 x 60 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. · Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm breed · Panelen 8 mm veiligheidsglas.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Gelakt	Type	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding, All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding, Verlengingsmodule (incl. achterbekleding), Basismodule (inclusief achterbekleding)
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen	Dak	Aluminium dwarsbalken en zijbalken van 40 x 60 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat.
Afmetingen	verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.	Verlenging	Verlengingsmodule, 2500 mm breed
Panelen	8 mm veiligheidsglas.		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De overkapping wordt via de voetplaten van de voeten in de ondergrond verankerd, met vaste of in hoogte verstelbare voeten. Geïntegreerde dakgoten voeren het water af. Het productdatablad, de montagehandleiding en het 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit verzinkte, thermisch verzinkte stalen buizen 80 × 80 mm die zijn afgewerkt met slijtvaste lak. Het dak heeft dwarsbalken en zijbalken van aluminium, 40 × 60 mm, en een koepel van 6 mm UV-bestendige kanaalplaat van meerwandig polycarbonaat. De wanden zijn van 8 mm gehard veiligheidsglas. De robuuste constructie vraagt minimaal onderhoud en is langdurig bestand tegen zware weersomstandigheden. Het strakke ontwerp tilt de buitenomgeving naar een hoger niveau en toont zorg voor zowel fietsers als het straatbeeld – een duurzame, esthetische en functionele oplossing die dagelijks fietsen eenvoudiger en aantrekkelijker maakt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen passen erin?
Eén module van 2.500 mm biedt plaats aan maximaal 6 fietsen. Een basismodule met verlenging, in totaal 5.000 mm breed, biedt plaats aan maximaal 12 fietsen.

Wat is het verschil tussen basismodule, verlengingsmodule en all-in-one?
De basismodule en de verlengingsmodule zijn inclusief bekleding aan de achterzijde. De all-in-one-uitvoeringen hebben zowel bekleding aan de achter- als aan de zijkant en zijn verkrijgbaar als alleen basismodule of als basismodule + verlenging.

Kies ik vaste of verstelbare voeten?
Beide hebben een voetplaat. In hoogte verstelbare voeten zorgen voor een flexibele installatie op verschillende ondergronden en zijn verkrijgbaar voor de basismodule en de verlengingsmodule, terwijl de all-in-one met vaste voeten wordt geleverd.

Kan de overkapping later worden uitgebreid?
Ja. Er is een verlengingsmodule van 2.500 mm breed beschikbaar voor aanpassing en uitbreiding bij een grotere behoefte.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-met-glazen-wand

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu