Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Milan

De fietsoverkapping Milan is een stijlvolle en functionele fietsenstalling die klassiek design combineert met moderne architectuur en fietsers een veilige, tegen weer en wind beschermde en overzichtelijke stallingsplek...









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Eigenschap 2	2500 mm breed x 2880 mm hoog x 2434 mm diep.
Bevestiging	Verankerd
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen
Varianten	8 st. in 4 lijnen
Gewicht	186–533 kg

- Overdekte stalling die beschermt tegen weer en wind
- Klassiek design in een moderne uitvoering, ontworpen om op te gaan in het stadsbeeld en de totaalindruk te versterken
- Robuust frame van stalen buis 80 × 80 mm voor hoge sterkte en veiligheid
- Dak met stalen dwarsbalken 60 × 60 mm voor een stabiele en duurzame bescherming
- Dakpanelen van 10 mm kanaalplaat van polycarbonaat, anti-UV-behandeld tegen zonnestraling en veroudering

BESCHRIJVING

De fietsoverkapping Milan is een stijlvolle en functionele fietsenstalling die klassiek design combineert met moderne architectuur en fietsers een veilige, tegen weer en wind beschermde en overzichtelijke stallingsplek biedt. Ze wordt gebruikt bij fietsenstallingen, in woonwijken en bij VvE's, op pleinen, in parken en langs wandelroutes en bij scholen. Milan is geschikt voor gemeenten, woonwijken, bedrijven, scholen en andere omgevingen die veilige en aantrekkelijke fietsenstalling willen bieden.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Uitbreidbare capaciteit met verlengmodule voor meer fietsplaatsen wanneer de behoefte groeit
- In hoogte verstelbare poten voor montage ook op oneffen ondergronden
- Staat stabiel en vraagt op lange termijn minimaal onderhoud

VARIANTEN

Zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Aantal fietsen	Type	Gewicht
529255.GPRO	Grijs	Tot 6 fietsen	Zonder bekleding	234 kg
529255.S025	Cortenstaal	Tot 6 fietsen	Zonder bekleding	234 kg

Standaardmodule met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Aantal fietsen	Type	Gewicht
529257.GPRO	Grijs	Tot 6 fietsen	All-in-one: standaardmodule met achter- en zijbekleding	400 kg
529257.S025	Cortenstaal	Tot 6 fietsen	All-in-one: standaardmodule met achter- en zijbekleding	400 kg

Standaardmodule + verlenging met achter- en zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Aantal fietsen	Type	Gewicht
529258.GPRO	Grijs	Tot 12 fietsen	All-in-one: standaardmodule + verlenging + achter- en zijbekleding	533 kg
529258.S025	Cortenstaal	Tot 12 fietsen	All-in-one: standaardmodule + verlenging + achter- en zijbekleding	533 kg

Verlenging zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Aantal fietsen	Type	Gewicht
529256.GPRO	Grijs	Tot 6 fietsen	Verlenging zonder bekleding	186 kg
529256.S025	Cortenstaal	Tot 6 fietsen	Verlenging zonder bekleding	186 kg

Alle varianten: Eigenschap 2 2500 mm breed x 2880 mm hoog x 2434 mm diep. · Bevestiging Verankerd · Eigenschappen Stalen buis 80 x 80 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Eigenschap 3 Witte fietssticker · Dak Balken van 60 x 60 mm stalen buis, 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm lang · Panelen Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Stalen buis 80 x 80 mm	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Type	All-in-one: standaardmodule + verlenging + achter- en zijbekleding, All-in-one: standaardmodule met achter- en zijbekleding, Verlenging zonder bekleding, Zonder bekleding	Eigenschap 3	Witte fietssticker
Dak	Balken van 60 x 60 mm stalen buis, 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.	Verlenging	Verlengingsmodule, 2500 mm lang
Panelen	Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof.		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt in de ondergrond verankerd. Verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare poten en keilbouten zijn inbegrepen voor een eenvoudige installatie. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kan ze ook op oneffen ondergronden worden gemonteerd, wat veel flexibiliteit biedt bij de plaatsing. Bekleding voor de fietsoverkapping en een witte fietssticker zijn verkrijgbaar als accessoires. Montagehandleiding, productdatablad en 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame is opgebouwd uit stalen buis 80 × 80 mm en het dak uit stalen buisbalken 60 × 60 mm. Het staal is thermisch verzinkt en gelakt. De 10 mm kanaalplaatpanelen van polycarbonaat in het dak zijn UV-bestendig, wat beschermt tegen zonnestraling en veroudering beperkt. De constructie is ontwikkeld voor sterkte, een lange levensduur en dagelijks gebruik, en dankzij de doordachte opbouw staat ze stabiel en vraagt ze op lange termijn minimaal onderhoud.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen passen erin?
De standaardmodule biedt plaats aan maximaal 6 fietsen. Met de verlengmodule van 2.500 mm wordt de breedte 5.000 mm en de capaciteit maximaal 12 fietsen.

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. Verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare poten en keilbouten zijn inbegrepen voor verankering in de ondergrond.

Kan ze op een oneffen ondergrond worden gemonteerd?
Ja. Dankzij de in hoogte verstelbare poten kan de fietsenstalling ook op oneffen ondergronden worden gemonteerd.

Welke kleuren zijn er?
Alle varianten zijn verkrijgbaar in grijs en cortenstaal. Het staal is thermisch verzinkt en gelakt en is volgens de bron leverbaar in eenkleurige of tweekleurige uitvoeringen.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-milan

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu