Openbare ruimte · Wachthuisjes

Wachthuisje Milan

Milan is een overdekte loopgang waarmee u zich eenvoudig en comfortabel tussen gebouwen verplaatst zonder nat te worden.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Bevestiging	Verankerd
Eigenschappen	2500 mm lang x 2880 mm hoog x 2434 mm diep
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Gewicht	186–234 kg

- Beschermt mensen tegen weer en wind bij het verplaatsen tussen gebouwen
- Beschermt tegen regen, sneeuw en felle zon en tegen schadelijke uv-straling
- Geeft een gastvrije en professionele uitstraling
- Geschikt voor scholen, kantoren, zorginstellingen, industrieterreinen en woonwijken
- Robuuste constructie voor een lange levensduur met minimaal onderhoud

BESCHRIJVING

Het dak beschermt tegen regen, sneeuw en felle zon en zorgt voor een veilige, droge en uitnodigende doorgang voor bezoekers, medewerkers en bewoners. De loopgang wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op schoolpleinen en bij kinderdagverblijven, bij zorg- en verpleeginstellingen en in woonwijken en verenigingen van eigenaren.

EIGENSCHAPPEN

- Modulaire constructie die kan worden verlengd met verlengmodules van 2500 mm
- Biedt dankzij de royale hoogte en breedte ruim voldoende vrije doorgang, ook bij veel verkeer

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

Pleinen, parken & wandelpaden

School & kinderopvang

Zorg & welzijn

Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Type	Gewicht
599800.GPRO	Grijs	Standaardmodule	234 kg
599800.S025	Cortenstaal	Standaardmodule	234 kg
599801.GPRO	Grijs	Verlengingsmodule	186 kg
599801.S025	Cortenstaal	Verlengingsmodule	186 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Eigenschappen 2500 mm lang x 2880 mm hoog x 2434 mm diep · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Dak 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm lang · Palen Vierkante stalen buizen, 80 x 80 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Verlengingsmodule, Standaardmodule**
Dak	**10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.**
Verlenging	**Verlengingsmodule, 2500 mm lang**
Palen	**Vierkante stalen buizen, 80 x 80 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De loopgang wordt met voetplaten in de ondergrond verankerd en heeft in hoogte verstelbare poten, wat de installatie eenvoudig maakt. Keilbouten zijn inbegrepen voor een veilige en stabiele bevestiging op verschillende ondergronden. De montagehandleidingen en het productinformatieblad vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”. Zijbekleding is verkrijgbaar als accessoire. Deze heeft een frame van aluminium profiel met 10 mm uv-behandelde, meerwandige polycarbonaatpanelen en biedt extra bescherming tegen wind, regen en sneeuw, en zorgt voor een beschutte, behaaglijke uitstraling.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De volledige constructie is gemaakt van verzinkt (thermisch verzinkt) en gelakt staal. De palen van vierkante stalen buizen van 80 × 80 mm zorgen voor stabiliteit en veiligheid. Het dak van 10 mm uv-behandelde, meerwandige polycarbonaatpanelen beschermt tegen regen, sneeuw en schadelijke uv-straling. De loopgang is ontwikkeld voor zware buitenomgevingen, met de nadruk op duurzaamheid, veiligheid en esthetiek. Door de combinatie van een stalen constructie, een uv-bestendig dak en zorgvuldig gekozen materialen is de loopgang een investering voor de lange termijn, die mensen beschermt en de totaalindruk van het gebied verbetert.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de loopgang langer worden gemaakt dan 2500 mm?
Ja. Met de verlengmodule van 2500 mm bouwt u langere, aaneengesloten loopgangen tussen meerdere entrees of gebouwen.

Kan de loopgang worden voorzien van zijwanden?
Ja. Zijbekleding met een frame van aluminium profiel en 10 mm uv-behandelde polycarbonaatpanelen is verkrijgbaar als accessoire en biedt extra bescherming tegen wind, regen en sneeuw.

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. Keilbouten zijn inbegrepen voor een veilige en stabiele bevestiging op verschillende ondergronden, en de loopgang wordt gemonteerd met voetplaten en in hoogte verstelbare poten.

Welke kleuren zijn er?
U kiest bij de varianten grijs of cortenstaal. De constructie is ook verkrijgbaar in RAL-kleuren, zodat deze aansluit bij de omringende architectuur.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/wachthuisje-milan

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu