Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping met glazen dak

De fietsoverkapping Modulo met glazen dak biedt een overdekte fietsenstalling waar fietsen veilig staan onder een licht gebogen dak met zij- en achterwanden van veiligheidsglas.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Diepte	2000 mm, 3400 mm
Eigenschap 2	2500 mm breed x 2100 mm hoog., 5000 mm breed x 2100 mm hoog
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Varianten	40 st. in 5 lijnen
Gewicht	180–663 kg

- Overdekte stalling voor meerdere fietsen tegelijk
- Discrete, licht gebogen dakvorm met geanodiseerde aluminium profielen
- Frame van stevige stalen buizen 70 × 70 mm voor maximale stabiliteit en een lange levensduur
- Dakpanelen van 10 mm meerwandig polycarbonaat met anti-UV-behandeling voor bescherming het hele jaar door
- Achter- en zijwanden van 5 mm veiligheidsglas voor goed zicht, meer veiligheid en bescherming tegen wind en weer

BESCHRIJVING

De overkapping combineert een strak design met hoge functionaliteit en zorgt voor orde rond ingangen en looppaden. Ze wordt gebruikt bij fietsenstallingen in woonwijken en bij VvE's, bij scholen en kinderdagverblijven en op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en wandelroutes.

EIGENSCHAPPEN

- Thermisch verzinkte en gelakte oppervlaktebehandeling in slijtvaste kleuren
- Modulair uitbreidbaar met een verlengmodule van 2500 mm breed
- Zorgt voor orde en beperkt het risico op ongeorganiseerd parkeren rond ingangen en looppaden

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Pleinen, parken & wandelpaden

VARIANTEN

Zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Diepte	Eigenschap 2	Bevestiging	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529173.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	200 kg
599173.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	231 kg
529173.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	200 kg
599173.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	231 kg
529193.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	260 kg
599193.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	306 kg
529193.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	260 kg
599193.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Zonder bekleding	Tot 6 fietsen	306 kg

All-in-one Basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding

Art.nr.	Kleur	Diepte	Eigenschap 2	Bevestiging	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529170.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	280 kg
599170.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	308 kg
529170.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	280 kg
599170.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	308 kg
529190.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	400 kg
599190.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	441 kg
529190.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	400 kg
599190.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding	Tot 6 fietsen	441 kg

All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Diepte	Eigenschap 2	Bevestiging	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529171.GPRO	Grijs	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Inbetonneren	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	440 kg
599171.GPRO	Grijs	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Verankerd	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	482 kg
529171.S025	Cortenstaal	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Inbetonneren	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	440 kg
599171.S025	Cortenstaal	2000 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Verankerd	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	482 kg
529191.GPRO	Grijs	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Inbetonneren	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	600 kg
599191.GPRO	Grijs	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Verankerd	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	663 kg
529191.S025	Cortenstaal	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Inbetonneren	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	600 kg
599191.S025	Cortenstaal	3400 mm	5000 mm breed x 2100 mm hoog	Verankerd	All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding	Tot 12 fietsen	663 kg

Verlenging + zijbekleding

Art.nr.	Kleur	Diepte	Eigenschap 2	Bevestiging	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529172.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	220 kg
599172.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	234 kg
529172.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	220 kg
599172.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	234 kg
529192.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	280 kg
599192.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	302 kg
529192.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	280 kg
599192.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	All-in-one extension: verlenging + zijbekleding	Tot 6 fietsen	302 kg

Verlenging zonder bekleding

Art.nr.	Kleur	Diepte	Eigenschap 2	Bevestiging	Type	Aantal fietsen	Gewicht
529174.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	180 kg
599174.GPRO	Grijs	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	195 kg
529174.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	180 kg
599174.S025	Cortenstaal	2000 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	195 kg
529194.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	220 kg
599194.GPRO	Grijs	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	243 kg
529194.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Inbetonneren	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	220 kg
599194.S025	Cortenstaal	3400 mm	2500 mm breed x 2100 mm hoog.	Verankerd	Verlenging zonder bekleding	Tot 6 fietsen	243 kg

Alle varianten: Eigenschappen Stalen buis 70 x 70 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Dak Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm breed · Panelen 5 mm veiligheidsglas.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Stalen buis 70 x 70 mm	Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Type	All-in-one basic: basismodule + zijbekleding + achterbekleding, All-in-one extension: verlenging + zijbekleding, All-in-one: basismodule + verlenging + achterbekleding + zijbekleding, Verlenging zonder bekleding, Zonder bekleding	Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen
Dak	Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.	Verlenging	Verlengingsmodule, 2500 mm breed
Panelen	5 mm veiligheidsglas.		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De montage is eenvoudig: bij de uitvoering voor inbetonneren worden de palen direct in de grond gestort voor een stabiele en veilige installatie. De overkapping is ook verkrijgbaar in een uitvoering voor verankering. Bij een groeiende behoefte breidt u de capaciteit uit met de verlengmodule van 2500 mm breed. Achterbekleding en zijbekleding zijn verkrijgbaar als accessoires. Montagehandleiding, productdatablad en 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit stalen buizen 70 × 70 mm. Het dak heeft geanodiseerde aluminium profielen met dwarsverbindingen (dwarsbalken) van stalen buis 40 × 40 mm en dakpanelen van 10 mm meerwandig polycarbonaat (UV-bestendige kanaalplaten) met anti-UV-behandeling, wat zorgt voor een hoge duurzaamheid. De achter- en zijwanden zijn van 5 mm veiligheidsglas. De oppervlaktebehandeling bestaat uit thermisch verzinken en lakken in slijtvaste kleuren, wat het staal beschermt en lange tijd een aantrekkelijke uitstraling geeft. De strakke afwerking, het licht gebogen dak en de geanodiseerde dakbalken geven een dynamische en uitnodigende indruk die de totale uitstraling van de stedelijke omgeving verbetert – een investering voor de lange termijn, duurzaam, flexibel en stijlvol ontworpen voor moderne omgevingen waar de fiets een vanzelfsprekende keuze is.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Kan de fietsoverkapping worden uitgebreid?
Ja. Er is een verlengmodule van 2500 mm breed waarmee u de capaciteit eenvoudig kunt uitbreiden.

? Hoe wordt de overkapping gemonteerd?
U kiest tussen inbetonneren, waarbij de palen direct in de grond worden gestort, en verankeren. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Welke kleuren zijn er?
De overkapping is verkrijgbaar in cortenstaal en grijs, thermisch verzinkt en gelakt.

? Waarvan zijn de zijwanden en het dak gemaakt?
De achter- en zijwanden zijn van 5 mm veiligheidsglas en de dakpanelen zijn van 10 mm meerwandig polycarbonaat met anti-UV-behandeling.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-met-glazen-dak

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu