Openbare ruimte · Containerombouwen

Containerombouw van HPL met dak

De containerombouw van HPL met dak is een esthetische, praktische en eenvoudig te monteren oplossing voor het opbergen van afvalcontainers en andere afvalbakken.





KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm, Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm, Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm, Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm e.a.
Bevestiging	Verankerd
Eigenschappen	Verzinkt en gelakt in onze kleuren
Varianten	48 st. in 1 lijnen
Gewicht	330–936 kg

- Maakt de afvalplaats netjes en aantrekkelijk
- Onttrekt de afvalcontainers op stijlvolle wijze aan het zicht
- Beschermt de containers tegen weer en wind
- Biedt bescherming tegen weersinvloeden en uv-straling dankzij het dak van UV-behandeld polycarbonaat
- Eenvoudig aan te passen aan locatie en behoefte, in breedte of diepte

BESCHRIJVING

De ombouw onttrekt de containers aan het zicht, beschermt ze tegen weer en wind en zorgt voor orde en een uniforme uitstraling van de afvalplaats. De ombouw wordt gebruikt in woonwijken en bij verenigingen van eigenaren, op erven en binnenplaatsen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op gemeentelijke terreinen en bij commercieel vastgoed zoals winkelcentra en entrees.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees

EIGENSCHAPPEN

- Robuuste constructie voor een lange levensduur
- Eenvoudig te monteren

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
529780.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	330 kg
529780.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	330 kg
529781.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	500 kg
529781.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	500 kg
529782.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	480 kg
529782.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	480 kg
529784.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	600 kg
529784.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	600 kg
529783.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	700 kg
529783.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	700 kg
529785.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	850 kg
529785.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	850 kg
599780.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	359 kg
599780.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	359 kg
599781.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	544 kg
599781.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	544 kg
599782.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	522 kg

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
599782.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	522 kg
599783.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	765 kg
599783.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	765 kg
599784.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	655 kg
599784.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	655 kg
599785.GPRO.ACAJ	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	936 kg
599785.GPRO.CHEC	Grijs	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	936 kg
529781.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	500 kg
529780.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	330 kg
529780.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	330 kg
529781.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	500 kg
529782.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	480 kg
529782.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	480 kg
529784.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	600 kg
529784.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	600 kg
529783.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	700 kg
529783.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	700 kg

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Oppervlaktebehandeling	Gewicht
529785.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	850 kg
529785.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	850 kg
599780.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	359 kg
599780.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	359 kg
599781.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	544 kg
599781.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 2000 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	544 kg
599782.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	522 kg
599782.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	522 kg
599783.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	765 kg
599783.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 3400 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	765 kg
599784.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	655 kg
599784.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 2500 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	655 kg
599785.S025.ACAJ	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Mahonie gebeitst compact HPL	936 kg
599785.S025.CHEC	Cortenstaal	Breedte 5000 mm - Diepte 4800 mm	Licht eiken gebeitst compact HPL	936 kg

Alle varianten: Bevestiging Verankerd · Eigenschappen Verzinkt en gelakt in onze kleuren · Eigenschap 2 Breedte 2500 of 5000 mm. · Dak Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat. · Panelen 13 mm compact HPL, hoogte 1500 mm, in 7 latten. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: licht eiken of mahonie. · Type Verankering in beton

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Licht eiken gebeitst compact HPL, Mahonie gebeitst compact HPL**
Eigenschap 2	**Breedte 2500 of 5000 mm.**
Dak	**Geanodiseerde aluminium profielen met dwarsbalken van 40 x 40 mm stalen buis en 10 mm UV-bestendige panelen van kunststof kanaalplaat.**
Panelen	**13 mm compact HPL, hoogte 1500 mm, in 7 latten. Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: licht eiken of mahonie.**
Type	**Verankering in beton**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De montage is eenvoudig en flexibel. Als bevestiging is verankering aangegeven: de ombouw kan rechtstreeks in de grond worden ingebetonneerd. Montage met voetplaten is ook mogelijk. De montage-instructies vindt u op het tabblad Documenten en certificaten. Optioneel kan de voorzijde worden aangevuld met terugkerende bekleding van HPL, die de stijlvolle uitstraling versterkt, extra mogelijkheden biedt om het uiterlijk aan te passen en bijdraagt aan een uniformer design. Een voorwand en voorste terugkerende bekleding voor de Modulo containerkast zijn verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het dak bestaat uit geanodiseerde aluminium profielen, versterkt met dwarsgeplaatste stalen buizen van 40 × 40 mm. De dakpanelen zijn 10 mm kanaalplaten van UV-behandeld polycarbonaat, die buiten zeer duurzaam zijn, bestand zijn tegen zon, regen en sneeuw en ook onder zware klimaatomstandigheden een lange levensduur hebben. De wandpanelen zijn van 13 mm compact HPL (hogedruklaminaat) en bestaan uit zeven lamellen. De constructie is verzinkt en gelakt in een slijtvaste standaardkleur, voor een duurzaam en visueel aantrekkelijk resultaat dat lang mooi blijft.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke maten zijn er?
De ombouw is verkrijgbaar in de breedtes 2500 en 5000 mm en in de diepten 2000, 3400 en 4800 mm. Hij kan ook in breedte of diepte worden aangepast.

Hoe wordt de ombouw gemonteerd?
De ombouw kan rechtstreeks in de grond worden ingebetonneerd of met voetplaten worden gemonteerd.

Welke afwerkingen kan ik kiezen?
De panelen van 13 mm compact HPL zijn verkrijgbaar in licht eiken of mahonie, en de constructie is verkrijgbaar in grijs of cortenstaal.

Is het dak bestand tegen sneeuw en zon?
Ja. De dakpanelen van 10 mm UV-behandeld polycarbonaat zijn bestand tegen zon, regen en sneeuw en hebben ook onder zware klimaatomstandigheden een lange levensduur.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/containerombouw-van-hpl-met-dak

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu