Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

U-vormige paalbeschermer Ø 60 mm

De U-vormige paalbeschermer Ø 60 mm is een beschermbeugel van stalen buis die brandkranen, watermeters buiten, elektriciteitsmeters en andere kwetsbare apparatuur beschermt tegen aanrijdingen en schade.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Zwart, Grijs, Verzinkt
RAL- & DB-kleur	RAL 9005
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Oppervlaktebehandeling	Verzinkt of gelakt in RAL-kleur
Gewicht	6–8 kg

- Beschermt brandkranen, water- en elektriciteitsmeters tegen aanrijdingen
- Robuuste stalen buisconstructie met een diameter van 60 mm
- Twee montagemogelijkheden: inbetonneren of voetplaten
- Duurzame oppervlaktebehandeling – thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt in RAL-kleur
- Lange levensduur, ook in zware buitenomgevingen

BESCHRIJVING

Zo verlengt u eenvoudig de levensduur van belangrijke infrastructuur en voorkomt u dure reparaties. De beschermbeugel wordt buiten gebruikt in woonwijken en wooncomplexen, op parkeerterreinen, pleinen, in parken en langs voetpaden, maar ook bij productiebedrijven en werkplaatsen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Productie & werkplaats

EIGENSCHAPPEN

- Grondhuls optioneel verkrijgbaar voor eenvoudiger verplaatsen of aanpassen in de toekomst

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
291061.9005	Zwart	Verankerd	8 kg
201061.9005	Zwart	Inbetonneren	7 kg
201060	Verzinkt	Inbetonneren	7 kg
291060	Verzinkt	Verankerd	6 kg
291061.GPRO	Grijs	Verankerd	8 kg
201061.GPRO	Grijs	Inbetonneren	7 kg
291061.S025	Cortenstaal	Verankerd	8 kg
201061.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	7 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur · Breedte 625 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Breedte	625 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermbeugel is ontworpen voor eenvoudige montage in uiteenlopende omgevingen. Door direct inbetonneren in de grond krijgt u een permanente en extra stabiele installatie. Met voetplaten is de installatie snel uitgevoerd op een bestaande ondergrond. Een grondhuls is optioneel verkrijgbaar en maakt het eenvoudiger om de beveiliging in de toekomst te verplaatsen of aan te passen. De beschermbeugel is geschikt voor gemeenten, vastgoedeigenaren, industriële bedrijven en aannemers die brandkranen, watermeters buiten, buiten gemonteerde elektriciteitsmeters en elektrakasten en andere technische apparatuur nabij berijdbare oppervlakken willen beschermen. Hij verkleint het risico op schade en stilstand en verhoogt de veiligheid en bedrijfszekerheid van de installatie.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermbeugel is vervaardigd van stalen buis met een diameter van 60 mm voor sterkte en weerstand tegen aanrijdingen. Hij wordt thermisch verzinkt geleverd voor maximale corrosiebescherming, of thermisch verzinkt en gelakt in RAL-kleur, zodat hij opgaat in het straatbeeld of aansluit bij de huisstijl van uw bedrijf. De beschermbeugel heeft een lange levensduur, ook in zware buitenomgevingen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe hoog is de paalbeschermer?
De uitvoering voor inbetonneren heeft een totale hoogte van 870 mm en de uitvoering met voetplaten 690 mm. De breedte is bij beide 625 mm.

Kan de beveiliging achteraf worden verplaatst?
Ja, met de optioneel verkrijgbare grondhuls wordt het eenvoudiger om de beveiliging in de toekomst te verplaatsen of aan te passen.

Kies ik voor inbetonneren of voetplaten?
Inbetonneren zorgt voor een permanente en extra stabiele installatie, terwijl voetplaten een snelle installatie op een bestaande ondergrond mogelijk maken.

Welke kleuren zijn er?
Verzinkt, zwart (RAL 9005), grijs en cortenstaal. De oppervlaktebehandeling is thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt in RAL-kleur.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/u-vormige-paalbeschermer-o-60-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu