Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Borderafscheiding Square

De borderafscheiding Square is een gelakte stalen perimeterrailing die open ruimtes duidelijk, verzorgd en veilig afbakent.





KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Lengte	1500 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Eigenschappen	Rechthoekige stalen buis 50 x 30 mm horizontaal en halfronde stalen buis 50 x 10 mm verticale voeten
Gewicht	6–7 kg

- Geleidt voetgangersverkeer met een doorlopende, harmonieuze lijn
- Beschermt groenvoorzieningen, bomen, borders en beplanting
- Biedt een effectieve fysieke bescherming
- Strak design dat opgaat in de omgeving
- Geeft het gebied een uniforme en professionele uitstraling

BESCHRIJVING

De doorlopende lijn helpt u voetgangersverkeer te geleiden, groenvoorzieningen te beschermen en het gebied een uniforme, professionele uitstraling te geven. De afscheiding wordt toegepast op pleinen, in parken en langs looproutes, in woonwijken en op binnenterreinen van appartementencomplexen en bij fietsenstallingen.

EIGENSCHAPPEN

- Vervaardigd van thermisch verzinkt en gelakt staal voor een hoge duurzaamheid
- Wordt direct in beton gestort

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Fietsenstallingen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
204113	Verzinkt	6 kg
204114.GPRO	Grijs	7 kg
204114.S025	Cortenstaal	7 kg

Alle varianten: Lengte 1500 mm · Bevestiging Inbetonneren · Eigenschappen Rechthoekige stalen buis 50 x 30 mm horizontaal en halfronde stalen buis 50 x 10 mm verticale voeten · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Hoogte boven de grond 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Hoogte boven de grond	**300 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De borderafscheiding wordt direct in beton gestort. De verticale poten van halfrond stalen profiel worden in de ondergrond ingebetonneerd, zodat de railing 300 mm boven het maaiveld staat.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het staal is verzinkt (thermisch verzinkt) en gelakt in een slijtvaste kleur. Zo krijgt u een sterke railing met een lange levensduur en een aantrekkelijke uitstraling, ook in zware omstandigheden. Voor locaties binnen ongeveer 8 km van de kust wordt een extra weerbestendige behandeling aanbevolen voor een optimale corrosiebestendigheid.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de borderafscheiding gemonteerd?
Ze wordt direct in beton gestort. De hoogte boven het maaiveld is 300 mm.

Kan de borderafscheiding dicht bij de kust worden geplaatst?
Ja, maar voor locaties binnen ongeveer 8 km van de kust wordt een extra weerbestendige behandeling aanbevolen voor de beste corrosiebestendigheid.

Welke kleuren zijn er?
De borderafscheiding is verkrijgbaar in Verzinkt, Grijs en Cortenstaal, allemaal thermisch verzinkt en gelakt.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/borderafscheiding-square

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu