Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Plantsoenafzetting Verzinkt

De plantsoenafzetting, ook wel perimeterbarrière genoemd, is een eenvoudige, effectieve en fraaie afbakening van thermisch verzinkte stalen buis die oppervlakken buiten beschermt.







KORT OVERZICHT

Lengte	1000–2000 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Hoogte boven de grond	300 mm
Gewicht	5–9 kg

- Zorgt voor duidelijke en robuuste afbakeningen rond looppaden, parkeerplaatsen en kwetsbare gebieden
- Beperkt de toegang tot borders, bomen en beplanting en verkleint het risico op schade door voertuigen en voetgangers
- Biedt een lange levensduur dankzij een verzinkt oppervlak dat uitstekend beschermt tegen roest en weersinvloeden, ideaal voor het Scandinavische klimaat
- Verkrijgbaar in drie lengtes voor alles van smalle paden tot grotere open ruimtes
- Ontworpen voor snelle en stabiele montage

BESCHRIJVING

Hiermee stuurt u verkeersstromen, creëert u duidelijke grenzen en beschermt u borders, bomen en beplanting. De afzetting wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelroutes, in woonwijken en op binnenplaatsen, bij speeltuinen, kinderdagverblijven en schoolpleinen en langs voet- en fietspaden.

EIGENSCHAPPEN

- Vergt minimaal onderhoud

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Speeltuinen & schoolpleinen
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Art.nr.	Lengte	Gewicht
204100	1000 mm	5 kg
204101	1500 mm	7 kg
204102	2000 mm	9 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Hoogte boven de grond 300 mm · Diameter stalen buis 60 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter stalen buis	**60 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De standaarduitvoering is bedoeld om in de grond in te betonneren. Optioneel zijn voetplaten of grondhulzen verkrijgbaar voor een flexibelere montage. De barrière is ontworpen voor snelle en stabiele montage, door middel van inbetonneren of met de optionele bevestigingen.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De plantsoenafzetting bestaat uit thermisch verzinkte stalen buis. Het verzinkte oppervlak biedt sterke bescherming tegen roest en weersinvloeden en is volgens de fabrikant ideaal voor het Scandinavische klimaat. Het resultaat is een discrete maar effectieve oplossing die de buitenruimte zowel beschermt als verfraait, met minimaal onderhoud en een hoge duurzaamheid.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de plantsoenafzetting gemonteerd?
De standaarduitvoering wordt in de grond ingebetonneerd. Optioneel zijn voetplaten of grondhulzen verkrijgbaar voor een flexibele montage.

Hoe is de plantsoenafzetting beschermd tegen roest?
Ze is thermisch verzinkt. Het verzinkte oppervlak biedt sterke bescherming tegen roest en weersinvloeden.

Welke lengtes zijn er?
De plantsoenafzetting is verkrijgbaar in 1000 mm (5 kg), 1500 mm (7 kg) en 2000 mm (9 kg). Alle lengtes hebben een stalen buis van 60 mm en staan 300 mm boven de grond.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/plantsoenafzetting-verzinkt

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu