Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Plantsoenafzetting Verzinkt en gepoedercoat

De plantsoenafzetting is een perimeterbarrière van zware stalen buis die beplanting, borders en boomstammen afbakent en beschermt tegen voertuigen en voetgangers.









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Lengte	**1000–2000 mm**
Bevestiging	**Inbetonneren**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt en gelakt**
Gewicht	**6–10 kg**

- Bakent beplanting en borders af
- Beschermt boomstammen en kwetsbare oppervlakken
- Creëert duidelijke looproutes en grenzen in parken en openbare ruimten
- Biedt bezoekers meer structuur en oriëntatie
- Vermindert de onderhoudsbehoefte doordat voertuigen en voetgangers op de juiste plek blijven

BESCHRIJVING

Het is een eenvoudige en stabiele oplossing voor duidelijke grenzen op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en op gemeenschappelijke binnenterreinen en op parkeerterreinen buiten. De barrière zorgt voor een verzorgde uitstraling en gaat tegelijkertijd onopvallend op in de omgeving.

EIGENSCHAPPEN

- Biedt hoge stabiliteit en een lange levensduur op open en halfopen terreinen die blootstaan aan weer, slijtage en intensief gebruik
- Voorkomt verplaatsing en manipulatie, ongeacht de montagewijze
- Zorgt voor een uniforme, professionele en goed onderhouden uitstraling

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Lengte	Gewicht
204150.GPRO	Grijs	1000 mm	6 kg
204151.GPRO	Grijs	1500 mm	10 kg
204152.GPRO	Grijs	2000 mm	9 kg
204150.S025	Cortenstaal	1000 mm	6 kg
204151.S025	Cortenstaal	1500 mm	10 kg
204152.S025	Cortenstaal	2000 mm	9 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De plantsoenafzetting wordt in beton ingegoten, wat zorgt voor een permanente en zeer stabiele installatie. Optioneel zijn voetplaten of grondhulzen verkrijgbaar voor flexibele montage en eenvoudiger onderhoud.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De barrière is vervaardigd van zware stalen buis die thermisch verzinkt (gegalvaniseerd) en gelakt is. Dit zorgt voor een sterke corrosiebescherming en een fraaie afwerking. Bij montage binnen circa 8 km van de kust wordt extra weerbescherming (bijvoorbeeld thermisch verzinken) aanbevolen voor een maximale levensduur.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de plantsoenafzetting gemonteerd?
Ze wordt in beton ingegoten voor een permanente en stabiele installatie. Voetplaten of grondhulzen zijn optioneel verkrijgbaar.

? Welke lengtes zijn er?
De plantsoenafzetting is verkrijgbaar in 1000, 1500 en 2000 mm. De hoogte is 300 mm boven het maaiveld en de buis heeft Ø 60 mm.

? Welke kleuren kan ik kiezen?
De varianten zijn verkrijgbaar in grijs en cortenstaal. De barrière is daarnaast verkrijgbaar in diverse standaardkleuren, passend bij andere elementen in de buitenruimte.

? Kan de plantsoenafzetting dicht bij de kust worden geplaatst?
Ja, maar bij montage binnen circa 8 km van de kust wordt extra weerbescherming, bijvoorbeeld thermisch verzinken, aanbevolen voor een maximale levensduur.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/plantsoenafzetting-verzinkt-en-gepoedercoat

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu