Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Paalbeschermer 3 poten

De paalbeschermer Ø 60 mm beschermt palen, parkeerautomaten en lantaarnpalen tegen aanrijdingen, schade en slijtage.









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs, Verzinkt**
Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**
Oppervlaktebehandeling	**Verzinkt of gelakt in RAL-kleur**
Gewicht	**12–15 kg**

- Beschermt palen, parkeerautomaten en lantaarnpalen doeltreffend
- Verkleint het risico op dure reparaties
- Robuuste stalen constructie voor een lange levensduur
- Twee montagemogelijkheden, zodat u kunt kiezen wat het best bij uw locatie past
- Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen die opgaan in de omgeving

BESCHRIJVING

Het is een robuuste en flexibele oplossing voor veiliger parkeren, een duidelijkere afbakening en een duurzamere buitenruimte: op parkeerterreinen buiten, op pleinen, in parken en langs voetpaden, maar ook in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars.

EIGENSCHAPPEN

- Verlengt de levensduur van uw installaties
- Verbetert de veiligheid op parkeerterreinen en in openbare ruimten
- Draagt bij aan een verzorgde en overzichtelijke buitenruimte

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
291030	Verzinkt	Verankerd	14 kg
201030	Verzinkt	Inbetonneren	12 kg
291031.GPRO	Grijs	Verankerd	14 kg
201031.GPRO	Grijs	Inbetonneren	15 kg
291031.S025	Cortenstaal	Verankerd	14 kg
201031.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	15 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermer is ontworpen voor een eenvoudige, veilige en duurzame installatie. Er zijn twee montagemogelijkheden. Inbetonneren in beton biedt maximale stabiliteit en is geschikt voor permanente oplossingen. Montage met voetplaat is geschikt voor bestaande verharde ondergronden en wanneer flexibiliteit belangrijk is of de beschermer later verplaatst moet kunnen worden. Het productdatablad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermer is gemaakt van hoogwaardige stalen buis en is verkrijgbaar in twee oppervlaktebehandelingen die functionaliteit en uitstraling combineren. De thermisch verzinkte uitvoering is zeer goed bestand tegen corrosie en geschikt voor zware buitenomstandigheden. De thermisch verzinkte en gelakte uitvoering kan in elke gewenste RAL-kleur worden geleverd, zodat de beschermer past bij de omgeving, de huisstijl of andere uitrusting. De combinatie van een slijtvaste constructie, flexibele montage en aanpasbare oppervlaktebehandelingen levert een professionele, duurzame en esthetisch aantrekkelijke oplossing op die palen, automaten en lichtmasten langdurig beschermt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke montagemethode moet ik kiezen?
Inbetonneren in beton biedt maximale stabiliteit en is geschikt voor permanente oplossingen. Montage met voetplaat is geschikt voor bestaande verharde ondergronden en als u de beschermer later wilt kunnen verplaatsen.

Hoe hoog is de beschermer?
De variant voor inbetonneren heeft een totale hoogte van 683 mm en de variant met voetplaat een totale hoogte van 505 mm.

Kan ik de beschermer in een andere kleur krijgen?
Ja. De thermisch verzinkte en gelakte uitvoering kan in elke gewenste RAL-kleur worden geleverd. Bij de varianten zijn Verzinkt, Grijs en Cortenstaal beschikbaar.

Welke buisdiameters zijn er?
De stalen buis is verkrijgbaar in Ø 35 mm en Ø 60 mm, zodat u de beschermer kunt afstemmen op verschillende soorten palen en installaties.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/paalbeschermer-3-poten

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu