
Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

Paalbeschermer voor inbetonneren 3 poten

De paalbeschermer van stevige stalen buis beschermt palen, parkeerautomaten en lantaarnpalen tegen aanrijdingen en slijtage.





KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs, Verzinkt**
Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**
Oppervlaktebehandeling	**Verzinkt of gelakt in RAL-kleur**
Gewicht	**6–10 kg**

- Beschermt uitrusting zoals palen, automaten en verlichting
- Verkleint het risico op dure reparaties en stilstand
- Geeft het gebied een verzorgde en professionele uitstraling
- Af te stemmen op omgeving en design dankzij verschillende oppervlaktebehandelingen
- Vervaardigd van stevige stalen buis, gedimensioneerd voor zware urbane omgevingen

BESCHRIJVING

Hij biedt een nette, robuuste en kostenefficiënte bescherming in zowel openbare als particuliere omgevingen: op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en bij appartementencomplexen, en op pleinen, in parken en langs voetpaden. De beschermer is geschikt voor alles van druk stadsverkeer tot woonwijken, parkeerplaatsen en industrieterreinen.

EIGENSCHAPPEN

- Kan in de grond worden ingebetonneerd of op een voetplaat worden gemonteerd

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
201020	Verzinkt	Inbetonneren	6 kg
291020	Verzinkt	Verankerd	7 kg
201021.GPRO	Grijs	Inbetonneren	8 kg
291021.GPRO	Grijs	Verankerd	10 kg
201021.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	8 kg
291021.S025	Cortenstaal	Verankerd	10 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur

MONTAGE EN BEVESTIGING

U kunt de beschermer op twee manieren installeren, afhankelijk van de gewenste duurzaamheid en flexibiliteit. Inbetonneren in de grond biedt een permanente en zeer stabiele oplossing. Montage op een voetplaat is geschikt wanneer u de beschermer moet kunnen verplaatsen of demonteren. Beide opties zijn ontworpen voor een eenvoudige montage en een hoge stabiliteit op lange termijn.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermer is vervaardigd van stevige stalen buis die gedimensioneerd is voor zware urbane omgevingen en zorgt voor een lange levensduur en een hoge weerstand tegen stoten en invloeden van buitenaf. Er zijn twee oppervlaktebehandelingen beschikbaar: thermisch verzinkt staal voor maximale corrosiebescherming, of thermisch verzinkt en gelakt in een RAL-kleur naar keuze. U bepaalt zelf of de beschermer opgaat in de omgeving of juist de veiligheid markeert en versterkt met een duidelijke, opvallende kleur. Door schade aan palen en automaten te voorkomen, draagt hij bij aan lagere onderhoudskosten en een veiligere, beter onderhouden omgeving.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de beschermer na montage worden verplaatst?
Ja, als u kiest voor montage op een voetplaat. Die optie is bedoeld voor situaties waarin de beschermer verplaatst of gedemonteerd moet kunnen worden. Inbetonneren in de grond biedt een permanente oplossing.

Kan ik de beschermer in een andere kleur krijgen?
Ja. De beschermer is leverbaar thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt in een RAL-kleur naar keuze. De varianten omvatten verzinkt, grijs en cortenstaal.

Hoe hoog is het product?
De totale hoogte is 680 mm bij inbetonneren en 502 mm op een voetplaat.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/paalbeschermer-voor-inbetonneren-3-poten

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu