
Kolombescherming en paalbescherming · Paalbeschermers

U-vormige paalbeschermer Ø 50 mm

De U-vormige paalbeschermer, een beschermbeugel van stalen buis Ø 50 mm, beschermt brandkranen, buitenwater- en elektriciteitsmeters, palen, kasten en andere kwetsbare apparatuur buiten tegen aanrijdingen en onbedoelde…









KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs, Verzinkt**
Bevestiging	**Inbetonneren, Verankerd**
Oppervlaktebehandeling	**Verzinkt of gelakt in RAL-kleur**
Breedte	**300 mm**
Gewicht	**6–7 kg**

- Beschermt brandkranen, water- en elektriciteitsmeters en technische kasten tegen aanrijdingen en onbedoelde stoten
- Schermt de meteropstelling en andere kwetsbare apparatuur af
- Verlengt de levensduur van de apparatuur door deze te ontlasten en te beschermen
- Vermindert schade en onderhoudskosten
- Verkleint het risico op storingen, lekkages en kostbare reparaties

BESCHRIJVING

De U-vormige paalbeschermer, een beschermbeugel van stalen buis Ø 50 mm, beschermt brandkranen, buitenwater- en elektriciteitsmeters, palen, kasten en andere kwetsbare apparatuur buiten tegen aanrijdingen en onbedoelde stoten. Hij wordt gebruikt op buitenparkeerplaatsen, op straten en wegen, in woonwijken en op binnenplaatsen, en in magazijn- en distributieomgevingen met laadzones – zowel in de openbare ruimte als op privéterreinen waar bedrijfszekerheid en veiligheid essentieel zijn.

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor een overzichtelijke en veilige omgeving rond belangrijke infrastructuur, op straten, parkeerplaatsen en binnenplaatsen
- Montage door inbetonneren in de grond of op voetplaten

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
291066	Verzinkt	Verankerd	7 kg
201066	Verzinkt	Inbetonneren	6 kg
291067.GPRO	Grijs	Verankerd	7 kg
201067.GPRO	Grijs	Inbetonneren	6 kg
291067.S025	Cortenstaal	Verankerd	7 kg
201067.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	6 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Verzinkt of gelakt in RAL-kleur · Breedte 300 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

U kunt kiezen uit twee montagemogelijkheden. Inbetonneren in de grond is een permanente en zeer stabiele oplossing voor plaatsen met een hoge belasting, zoals straten, industrieterreinen en parkeerplaatsen. Montage op voetplaten is een praktische oplossing als u de beschermer indien nodig wilt kunnen verplaatsen, bijstellen of vervangen. Houd er rekening mee dat de totale hoogte verschilt: 870 mm bij inbetonneren en 690 mm op voetplaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beschermer is vervaardigd van stalen buis Ø 50 mm voor een hoge sterkte en weerstand tegen aanrijdingen en slijtage. Het thermisch verzinkte oppervlak biedt roestbescherming in zware buitenomgevingen. De thermisch verzinkte en gelakte uitvoering combineert de corrosiebescherming met een uniforme uitstraling in standaard RAL-kleuren.

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarvoor kan de beschermbeugel worden gebruikt?
Hij beschermt brandkranen, buitenwater- en elektriciteitsmeters, schakelkasten, controlekasten en palen, bijvoorbeeld op parkeerplaatsen, in laadzones en in andere gebieden met voertuigverkeer dicht bij kwetsbare apparatuur.

Kies ik voor inbetonneren of voetplaten?
Inbetonneren biedt een permanente en zeer stabiele oplossing voor plaatsen met een hoge belasting. Voetplaten zijn geschikt als u de beschermer wilt kunnen verplaatsen, bijstellen of vervangen.

Hoe hoog is de beschermbeugel?
De totale hoogte is 870 mm bij inbetonneren en 690 mm bij montage op voetplaten. De breedte is 300 mm.

Welke kleuren en oppervlaktebehandelingen zijn er?
Hij is verkrijgbaar in verzinkt, grijs en cortenstaal. De oppervlakteafwerking is thermisch verzinkt, of thermisch verzinkt en gelakt in standaard RAL-kleuren.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/u-vormige-paalbeschermer-o-50-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu