Neerklapbare pollers · Verzinkbare verkeerspalen

Verzinkbare afzetpaal Barcelona

Barcelona is een handmatig bediende verzinkbare afzetpaal die snel en eenvoudig toegang geeft tot beveiligde of afgebakende gebieden.



KORT OVERZICHT

Diameter	160–270 mm
Kleur	Cortenstaal, Grijs
Bevestiging	Inbetonneren
Eigenschappen	1030 mm hoog x 545 mm breed
Gewicht	150–167 kg

- Snelle en eenvoudige handmatige bediening
- Effectieve controle van het autoverkeer zonder zware hekken of poorten
- Strak design dat opgaat in moderne stedelijke omgevingen
- Hoog veiligheidsniveau dankzij een robuust vergrendelingssysteem
- Automatisch, zelfvergrendelend vergrendelingsmechanisme van roestvrij staal

BESCHRIJVING

De paal is ideaal wanneer u terreinen vaak moet openen en afsluiten zonder concessies te doen aan veiligheid of design. De afzetpaal bakent voetgangerszones, pleinen, binnenplaatsen, parkeerterreinen en andere gebieden waar het autoverkeer moet worden gereguleerd duidelijk af, in stadscentra, woonwijken en VvE's, op bedrijfsterreinen en parkeervoorzieningen en langs straten, terwijl de omgeving een moderne en strakke uitstraling behoudt.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Buitenparkeerplaatsen
- Straten & wegen

EIGENSCHAPPEN

- Standaardslot met 11 mm driekantsleutel voor eenvoudige hantering door bevoegd personeel
- Soepele, gecontroleerde en bedrijfszekere verticale beweging met ingekapselde gasveer
- Stalen voetplaat met antislipoppervlak
- Beschermhuls met hijsogen voor snelle en eenvoudige installatie en service
- Geschikt voor stadscentra, woonwijken, bedrijfsterreinen en parkeervoorzieningen

VARIANTEN

Art.nr.	Diameter	Kleur	Gewicht
206784.GPRO	160 mm	Grijs	150 kg
206782.GPRO	270 mm	Grijs	167 kg
206783.GPRO	220 mm	Grijs	162 kg
206784.S025	160 mm	Cortenstaal	150 kg
206782.S025	270 mm	Cortenstaal	167 kg
206783.S025	220 mm	Cortenstaal	162 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Eigenschappen 1030 mm hoog x 545 mm breed · Oppervlaktebehandeling Zinkgegrond en gelakt · Eigenschap 2 De afzetpaal is uitgerust met centrale en zijdelings gemonteerde geleiderails. Wordt aangedreven door een afgedichte gasveer en beweegt verticaal in de koker. · Vergrendelingsmechanisme Automatisch en zelfsluitend systeem van roestvrij staal, standaardslot met 11 mm driekantsleutel. · Bodembescherming Staal, ø 460 mm met 10 mm wanddikte, verzinkt en zwart gelakt. Antislip oppervlak. · Beschermhuls De behuizing is gemaakt van verzinkte stalen buis met hijsogen voor een snelle en eenvoudige installatie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	**Zinkgegrond en gelakt**
Eigenschap 2	**De afzetpaal is uitgerust met centrale en zijdelings gemonteerde geleiderails. Wordt aangedreven door een afgedichte gasveer en beweegt verticaal in de koker.**
Vergrendelingsmechanisme	**Automatisch en zelfsluitend systeem van roestvrij staal, standaardslot met 11 mm driekantsleutel.**
Bodembescherming	**Staal, ø 460 mm met 10 mm wanddikte, verzinkt en zwart gelakt. Antislip oppervlak.**
Beschermhuls	**De behuizing is gemaakt van verzinkte stalen buis met hijsogen voor een snelle en eenvoudige installatie.**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt rechtstreeks in de grond ingebetonneerd, wat een stabiele, veilige en duurzame oplossing oplevert. De beschermhuls van verzinkte stalen buis heeft hijsogen die zowel de installatie als later onderhoud vereenvoudigen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De afzetpaal is voorzien van een zinkgrondlaag en gelakt. De coating is slijtvast en ontwikkeld om bestand te zijn tegen zware stedelijke omstandigheden, terwijl de paal ook na verloop van tijd een aantrekkelijk uiterlijk behoudt. De beschermhuls is gemaakt van verzinkte stalen buis. De materiaalkeuze, zorgvuldige productie en duurzame oppervlaktebehandeling zorgen voor een lange levensduur en een hoge bedrijfszekerheid. De robuuste constructie en het zelfvergrendelende mechanisme beperken het onderhoud tot een minimum en bieden een betrouwbare oplossing voor zowel openbare als particuliere omgevingen. Bij installatie binnen 8 km van de kust wordt extra corrosiebescherming voor de stalen onderdelen aanbevolen, bijvoorbeeld een aanvullende verzinklaag. Neem contact met ons op voor meer informatie over een geschikte weer- en roestwerende behandeling.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de afzetpaal omhoog en omlaag bewogen?
De paal wordt handmatig bediend en ontgrendeld met een 11 mm driekantsleutel. Een ingekapselde gasveer zorgt voor een soepele en gecontroleerde verticale beweging, en het slot is automatisch en zelfvergrendelend.

? Hoe wordt de afzetpaal gemonteerd?
De paal wordt rechtstreeks in de grond ingebetonneerd. De huls heeft hijsogen voor eenvoudige installatie, en de montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Welke diameters en kleuren zijn er?
De afzetpaal is verkrijgbaar in Ø 160, 220 en 270 mm, in grijs of cortenstaal. Alle uitvoeringen zijn 1030 mm hoog en 545 mm breed.

? Kan de afzetpaal in de buurt van de kust worden geplaatst?
Bij installatie binnen 8 km van de kust wordt extra corrosiebescherming voor de stalen onderdelen aanbevolen, bijvoorbeeld een aanvullende verzinklaag. Neem contact met ons op voor advies over een geschikte behandeling.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verzinkbare-afzetpaal-barcelona

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu