Neerklapbare pollers · Verzinkbare verkeerspalen

Verzinkbare verkeerspaal met geborstelde top van roestvrij staal

De verzinkbare verkeerspaal is een handmatig bedienbare, verzinkbare stalen afzetpaal voor locaties waar u gebieden vaak moet openen en afsluiten voor gemotoriseerd verkeer.



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Diameter	160 mm, 220 mm
Bevestiging	Inbetonneren
Oppervlaktebehandeling	Zinkgegrond en gelakt
Gewicht	93–165 kg

- In enkele seconden handmatig omhoog en omlaag te brengen
- Bakent voetgangersgebieden en pleinen af
- Beschermt kwetsbare of afgesloten gebieden
- Regelt de in- en uitrit van voertuigen
- Zorgt voor een veiligere en aantrekkelijkere stedelijke omgeving

BESCHRIJVING

Hij combineert sterkte, veiligheid en design, en de topkap van geborsteld roestvrij staal zorgt voor een moderne en representatieve uitstraling. De paal wordt gebruikt om voetgangersgebieden en pleinen af te bakenen, op straten en bij in- en uitritten, bij winkelcentra en entrees en in woonwijken en appartementencomplexen.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Straten & wegen
- Winkelcentra & entrees
- Woonwijken & VvE's

EIGENSCHAPPEN

- Biedt hoge veiligheid dankzij de robuuste stalen constructie en automatische vergrendeling
- Heeft een modern en strak design met geborsteld roestvrij staal
- Bestand tegen intensief gebruik in een veeleisende stedelijke omgeving
- Heeft een lange levensduur, een hoge bedrijfszekerheid en vraagt minimaal onderhoud
- Maakt gebieden flexibel – ze kunnen snel worden geopend of afgesloten voor verkeer
- Verhoogt de veiligheid zonder concessies aan de uitstraling

VARIANTEN

Ø160 mm

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
206575.GPRO	Grijs	160 mm	93 kg
206575.S025	Cortenstaal	160 mm	93 kg

Ø220 mm

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
206781.GPRO	Grijs	220 mm	165 kg
206781.S025	Cortenstaal	220 mm	165 kg

Alle varianten: Bevestiging Inbetonneren · Oppervlaktebehandeling Zinkgegrond en gelakt

MONTAGE EN BEVESTIGING

De paal wordt direct in de grond ingebetonneerd voor maximale stabiliteit en levensduur. De behuizing, of cassette, is een verzinkte stalen buis met hijsogen voor een snelle en eenvoudige montage in de grond. Het glijsysteem heeft centrale en zijdelings gemonteerde geleiderails, en een ingekapselde gasveer zorgt ervoor dat de paal verticaal, gelijkmatig en soepel in de behuizing beweegt. Het slot is een standaardslot dat wordt bediend met een driekantsleutel van 11 mm. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie is van staal dat is voorzien van een zinkprimer en gelakt voor extra corrosiebescherming. De top van geborsteld roestvrij staal is slijtvast en weerbestendig. Het automatische, zelfvergrendelende mechanisme is van roestvrij staal. De grondplaat is thermisch verzinkt en zwart gelakt met een antislipoppervlak, en de behuizing is een verzinkte stalen buis. Voor installaties binnen circa 8 km van de kust wordt een extra weerbestendige behandeling van de stalen onderdelen aanbevolen, bijvoorbeeld een aanvullende verzinking. Zo behoudt de paal zowel zijn functie als zijn uitstraling, ook in een zwaar belast kustklimaat.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoe wordt de paal vergrendeld?
De paal heeft een automatisch, zelfvergrendelend mechanisme van roestvrij staal. Het standaardslot wordt bediend met een driekantsleutel van 11 mm.

? Hoe wordt de paal gemonteerd?
Hij wordt direct in de grond ingebetonneerd. De behuizing heeft hijsogen die de montage vereenvoudigen; de montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

? Welke diameter moet ik kiezen?
De paal is verkrijgbaar in Ø 160 mm (93 kg) en Ø 220 mm (165 kg), beide in grijs of cortenstaal. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op voor advies.

? Kan de paal dicht bij de kust worden geïnstalleerd?
Ja, maar binnen circa 8 km van de kust wordt een extra weerbestendige behandeling van de stalen onderdelen aanbevolen, bijvoorbeeld een aanvullende verzinking.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/verzinkbare-verkeerspaal-met-geborstelde-top-van-roestvrij-staal

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu