Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Voute L

Voute L is een afsluitbare fietsoverkapping met tunnelvormig dak voor een veilige en overzichtelijke stalling van fietsen, elektrische steps, bromfietsen en motoren, die het risico op diefstal en schade sterk...



KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.
Breedte	2520 mm
Hoogte	2640 mm
Varianten	16 st. in 2 lijnen
Gewicht	280–600 kg

- Versterkte constructie en afsluitbare dubbele deuren die het risico op diefstal aanzienlijk verkleinen
- Bescherming tegen weersinvloeden, vandalisme en onbevoegde toegang
- Frame van verzinkt staal en dak van duurzaam polycarbonaat voor slijtvaste bescherming het hele jaar door
- Tunnelvormig dak van UV-bestendig meerwandig polycarbonaat, versterkt tegen inbraak
- Twee aluminium goten die regenwater afvoeren

BESCHRIJVING

Voute L is een afsluitbare fietsoverkapping met tunnelvormig dak voor een veilige en overzichtelijke stalling van fietsen, elektrische steps, bromfietsen en motoren, die het risico op diefstal en schade sterk vermindert. De overkapping is ontworpen voor de eisen van zowel bedrijfsomgevingen als openbare omgevingen en wordt buiten geplaatst bij fietsparkeerplaatsen, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars, bij scholen, hogescholen en universiteiten en in parken, recreatiegebieden en op andere openbare plaatsen. Met een verlengingsmodule kunt u de capaciteit uitbreiden wanneer de behoefte groeit.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang
- Pleinen, parken & wandelpaden

EIGENSCHAPPEN

- Ontgrendeling met Europees cilinderslot en sleutel of met mechanisch codeslot
- Deuren die van binnenuit zonder sleutel kunnen worden geopend
- Plaats voor maximaal 6 fietsen per unit
- Modulair – uit te breiden met een verlengingsmodule

VARIANTEN

Standaardmodule

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529091D.GPRO	Grijs	Digitale code	Gelakt	Standaardunit met bekleding en deuren	470 kg
529091.GPRO	Grijs	Cilinderslot	Gelakt	Standaardunit met bekleding en deuren	590 kg
529090D.GPRO	Grijs	Digitale code	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Standaardunit met bekleding en deuren	470 kg
529090.GPRO	Grijs	Cilinderslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Standaardunit met bekleding en deuren	600 kg
529091D.S025	Cortenstaal	Digitale code	Gelakt	Standaardunit met bekleding en deuren	470 kg
529091.S025	Cortenstaal	Cilinderslot	Gelakt	Standaardunit met bekleding en deuren	590 kg
529090D.S025	Cortenstaal	Digitale code	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Standaardunit met bekleding en deuren	470 kg
529090.S025	Cortenstaal	Cilinderslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Standaardunit met bekleding en deuren	600 kg

Uitbreidingsmodule

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529093D.GPRO	Grijs	Digitale code	Gelakt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	280 kg
529093.GPRO	Grijs	Cilinderslot	Gelakt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	445 kg
529092D.GPRO	Grijs	Digitale code	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	280 kg
529092.GPRO	Grijs	Cilinderslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	445 kg
529093D.S025	Cortenstaal	Digitale code	Gelakt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	280 kg
529093.S025	Cortenstaal	Cilinderslot	Gelakt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	445 kg
529092D.S025	Cortenstaal	Digitale code	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	280 kg
529092.S025	Cortenstaal	Cilinderslot	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Verlengingsmodule met bekleding en deuren	445 kg

Alle varianten: Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Breedte 2520 mm · Hoogte 2640 mm · Diepte 2830 mm · Bevestiging Verankerd · Eigenschap 2 2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep. · Aantal fietsen Tot 6 fietsen · Dak Stalen balken van 60 x 40 mm en twee aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak. · Verlenging Verlengingsmodule, 2520 mm breed · Panelen Rechthoekig gaas van ø 5 mm draad, gelast in een frame van hoekstaal. Verkrijgbaar verzinkt of verzinkt en gelakt. · Lichtbron LED op aluminium buis, levering voor installatie. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders. · Deur Bovendeel vierkant gaas ø 5 mm draad, onderdeel 1,5 mm staalplaat. Ontgrendeling met Europees slot/sleutel of mechanisch codeslot. Deuren zonder sleutel van binnenuit te openen. Deuren wo

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	2830 mm	Bevestiging	Verankerd
Eigenschappen	Cilinderslot, Digitale code	Oppervlaktebehandeling	Gelakt, Thermisch verzinkt / Verzinkt
Type	Verlengingsmodule met bekleding en deuren, Standaardunit met bekleding en deuren	Eigenschap 2	2520 mm breed x 2640 mm hoog x 2830 mm diep.
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen	Dak	Stalen balken van 60 x 40 mm en twee aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak.
Verlenging	Verlengingsmodule, 2520 mm breed	Panelen	Rechthoekig gaas van ø 5 mm draad, gelast in een frame van hoekstaal. Verkrijgbaar verzinkt of verzinkt en gelakt.
Lichtbron	LED op aluminium buis, levering voor installatie. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders.	Deur	Bovendeel vierkant gaas ø 5 mm draad, onderdeel 1,5 mm staalplaat. Ontgrendeling met Europees slot/sleutel of mechanisch codeslot. Deuren zonder sleutel van binnenuit te openen. Deuren wo

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt in de ondergrond verankerd. De deuren worden in open en gesloten stand veilig vastgezet met een valgrendel en vloerkom. LED-verlichting gemonteerd op een aluminium buis is opgenomen in de productgegevens en wordt geleverd voor installatie; deze vereist een stroomvoorziening van 230 V en moet worden aangesloten door een erkend elektricien. Een automatische zekering is niet inbegrepen. Montagehandleidingen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit verzinkte stalen buizen van 80 × 80 mm die zorgen voor een hoge stabiliteit en langdurige roestbescherming. Het dak heeft stalen dwarsliggers van 60 × 40 mm en twee aluminium goten, gelakt in onze kleuren. Het dak zelf is van 10 mm UV-bestendig meerwandig polycarbonaat (kanaalplaat), versterkt om inbraak te voorkomen en extra bescherming te bieden tegen weer en diefstal. De zij- en achterwanden zijn van rechthoekig gelast draadgaas ø 5 mm op een frame van hoekstaalprofiel en zijn verkrijgbaar in verzinkte of verzinkte en gelakte uitvoering. Het bovenste deel van de dubbele deuren is van vierkant draadgaas ø 5 mm, dat goed zicht en veiligheid biedt, en het onderste deel is van 1,5 mm dik staalplaat voor extra robuustheid. Door een veilige en weerbestendige stalling te bieden, worden meer mensen aangemoedigd om de fiets of motor te kiezen als duurzaam vervoermiddel. De robuuste constructie en het strakke, moderne ontwerp verhogen bovendien de veiligheid, het comfort en de aantrekkelijkheid van de buitenruimte.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel fietsen passen erin?
Eén unit biedt plaats aan maximaal 6 fietsen. Heeft u meer ruimte nodig, dan kunt u uitbreiden met een verlengingsmodule van 2520 mm breed.

? Welke vergrendelingsopties zijn er?
De dubbele deuren worden ontgrendeld met een Europees cilinderslot en sleutel of met een mechanisch codeslot. U kiest tussen cilinderslot of digitale code bij de varianten.

? Kan men in de fietsoverkapping worden opgesloten?
Nee. De deuren kunnen van binnenuit zonder sleutel worden geopend.

? Welke oppervlaktebehandelingen en kleuren zijn er?
De fietsoverkapping is verkrijgbaar thermisch verzinkt (verzinkt) of gelakt, in de kleuren grijs en cortenstaal.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-voute-l

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu