Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Voute XL

Voute XL is een extra brede fietsoverkapping met een gewelfd, tonvormig dak dat zowel fietsen als motoren beschermt tegen regen, sneeuw en zon.





KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Oppervlaktebehandeling	**Gelakt, Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Breedte	**6225 mm**
Hoogte	**2646 mm**
Gewicht	**1.000 kg**

- Extra brede oplossing met plaats voor maximaal 12 fietsen en motoren op een beperkte oppervlakte
- Gewelfd, tonvormig dak met een moderne uitstraling dat beschermt tegen regen, sneeuw en zon
- Robuuste constructie van aluminium, hout, roestvrij staal en staal voor een lange levensduur
- Zeer goed bestand tegen slijtage en weersinvloeden
- Dak versterkt tegen inbraak

BESCHRIJVING

Dankzij de ruime constructie kunnen meerdere voertuigen tegelijk zonder gedrang worden geparkeerd, wat zorgt voor een veilige en overzichtelijke stalling. De overkapping wordt gebruikt voor fietsparkeren bij woonwijken en appartementencomplexen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes en bij kantoren en werkplekken, kortom op plekken met veel fietsverkeer.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Kantoor & receptie

EIGENSCHAPPEN

- Vergrendeling met cilinderslot of digitale code
- Af fabriek gemonteerde ledverlichting
- Ontworpen voor eenvoudige montage en installatie, wat tijd en werk bespaart
- Verhoogt de veiligheid en verkleint het risico op diefstal en schade
- Zorgt voor meer orde dankzij duidelijk en gebundeld parkeren
- Geeft het gebied een professionele en verzorgde uitstraling
- Stimuleert duurzame vervoerskeuzes door fietsen aantrekkelijker te maken

VARIANTEN

Digitaal slot

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Eigenschappen	Gewicht
529095D.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Digitale code	1000 kg
529096D.GPRO	Grijs	Gelakt	Digitale code	1000 kg
529095D.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Digitale code	1000 kg
529096D.S025	Cortenstaal	Gelakt	Digitale code	1000 kg

Cilinderslot

Art.nr.	Kleur	Oppervlaktebehandeling	Eigenschappen	Gewicht
529095.GPRO	Grijs	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Cilinderslot	1000 kg
529096.GPRO	Grijs	Gelakt	Cilinderslot	1000 kg
529095.S025	Cortenstaal	Thermisch verzinkt / Verzinkt	Cilinderslot	1000 kg
529096.S025	Cortenstaal	Gelakt	Cilinderslot	1000 kg

Alle varianten: Breedte 6225 mm · Hoogte 2646 mm · Diepte 2834 mm · Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Bevestiging Verankerd · Eigenschap 2 Met verlichting (LED) · Aantal fietsen Tot 12 fietsen · Dak Stalen balken van 60 x 40 mm en aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak. · Panelen Rechthoekig gaas van ø 5 mm draad, gelast in een frame van hoekstaal. Verkrijgbaar verzinkt of verzinkt en gelakt. · Lichtbron LED op aluminium buis, af fabriek gemonteerd. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders. · Type Op verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare voeten, keilbouten inbegrepen

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	2834 mm	Afmetingen	verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.
Bevestiging	Verankerd	Eigenschappen	Cilinderslot, Digitale code
Eigenschap 2	Met verlichting (LED)	Aantal fietsen	Tot 12 fietsen
Dak	Stalen balken van 60 x 40 mm en aluminium dakgoten, gelakt in onze kleuren, tongewelfdak van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. Versterkt tegen inbraak.	Panelen	Rechthoekig gaas van ø 5 mm draad, gelast in een frame van hoekstaal. Verkrijgbaar verzinkt of verzinkt en gelakt.
Lichtbron	LED op aluminium buis, af fabriek gemonteerd. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). Past bij fietsenrekken en fietshouders.	Type	Op verzinkte voetplaten, in hoogte verstelbare voeten, keilbouten inbegrepen

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt in de ondergrond verankerd. Ze staat op verzinkte voetplaten met in hoogte verstelbare voeten; keilbouten worden meegeleverd. De ledverlichting vereist een stroomvoorziening van 230 V en de aansluiting moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd. Een automatische zekering is niet inbegrepen. Een slim, via een app bediend slot voor fietsoverkappingen is als accessoire verkrijgbaar. De montagehandleiding en het productdatablad vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie combineert aluminium, hout, roestvrij staal en staal. Het frame is gemaakt van verzinkte stalen buizen en de kunststof kanaalplaat van het dak is UV-bestendig. Deze materiaalkeuze zorgt voor een zeer goede bestendigheid tegen slijtage en weersinvloeden en een lange levensduur.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoeveel fietsen passen er in de fietsoverkapping?
De fietsoverkapping biedt plaats aan maximaal 12 fietsen. Dankzij de extra breedte is er ook ruimte voor motoren.

Welke sloten zijn er beschikbaar?
U kiest tussen een cilinderslot en een digitale code. Daarnaast is een slim, via een app bediend slot als accessoire verkrijgbaar.

Wat is er nodig voor de verlichting?
De ledverlichting is af fabriek gemonteerd en vereist een stroomvoorziening van 230 V. De aansluiting moet door een erkende elektricien worden uitgevoerd en een automatische zekering is niet inbegrepen.

Is verankeringsmateriaal inbegrepen?
Ja. De fietsoverkapping staat op verzinkte voetplaten met in hoogte verstelbare voeten, en keilbouten worden meegeleverd.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-voute-xl

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu