Openbare ruimte · Vangrails

Stalen railing Sphere Proivince

De stalen railing Sphere Province is een railing voor moderne stedelijke omgevingen en nieuwbouwwijken, met een tijdloos design en doordachte details die een elegante en eenduidige uitstraling geven.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Lengte	1072 mm, 1572 mm
Type	Kruis, Net, Strik
Hoogte boven de grond	1000 mm
Varianten	12 st. in 2 lijnen
Gewicht	21–27 kg

- Esthetiek afgestemd op de stad, met tijdloos design en doordachte details
- Twee lengtes voor aanpassing aan verschillende ruimtes en projecten
- Drie frame-uitvoeringen: enkel kruisframe, rozet en gaas
- Keuze uit vier topknoppen: City, Agora, Sphere en geborsteld roestvrij staal
- Robuuste stalen buizen met een diameter van 76 mm voor hoge stabiliteit en duurzaamheid

BESCHRIJVING

De railing bakent ruimtes af op pleinen en in voetgangersgebieden, in parken, langs voet- en fietspaden en in woonwijken. Hij is ontworpen voor intensief dagelijks gebruik in de openbare ruimte en draagt tegelijkertijd bij aan een uitnodigende en samenhangende stedelijke omgeving.

EIGENSCHAPPEN

- Weerbestendige constructie met zinkgrondlaag en lak
- Afwerking af te stemmen op overig straatmeubilair
- Uitneembaar te maken met het Lockblock®-systeem

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Voet- & fietspaden

VARIANTEN

Lengte: 1072 mm

Art.nr.	Kleur	Lengte	Type	Gewicht
206066.GPRO	Grijs	1072 mm	Kruis	21 kg
206070.GPRO	Grijs	1072 mm	Net	23 kg
206068.GPRO	Grijs	1072 mm	Strik	21 kg
206066.S025	Cortenstaal	1072 mm	Kruis	21 kg
206070.S025	Cortenstaal	1072 mm	Net	23 kg
206068.S025	Cortenstaal	1072 mm	Strik	21 kg

Lengte: 1572 mm

Art.nr.	Kleur	Lengte	Type	Gewicht
206166.GPRO	Grijs	1572 mm	Kruis	25 kg
206170.GPRO	Grijs	1572 mm	Net	27 kg
206168.GPRO	Grijs	1572 mm	Strik	25 kg
206166.S025	Cortenstaal	1572 mm	Kruis	25 kg
206170.S025	Cortenstaal	1572 mm	Net	27 kg
206168.S025	Cortenstaal	1572 mm	Strik	25 kg

Alle varianten: Hoogte boven de grond 1000 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt en gelakt · Bevestiging Inbetonneren · Palen Stalen buis ø76 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt
Bevestiging	Inbetonneren
Palen	Stalen buis ø76 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De railing is ontworpen voor eenvoudige montage en aanpassing aan verschillende soorten projecten. Hij kan direct in de grond worden ingebetonneerd voor extra stabiliteit of op een voetplaat worden gemonteerd voor flexibele installatie op verharde ondergronden. Met het Lockblock®-systeem kan de railing uitneembaar worden gemaakt, wat geschikt is voor ruimtes die af en toe vrijgemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij evenementen of tijdelijke verkeersmaatregelen. Het Lockblock-sokkelsysteem voor uitneembare railings is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De railing is vervaardigd van robuuste stalen buizen met een diameter van 76 mm, wat zorgt voor hoge stabiliteit en duurzaamheid in kwetsbare stedelijke omgevingen. Het staal is voorzien van een zinkgrondlaag en vervolgens gelakt in een breed kleurenpalet. De oppervlaktebehandeling biedt effectieve bescherming tegen weersinvloeden en slijtage, een lange levensduur met minimaal onderhoud en een fraaie afwerking die kan worden afgestemd op overig straatmeubilair.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan de railing uitneembaar worden gemaakt?
Ja. Met het Lockblock®-systeem wordt de railing uitneembaar, wat geschikt is voor ruimtes die af en toe vrijgemaakt moeten worden, bijvoorbeeld bij evenementen of tijdelijke verkeersmaatregelen. Het Lockblock-sokkelsysteem is verkrijgbaar als accessoire.

Welke frame-uitvoering moet ik kiezen?
Een enkel kruisframe zorgt voor een strak en ingetogen design, een rozet voor een decoratieve en klassieke uitstraling en gaas voor extra veiligheid en een duidelijke afbakening.

Hoe hoog is de railing?
De hoogte van de railing is 1000 mm boven maaiveld, exclusief topknop.

Moet de railing worden ingebetonneerd?
Nee. Hij kan direct in de grond worden ingebetonneerd voor extra stabiliteit of op een voetplaat worden gemonteerd voor flexibele installatie op verharde ondergronden.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stalen-railing-sphere-proivince

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu