
Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Boomrooster Silaos®

Boomrooster Silaos® is een vierkant boomrooster van verzinkt plaatstaal dat de grond rond de boom beschermt tegen slijtage en beschadiging.





KORT OVERZICHT

Kleur	**Cortenstaal, Grijs**
Afmetingen	**1000 x 1000 mm, 1300 x 1300 mm, 1500 x 1500 mm**
Bevestiging	**Vrijstaand**
Oppervlaktebehandeling	**Thermisch verzinkt / Verzinkt**
Gewicht	**46–98 kg**

- Beschermt bomen tegen slijtage en beschadiging
- Gesneden uit verzinkt plaatstaal met een dikte van 10 mm
- Vierkant ontwerp met krachtige, strakke lijnen die de natuurlijke vorm van de boom benadrukken
- Slijtvast gelakt oppervlak dat onderhoudsvriendelijk is en zijn uiterlijk lang behoudt
- Goede bestendigheid tegen slijtage en weersinvloeden

BESCHRIJVING

De strakke lijnen omlijsten de boom en zorgen voor een stijlvolle, moderne uitstraling op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaars en in particuliere tuinen. Het rooster is bedoeld voor gemeenten, vastgoedeigenaren, landschapsarchitecten en aannemers die de totaalindruk van de buitenruimte willen verbeteren en tegelijkertijd het groen willen beschermen.

EIGENSCHAPPEN

- Lange levensduur, ook in zwaar belaste stedelijke omgevingen
- Deelbare uitvoering die transport en installatie vergemakkelijkt
- Montage direct op de grond of op een dragend steunframe

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Afmetingen	Gewicht
201217.GPRO	Grijs	1000 x 1000 mm	46 kg
201218.GPRO	Grijs	1300 x 1300 mm	75 kg
201223.GPRO	Grijs	1500 x 1500 mm	98 kg
201217.S025	Cortenstaal	1000 x 1000 mm	46 kg
201218.S025	Cortenstaal	1300 x 1300 mm	75 kg
201223.S025	Cortenstaal	1500 x 1500 mm	98 kg

Alle varianten: Bevestiging Vrijstaand · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Type Direct op de grond of bij voorkeur op een draagframe

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Direct op de grond of bij voorkeur op een draagframe**

MONTAGE EN BEVESTIGING

Het rooster is vrijstaand en de installatie wordt afgestemd op de eisen van het project. Het kan direct op de grond worden gemonteerd of – bij voorkeur – op een speciaal aangepast dragend steunframe voor extra stabiliteit. Het steunframe is verzinkt voor een langere levensduur en heeft voorgeboorde gaten voor verankering in beton. Het rooster rust dan op de volledige omtrek van het frame, wat zorgt voor een stabiel, veilig en visueel uniform resultaat. De montagehandleiding en het productdatablad vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het boomrooster wordt vervaardigd uit verzinkt staal en gelakt met een slijtvaste oppervlaktebehandeling. De combinatie van stevig 10 mm plaatstaal en een beschermende toplaag zorgt voor een goede bestendigheid tegen slijtage en weersinvloeden en een lange levensduur, ook waar het rooster in een stedelijke omgeving zwaar wordt belast. Het oppervlak is onderhoudsvriendelijk en behoudt zijn uiterlijk lang.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet het rooster op een steunframe worden gemonteerd?
Nee, het kan direct op de grond worden gelegd. Wij raden echter aan het op het dragende steunframe te monteren, dat extra stabiliteit biedt en via voorgeboorde gaten in beton wordt verankerd.

Uit hoeveel delen bestaat het rooster?
De maten 1000 × 1000 mm en 1300 × 1300 mm bestaan uit twee delen, en 1500 × 1500 mm uit vier delen die aan elkaar worden gemonteerd.

Welke kleuren zijn er?
Het rooster is verkrijgbaar in Grijs en Cortenstaal, beide met een thermisch verzinkte (gegalvaniseerde) oppervlaktebehandeling.

Hoeveel weegt het rooster?
1000 × 1000 mm weegt 46 kg, 1300 × 1300 mm weegt 75 kg en 1500 × 1500 mm weegt 98 kg.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/boomrooster-silaos

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu