
Slagbomen · Draaibomen

Draaiboom / draaihek 1,8 m Gegalvaniseerde stalen buis Ø 60 mm 1600 mm doorgang Afsluitbaar met hangslot

De draaipoort van 1800 mm is een draaibare toegangspoort van zware stalen buis die zorgt voor een duidelijke afbakening en gecontroleerde toegang in zowel openbare als particuliere omgevingen.







KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Lengte	1800 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Bevestiging	Verankerd
Gewicht	35–36 kg

- Regelt de toegang zonder bevoegde gebruikers buiten te sluiten
- Biedt een doorgangsbreedte van 1600 mm voor voetgangers, fietsen en kinderwagens
- Heeft een verspringende, scharnierend gemonteerde draaias voor soepel en veilig openen
- Wordt vergrendeld met een vergrendelingspen van Ø 20 mm en een hangslot, beide inbegrepen
- Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld voor een gecontroleerde doorgang

BESCHRIJVING

De poort laat voetgangers, fietsen en kinderwagens door, maar houdt onbevoegd verkeer tegen. De poort wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, op parkeerterreinen buiten, in woonwijken en VvE-complexen en bij magazijnen en distributiecentra.

EIGENSCHAPPEN

- Heeft een flexibele vergrendeling, zodat u de poort eenvoudig open of gesloten kunt houden wanneer nodig
- Is ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen en gebieden met veel verkeer
- Heeft een onopvallend design dat opgaat in de omgeving

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Buitenparkeerplaatsen
- Woonwijken & VvE's
- Magazijn & distributie

VARIANTEN

Art.nr.	Kleur	Gewicht
203142	Verzinkt	35 kg
203143.GPRO	Grijs	36 kg
203143.S025	Cortenstaal	36 kg

Alle varianten: Lengte 1800 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Bevestiging Verankerd · Vergrendelingsmechanisme Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld. · Eigenschappen Stalen buis, Ø 60 mm · Eigenschap 2 Scharnierend gemonteerde as. · Doorgangsbreedte 1600 mm · Type Op voetplaat van 200 x 200 mm met ingestorte ankerstangen (inbegrepen)

TECHNISCHE GEGEVENS

Vergrendelingsmechanisme	**Met ø 20 mm vergrendelpen en hangslot (inbegrepen). Kan in 90° geopende stand worden vergrendeld.**
Eigenschappen	**Stalen buis, Ø 60 mm**
Eigenschap 2	**Scharnierend gemonteerde as.**
Doorgangsbreedte	**1600 mm**
Type	**Op voetplaat van 200 x 200 mm met ingestorte ankerstangen (inbegrepen)**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De poort wordt verankerd met een voetplaat van 200 × 200 mm met in te storten ankerstangen, die zijn inbegrepen. Ook het hangslot en de vergrendelingspen zijn inbegrepen. Een voorinstallatieset voor draaipoorten is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding, het productinformatieblad en het 3D-bestand vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De constructie bestaat uit zware stalen buis, Ø 60 mm, voor sterkte en een lange levensduur. Het staal is thermisch verzinkt en bij de gelakte uitvoeringen is de lak over de verzinking aangebracht. De poort is gebouwd om intensief gebruik in veeleisende omgevingen te weerstaan.

VEELGESTELDE VRAGEN

Is een hangslot inbegrepen?
Ja. De poort wordt geleverd met een vergrendelingspen van Ø 20 mm en een hangslot.

Kan de poort in geopende stand worden vergrendeld?
Ja. Hij kan in 90° geopende stand worden vergrendeld voor een gecontroleerde doorgang.

Hoe breed is de doorgang?
De doorgangsbreedte is 1600 mm, voldoende voor voetgangers, fietsen en kinderwagens.

Hoe wordt de poort verankerd?
Hij wordt gemonteerd op een voetplaat van 200 × 200 mm met in te storten ankerstangen, die zijn inbegrepen. Een voorinstallatieset voor draaipoorten is verkrijgbaar als accessoire.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/draaipoort-18-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu