Openbare ruimte · Wachthuisjes

Overkapping met polycarbonaatbekleding

De overkapping met polycarbonaatbekleding is een overdekte looproute van staal met een koepeldak die voetgangers beschermt tegen regen, sneeuw, zon en wind.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Eigenschappen	Met verlichting (LED), Zonder verlichting
Breedte	2500 mm
Hoogte	2835 mm
Gewicht	72–145 kg

- Beschermt het hele jaar door tegen regen, sneeuw, zon en uv-straling
- Robuuste staalconstructie met frame van vierkante buis, 80 × 80 mm, voor goede stabiliteit en veiligheid
- Koepelvormig dak van cellulair polycarbonaat met anti-uv-behandeling
- Modern en luchtig uiterlijk dat past in zowel moderne als klassieke omgevingen
- Verkrijgbaar met of zonder geïntegreerde ledverlichting

BESCHRIJVING

Ze wordt gebruikt bij ingangen, tussen gebouwen, op parkeerterreinen en op openbare plaatsen zoals pleinen, parken en wandelpaden, maar ook bij winkelcentra, kantoren en recepties, op bedrijfsterreinen en particuliere locaties. U kiest een model met geïntegreerde ledverlichting voor extra veiligheid en comfort, of zonder verlichting voor een eenvoudigere oplossing.

EIGENSCHAPPEN

- Modulair – uit te breiden met verlengmodules en naar behoefte aan te passen
- Achter- en zijpanelen optioneel verkrijgbaar
- In hoogte verstelbare poten die zich aanpassen aan de ondergrond
- Verhoogt het comfort en de veiligheid voor bezoekers, klanten en personeel

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- Buitenparkeerplaatsen
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Standaardmodule

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
599802.GPRO	Grijs	Zonder verlichting	Thermisch verzinkt en gelakt	Standaardmodule	145 kg
599802L.GPRO	Grijs	Met verlichting (LED)	Thermisch verzinkt en gelakt	Standaardmodule	145 kg
599802.S025	Cortenstaal	Zonder verlichting	Verzinkt met cortenstaaleffect	Standaardmodule	145 kg
599802L.S025	Cortenstaal	Met verlichting (LED)	Verzinkt met cortenstaaleffect	Standaardmodule	145 kg

Uitbreidingsmodule

Art.nr.	Kleur	Eigenschappen	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
599803.GPRO	Grijs	Zonder verlichting	Thermisch verzinkt en gelakt	Verlengingsmodule	93 kg
599803L.GPRO	Grijs	Met verlichting (LED)	Thermisch verzinkt en gelakt	Verlengingsmodule	72 kg
599803.S025	Cortenstaal	Zonder verlichting	Verzinkt met cortenstaaleffect	Verlengingsmodule	93 kg
599803L.S025	Cortenstaal	Met verlichting (LED)	Verzinkt met cortenstaaleffect	Verlengingsmodule	72 kg

Alle varianten: Breedte 2500 mm · Hoogte 2835 mm · Diepte 2170 mm · Bevestiging Verankerd · Dak Koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. · Verlenging Verlengingsmodule, 2500 mm lang · Lichtbron LED-strip geïntegreerd in de constructie, af fabriek geïnstalleerd. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door een erkende elektricien (excl. zekeringautomaat). · Palen Vierkante stalen buizen, 80 x 80 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	2170 mm	Bevestiging	Verankerd
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt, Verzinkt met cortenstaaleffect	Type	Verlengingsmodule, Standaardmodule
Dak	Koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat.	Verlenging	Verlengingsmodule, 2500 mm lang
Lichtbron	LED-strip geïntegreerd in de constructie, af fabriek geïnstalleerd. Vereist 230 V stroomvoorziening, aansluiting door een erkende elektricien (excl. zekeringautomaat).	Palen	Vierkante stalen buizen, 80 x 80 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De looproute wordt in de ondergrond verankerd. Ze wordt gemonteerd op voetplaten met in hoogte verstelbare poten en wordt geleverd met keilbouten, wat zorgt voor een stabiele installatie die aan de ondergrond kan worden aangepast. Combineer standaard- en verlengmodules met panelen om alles te creëren van korte ingangsoverkappingen tot lange overdekte looproutes tussen gebouwen. In de leduitvoering is de ledstrip geïntegreerd in de constructie en af fabriek geïnstalleerd. Het systeem wordt gebruiksklaar geleverd en zorgt voor gelijkmatige en energiezuinige verlichting die de veiligheid 's avonds en 's nachts verbetert. De bedrijfsspanning is 230 V en de aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Een automatische zekering is niet inbegrepen. Zijbekleding voor Milano- en "M"-bogen is verkrijgbaar als accessoire. Montagehandleidingen en productinformatiebladen vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De looproute is ontworpen voor langdurig gebruik in zware buitenomgevingen. Het frame is van staal en verzinkt. In de grijze uitvoering is het frame thermisch verzinkt en gelakt in slijtvaste standaard RAL-kleuren, wat extra bescherming biedt tegen roest en slijtage en zorgt voor een afwerking die het totaalbeeld versterkt. De cortenstaalvariant is verzinkt met corteneffect. Het dak is van cellulair polycarbonaat, 6 mm dik, met anti-uv-behandeling. Het materiaal is bestand tegen regen, sneeuw, zon en uv-straling en behoudt lange tijd zijn functie en uiterlijk. De optionele achter- en zijpanelen bestaan uit aluminium profielen met cellulair polycarbonaat van 10 mm, met anti-uv-behandeling.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik de ledverlichting zelf aansluiten?
Nee. De ledstrip is af fabriek geïnstalleerd en werkt op 230 V, maar de aansluiting moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Een automatische zekering is niet inbegrepen.

Hoe maak ik de looproute langer?
U begint met een standaardmodule en breidt uit met verlengmodules van elk 2 500 mm lang.

Is bevestigingsmateriaal inbegrepen?
Ja. De looproute wordt gemonteerd op voetplaten met in hoogte verstelbare poten en wordt geleverd met keilbouten.

Kan ik de looproute met wanden krijgen?
Ja. Achter- en zijpanelen van aluminium profielen met 10 mm cellulair polycarbonaat met anti-uv-behandeling zijn optioneel verkrijgbaar.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/overkapping-met-polycarbonaatbekleding

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu