Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Voute M

De fietsoverkapping Voute M is een flexibel en modulair overkappingssysteem dat u afstemt op uw behoefte: als fietsoverkapping, passagiersoverkapping, overdekte looproute of multifunctionele weerbescherming.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Breedte	2500 mm, 5000 mm
Hoogte	2635 mm
Diepte	2090 mm
Varianten	12 st. in 3 lijnen
Gewicht	72–353 kg

- Modulair systeem – u stemt de lengte en vormgeving af op de locatie en het doel
- Veelzijdig inzetbaar – geschikt als passagiersoverkapping, fietsoverkapping, overdekte looproute of multifunctionele overkapping
- Schaalbaar – u kunt klein beginnen en extra modules toevoegen naarmate de behoefte groeit
- Onbeperkt uitbreidbaar met modulaire verlengingen, in talloze combinaties en lengtes
- Weerbescherming – achter- en zijbekleding zijn volledig modulair en vrij te combineren voor bescherming tegen regen, wind en sneeuw

BESCHRIJVING

De modulaire achter- en zijbekleding beschermt tegen regen, wind en sneeuw en zorgt het hele jaar door voor een veilige en comfortabele omgeving. De overkapping wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelroutes, in woonwijken en bij verenigingen van eigenaren, en bij scholen en kinderdagverblijven.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Zorgt voor een professionele, veilige en uitnodigende uitstraling voor alle gebruikers
- In bepaalde uitvoeringen leverbaar met af fabriek gemonteerde LED-verlichting

VARIANTEN

Standaardmodule

Art.nr.	Kleur	Breedte	Type	Aantal fietsen	Eigenschappen	Gewicht
529040.GPRO	Grijs	2500 mm	Basismodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	145 kg
529040L.GPRO	Grijs	2500 mm	Basismodule zonder bekleding – LED-versie	Tot 6 fietsen	Met verlichting (LED)	145 kg
529050.GPRO	Grijs	2500 mm	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	320 kg
529040.S025	Cortenstaal	2500 mm	Basismodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	145 kg
529040L.S025	Cortenstaal	2500 mm	Basismodule zonder bekleding – LED-versie	Tot 6 fietsen	Met verlichting (LED)	145 kg
529050.S025	Cortenstaal	2500 mm	All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	320 kg

Standaardmodule + uitbreidingsmodule

Art.nr.	Kleur	Breedte	Type	Aantal fietsen	Eigenschappen	Gewicht
529374.GPRO	Grijs	5000 mm	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	Zonder verlichting	353 kg
529374.S025	Cortenstaal	5000 mm	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding	Tot 12 fietsen	Zonder verlichting	353 kg

Uitbreidingsmodule

Art.nr.	Kleur	Breedte	Type	Aantal fietsen	Eigenschappen	Gewicht
529041.GPRO	Grijs	2500 mm	Verlengingsmodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	93 kg
529041L.GPRO	Grijs	2500 mm	Verlengingsmodule zonder bekleding – LED-versie	Tot 6 fietsen	Met verlichting (LED)	72 kg
529041.S025	Cortenstaal	2500 mm	Verlengingsmodule zonder bekleding	Tot 6 fietsen	Zonder verlichting	91 kg
529041L.S025	Cortenstaal	2500 mm	Verlengingsmodule zonder bekleding – LED-versie	Tot 6 fietsen	Met verlichting (LED)	72 kg

Alle varianten: Hoogte 2635 mm · Diepte 2090 mm · Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Bevestiging Verankerd · Oppervlaktebehandeling Gelakt · Dak Aluminium dwarsbalken en zijbalken van 50 x 30 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. · Panelen Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders. · Lichtbron Af fabriek gemonteerde LED-verlichting, geïntegreerd in de dwarsbalk. Vereist 230 V stroomvoorziening, installatie door een erkende elektricien (excl. zekeringautomaat).

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.	Bevestiging	Verankerd
Oppervlaktebehandeling	Gelakt	Type	All-in-one: basismodule + verlenging met achter- en zijbekleding, All-in-one: basismodule met achter- en zijbekleding, Verlengingsmodule zonder bekleding, Verlengingsmodule zonder bekleding – LED-versie, Basismodule zonder bekleding, Basismodule zonder bekleding – LED-versie
Aantal fietsen	Tot 6 fietsen, Tot 12 fietsen	Dak	Aluminium dwarsbalken en zijbalken van 50 x 30 mm, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat.
Panelen	Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.	Eigenschappen	Met verlichting (LED), Zonder verlichting
Lichtbron	Af fabriek gemonteerde LED-verlichting, geïntegreerd in de dwarsbalk. Vereist 230 V stroomvoorziening, installatie door een erkende elektricien (excl. zekeringautomaat).		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De overkapping wordt in de ondergrond verankerd. U bouwt het systeem op met een basismodule en voegt naar behoefte verlengingsmodules toe; achter- en zijbekleding kunnen vrij worden gecombineerd. De LED-versies vereisen een stroomvoorziening van 230 V en de installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien. Een automatische zekering is niet inbegrepen. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad Documenten en certificaten.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het frame bestaat uit verzinkte stalen buizen van 80 × 80 mm. Het dak heeft dwarsbalken en zijbalken van aluminium, 50 × 30 mm, gelakt in onze kleuren, en een koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. De panelen hebben een frame van aluminium profiel en een vulling van 10 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. De panelen zijn geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.

VEELGESTELDE VRAGEN

Kan ik de overkapping later uitbreiden?
Ja. Het systeem is modulair en kan onbeperkt worden uitgebreid met verlengingsmodules, zodat u klein kunt beginnen en modules kunt toevoegen naarmate de behoefte groeit.

Hoeveel fietsen passen erin?
Een module van 2 500 mm biedt plaats aan maximaal 6 fietsen. Een basismodule plus verlenging, in totaal 5 000 mm, biedt plaats aan maximaal 12 fietsen.

Wat is er nodig voor de LED-versie?
De LED-verlichting is af fabriek in de dwarsbalk gemonteerd en vereist een stroomvoorziening van 230 V. De installatie moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien en een automatische zekering is niet inbegrepen.

Kan de overkapping ook voor andere doeleinden dan fietsen worden gebruikt?
Ja. Ze is ook geschikt als passagiersoverkapping, overdekte looproute of multifunctionele weerbescherming.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-voute-m

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu