Fietsenrekken · Fietsoverkappingen

Fietsoverkapping Voute XXL

De fietsoverkapping Voute XXL is een royale, bewust ruim gedimensioneerde overkapping met tongewelf in een modulair systeem, die fietsen en motoren een veilige, tegen weer en wind beschermde parkeerplaats biedt.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs
Afmetingen	verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm.
Bevestiging	Verankerd
Breedte	2500 mm, 5000 mm
Gewicht	213–493 kg

- Zorgt voor veilig en weerbestendig parkeren van fietsen en motoren
- Verbetert de werkomgeving voor personeel en bezoekers
- Stimuleert duurzame vervoerskeuzes en groen woon-werkverkeer
- Geeft uw locatie een professionele en goed doordachte uitstraling
- Ook te gebruiken als overdekte looproute, wachtruimte of multifunctionele ruimte

BESCHRIJVING

De overkapping wordt gebruikt bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en appartementencomplexen en bij kantoren en bedrijfsingangen. Het ontwerp combineert slijtvastheid met een moderne, strakke uitstraling en maakt het eenvoudig om een overzichtelijke, veilige en uitnodigende buitenomgeving te creëren.

EIGENSCHAPPEN

- Volledig modulair – met 2 500 mm per verlengmodule uit te breiden, vrijwel onbeperkt
- Biedt plaats aan maximaal 12 fietsen per module van 5 meter, afhankelijk van de gekozen fietshouder of het gekozen fietsenrek
- Achter- en zijbekleding optioneel verkrijgbaar voor extra bescherming tegen regen, wind en sneeuw

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Kantoor & receptie

VARIANTEN

Volledige module - 5.000 mm breed

Art.nr.	Kleur	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529070.GPRO	Grijs	5000 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Basismodule zonder bekleding	493 kg
529070.S025	Cortenstaal	5000 mm	Verzinkt met cortenstaaleffect	Basismodule zonder bekleding	493 kg

Verlengstuk - 2.500 mm breed

Art.nr.	Kleur	Breedte	Oppervlaktebehandeling	Type	Gewicht
529071.GPRO	Grijs	2500 mm	Thermisch verzinkt en gelakt	Verlengingsmodule zonder bekleding	213 kg
529071.S025	Cortenstaal	2500 mm	Verzinkt met cortenstaaleffect	Verlengingsmodule zonder bekleding	213 kg

Alle varianten: Afmetingen verzinkte stalen buizen 80 x 80 mm. · Bevestiging Verankerd · Diepte 4160 mm · Hoogte 3010 mm · Aantal fietsen Tot 12 fietsen per module van 5 meter (afhankelijk van de gekozen fietshouder of het gekozen fietsenrek) · Dak Stalen balken van 60 x 40 mm en aluminium zijbalken, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat. · Panelen Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.

TECHNISCHE GEGEVENS

Diepte	4160 mm	Hoogte	3010 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt en gelakt, Verzinkt met cortenstaaleffect	Type	Verlengingsmodule zonder bekleding, Basismodule zonder bekleding
Aantal fietsen	Tot 12 fietsen per module van 5 meter (afhankelijk van de gekozen fietshouder of het gekozen fietsenrek)	Dak	Stalen balken van 60 x 40 mm en aluminium zijbalken, gelakt in onze kleuren, koepel van 6 mm UV-bestendige kunststof kanaalplaat.
Panelen	Aluminium profielframe en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat van kunststof. Geschikt voor fietsenrekken en fietshouders.		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De fietsoverkapping wordt in de ondergrond verankerd. Levering inclusief voetplaten en keilbouten voor een eenvoudige, veilige en stabiele montage. Bekleding voor fietsenrekken met Voute XXL-dak is verkrijgbaar als accessoire. De montagehandleiding, het productdatablad en het 3D-bestand vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De overkapping is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, met de nadruk op een lange levensduur en stabiliteit. Het frame bestaat uit verzinkte stalen buizen van 80 × 80 mm voor een hoge stabiliteit. Het koepelvormige dak is gemaakt van 6 mm cellulair polycarbonaat (kanaalplaat), UV-behandeld voor langdurige bescherming en blijvende helderheid. De bekledingspanelen hebben een frame van aluminiumprofiel en 10 mm UV-bestendige kanaalplaat en passen bij fietsenrekken en fietshouders. Dankzij de robuuste constructie is de overkapping ontwikkeld om zware weersomstandigheden te doorstaan en tegelijk jaar na jaar haar esthetische uitstraling te behouden.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Hoeveel fietsen passen eronder?
Maximaal 12 fietsen per module van 5 meter, afhankelijk van de fietshouder of het fietsenrek dat u kiest.

? Zijn zij- en achterwanden inbegrepen?
Nee. Zowel de basis- als de verlengmodule wordt zonder bekleding geleverd. Achter- en zijbekleding is optioneel verkrijgbaar voor extra bescherming tegen regen, wind en sneeuw.

? Kan de overkapping worden uitgebreid?
Ja. Met verlengmodules neemt de breedte per module met 2 500 mm toe, vrijwel onbeperkt. Een verlengmodule weegt 213 kg.

? Wat wordt er meegeleverd voor de montage?
De overkapping wordt geleverd met voetplaten en keilbouten voor verankering in de ondergrond. De montagehandleiding vindt u onder het tabblad ”Documenten en certificaten”.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina
nordguard.eu/nl/product/fietsoverkapping-voute-xxl
Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu