Aanrijbeveiliging · Boom- en perkbescherming

Stambeschermer voor bomen Ø250 / Ø450 mm

De stambeschermer voor bomen is een stabiele, veilige en esthetische boombeschermer die jonge, pas aangeplante bomen doeltreffend beschermt tegen aanrijdingen, slijtage en dagelijkse belasting in de openbare ruimte.







KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Diameter	250 mm, 450 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Bevestiging	Vrijstaand
Gewicht	6–11 kg

- Beschermt bomen tegen voertuigen, fietsen, voetgangers en dieren
- Drie hoge bogen die naar buiten openen voor een luchtige, symmetrische vorm
- Platte stalen ringen die met de meegeleverde borgbouten worden vastgezet en zorgen voor blijvend hoge stabiliteit
- Zorgt voor een uniforme en verzorgde uitstraling in straatbeelden en beplantingen
- Combineert functionele bescherming met een tijdloos design – fungeert als een discreet designelement

BESCHRIJVING

Drie hoge bogen die bovenaan naar buiten buigen, worden bijeengehouden door platte stalen ringen. Zo wordt de stam omsloten zonder dat de bescherming zwaar of overheersend oogt. De boombeschermer wordt gebruikt op pleinen, in parken en langs wandelpaden, in woonwijken en op binnenterreinen van VvE's, en langs straten en wegen, waar hij ook de totaalindruk van parken, straten en binnenplaatsen versterkt.

EIGENSCHAPPEN

- Past zowel bij moderne stedelijke architectuur als in traditionele omgevingen
- Wordt direct op de grond geplaatst – snelle installatie zonder ingrijpend grondwerk

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Pleinen, parken & wandelpaden
- Woonwijken & VvE's
- Straten & wegen

VARIANTEN

Ø250 mm

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
201124	Verzinkt	250 mm	6 kg
201134.GPRO	Grijs	250 mm	6 kg
201134.S025	Cortenstaal	250 mm	6 kg

Ø450 mm

Art.nr.	Kleur	Diameter	Gewicht
201122	Verzinkt	450 mm	11 kg
201132.GPRO	Grijs	450 mm	11 kg
201132.S025	Cortenstaal	450 mm	11 kg

Alle varianten: Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Bevestiging Vrijstaand · Type Staat direct op de grond

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	**Staat direct op de grond**
Hoogte	**1500 mm, 1870 mm**

MONTAGE EN BEVESTIGING

De boombeschermer is vrijstaand en wordt direct op de grond geplaatst, zodat de installatie snel verloopt zonder ingrijpend grondwerk. De drie bogen worden bijeengehouden door platte stalen ringen die met boutverbindingen worden vergrendeld; de boutverbindingen worden meegeleverd. Wilt u advies over de keuze van model en afwerking, de aanbevolen plaatsing of de dimensionering voor de omvang van uw project? Neem dan gerust contact met ons op.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De boombeschermer is vervaardigd van zwaar staal. De volledig verzinkte uitvoering biedt maximale corrosiebescherming, en ongeacht de uitvoering zorgt het verzinkte oppervlak voor een lange levensduur, ook in blootgestelde buitenomgevingen. Met een duurzame boombeschermer kunnen jonge bomen ongestoord uitgroeien en op lange termijn bijdragen aan een groenere stedelijke ruimte. De robuuste constructie verkleint het risico op schade en de kosten van herbeplanting, waardoor de oplossing zowel economisch als ecologisch efficiënt is.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet de boombeschermer in de grond worden verankerd?
De boombeschermer is vrijstaand en wordt direct op de grond geplaatst, zonder ingrijpend grondwerk.

Hoeveel boombeschermers worden er geleverd?
De boombeschermer wordt verkocht in sets van 5 stuks, ideaal voor grotere projecten en installaties in serie.

Worden er bouten meegeleverd om de ringen te vergrendelen?
Ja. De platte stalen ringen die de bogen bijeenhouden, worden vergrendeld met de meegeleverde boutverbindingen.

Welke maat moet ik kiezen?
Ø250 mm is 1500 mm hoog en weegt 6 kg, Ø450 mm is 1870 mm hoog en weegt 11 kg. Neem gerust contact met ons op voor advies over dimensionering en plaatsing.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/stambeschermer-voor-bomen-o250-o450-mm

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu