
Fietsenrekken · Boogvormige fietsenrekken

Fietsenrek aanbindbeugel 870 mm hoog Ø50 mm buis Trombone

Fietsenrek Trombone is een onopvallende aanbindbeugel van stalen buis waaraan fietsen stabiel en veilig geparkeerd en vastgezet kunnen worden.









KORT OVERZICHT

Kleur	Cortenstaal, Grijs, Verzinkt
Bevestiging	Inbetonneren, Verankerd
Eigenschappen	Stalen buis Ø 50 mm
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Gewicht	6–7 kg

- Onopvallend design dat in de meeste omgevingen past
- Strakke trombonevorm die naadloos in het straatbeeld past
- Zorgt voor het stabiel en veilig vastzetten van fietsen
- Stabiele en slijtvaste stalen constructie met een lange levensduur
- Hoge slijtvastheid

BESCHRIJVING

De strakke trombonevorm past naadloos in het straatbeeld en vormt een kostenefficiënte oplossing voor alle soorten omgevingen waar fietsen veilig geparkeerd moeten worden, bijvoorbeeld bij fietsenstallingen, op pleinen, in parken en langs wandelpaden, bij winkelcentra en entrees en bij scholen en kinderdagverblijven.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Pleinen, parken & wandelpaden
- Winkelcentra & entrees
- School & kinderopvang

EIGENSCHAPPEN

- Diverse oppervlaktebehandelingen en kleuren voor de juiste uitstraling
- Flexibele montagemogelijkheden – om in te betonneren of voor montage op voetplaten
- Kostenefficiënte oplossing

VARIANTEN

Om in te betonneren

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
201056	Verzinkt	Inbetonneren	6 kg
201057.GPRO	Grijs	Inbetonneren	7 kg
201057.S025	Cortenstaal	Inbetonneren	7 kg

Vastbouten

Art.nr.	Kleur	Bevestiging	Gewicht
291057.GPRO	Grijs	Verankerd	7 kg
291056	Verzinkt	Verankerd	6 kg
291057.S025	Cortenstaal	Verankerd	7 kg

Alle varianten: Eigenschappen Stalen buis Ø 50 mm · Oppervlaktebehandeling Thermisch verzinkt / Verzinkt · Hoogte boven de grond 870 mm · Breedte 300 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte boven de grond	870 mm
Breedte	300 mm

MONTAGE EN BEVESTIGING

De aanbindbeugel kan op twee manieren worden gemonteerd: Inbetonneren in de grond – een permanente en zeer stabiele oplossing Montage op voetplaten – maakt flexibele plaatsing en eenvoudig verplaatsen mogelijk Voor de voetplaatversie is optioneel een extra chassis verkrijgbaar voor nog meer stabiliteit. Een chassis voor fietsenrekken op voetplaten is verkrijgbaar als accessoire.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

Het rek is gemaakt van stalen buis, en de robuuste constructie zorgt voor een lange levensduur en een hoge slijtvastheid. Het staal is verkrijgbaar thermisch verzinkt, thermisch verzinkt en gelakt, of als cortenstaal.

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe wordt de aanbindbeugel gemonteerd?
U kunt de beugel in de grond inbetonneren, wat een permanente en zeer stabiele oplossing oplevert, of op voetplaten monteren voor flexibele plaatsing en eenvoudig verplaatsen.

Welke uitvoeringen zijn er?
Verzinkt staal, verzinkt en grijs gelakt, en cortenstaal. De gelakte variant kan in andere kleuren worden besteld – neem contact met ons op voor een offerte.

Kan de voetplaatversie stabieler worden gemaakt?
Ja. Voor de voetplaatversie is optioneel een extra chassis verkrijgbaar voor nog meer stabiliteit.

Wat zijn de afmetingen van de aanbindbeugel?
De beugel is 870 mm hoog boven de grond, 300 mm breed en vervaardigd van stalen buis met Ø 50 mm. Het gewicht bedraagt 6 of 7 kg, afhankelijk van de variant.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/fietsenrek-aanbindbeugel-870-mm-hoog-o50-mm-buis-trombone

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu