Veiligheidsrailings en beschermbeugels · Beschermbeugels voor wandmontage

Uitneembare beschermbeugel verzinkt

De uitneembare beschermbeugel is een verzinkte railing met knielijst, ontworpen voor professioneel gebruik waarbij duidelijke afmetingen en eenvoudige integratie in bestaande systemen belangrijk zijn.









KORT OVERZICHT

Breedte	1000 mm
Hoogte	1300 mm
Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Thermisch verzinkt / Verzinkt
Art.nr.	RSG-1000
Gewicht	14,6 kg

- Verzinkte railing met knielijst
- Uitneembare constructie die in montagehulzen wordt vastgeklikt
- Ontworpen voor professioneel gebruik met duidelijke afmetingen
- Eenvoudige integratie in bestaande systemen
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten

BESCHRIJVING

De beugel wordt in afzonderlijke montagehulzen vastgeklikt en kan indien nodig worden verwijderd. Hij wordt gebruikt in magazijnen en distributiecentra, in productie en werkplaatsen en bij vrachtterminals en laadperrons, zowel binnen als buiten.

GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Magazijn & distributie
- Productie & werkplaats
- Vrachtterminals & laadperrons

EIGENSCHAPPEN

- Levering voorgemonteerd

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaaldikte	2.3 mm	Kleur	Verzinkt
Toepassingsgebieden	Buiten en binnen	Bevestiging	Klikbevestiging
Diameter	60 mm	Bevestiging	Verankerd
Levering	Voorgemonteerd	Garantie	1 jaar
Type	RSG-MH en RSG-AEH		

MONTAGE EN BEVESTIGING

De beschermbeugel wordt verankerd via montagehulzen en daarin vastgeklikt. De beugel wordt voorgemonteerd geleverd, maar montagehulzen zijn niet inbegrepen en worden apart verkocht. Als accessoires zijn een montagehuls begin-/eindstuk voor beschermbeugel RSG-1000 en een middelste montagehuls voor beschermbeugel RSG-1000 verkrijgbaar.

MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De beugel is vervaardigd van staal met een materiaaldikte van 2,3 mm en is thermisch verzinkt (gegalvaniseerd). De garantie bedraagt 1 jaar.

VEELGESTELDE VRAGEN

? Zijn montagehulzen inbegrepen?
Nee. Montagehulzen worden apart verkocht. Als accessoires zijn een begin-/eindstuk en een middelste montagehuls verkrijgbaar.

? Kan de beschermbeugel buiten worden gebruikt?
Ja. Hij is bedoeld voor gebruik zowel binnen als buiten.

? Hoe hoog is de beschermbeugel?
De totale hoogte is 1300 mm en de bruikbare hoogte is 1100 mm boven de montagehuls.

Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina

nordguard.eu/nl/product/uitneembare-beschermbeugel-verzinkt

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu