Fietsenrekken · Fietspalen

# Fietspaal SQUARE

De fietspaal SQUARE is een fietsenrek voor het parkeren van één fiets, vervaardigd van vierkante stalen kokerprofielen met een stabiele voetplaat voor verankering in de grond of vloer.









## KORT OVERZICHT

| | |
|---|---|
| Oppervlaktebehandeling | **Thermisch verzinkt / Verzinkt, Thermisch verzinkt en gelakt** |
| Hoogte | **800 mm** |
| Breedte | **95 mm** |
| Basisafmetingen | **150 x 150 mm** |
| Gewicht | **6 kg** |

- Fietsenrek voor het parkeren van één fiets
- Vervaardigd van kokerprofiel 80 × 20 × 2 mm
- Robuuste en slijtvaste stalen constructie
- Stabiele voetplaat voor veilige verankering in de grond of vloer
- Geschikt voor gebruik zowel binnen als buiten

## BESCHRIJVING

De paal wordt gebruikt voor fietsparkeren bij entrees, gebouwen en werkplekken: in woonwijken en bij VvE's, bij winkelcentra en entrees en op pleinen, in parken en langs wandelpaden. De constructie is geschikt voor zowel binnen als buiten.

## GESCHIKT VOOR DEZE OMGEVINGEN

- Fietsenstallingen
- Woonwijken & VvE's
- Winkelcentra & entrees
- Pleinen, parken & wandelpaden

## EIGENSCHAPPEN

- Verkrijgbaar thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt

## VARIANTEN

| Art.nr. | Oppervlaktebehandeling | Gewicht |
|---|---|---|
| **458_95P** | Thermisch verzinkt / Verzinkt | 6 kg |
| **458_95PB** | Thermisch verzinkt en gelakt | 6 kg |

Alle varianten: Hoogte 800 mm · Breedte 95 mm · Basisafmetingen 150 x 150 mm · Afmetingen 80x20x2 mm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|---|
| Afmetingen | **80x20x2 mm** |

## MONTAGE EN BEVESTIGING

De afzetpaal wordt verankerd via de voetplaat van 150 × 150 mm, die een veilige verankering in de grond of vloer mogelijk maakt. Kies de bevestigingsmiddelen op basis van de ondergrond.

## MATERIAAL EN DUURZAAMHEID

De fietspaal is een robuuste en slijtvaste constructie van staal. In de standaarduitvoering is het staal thermisch verzinkt en in de gelakte uitvoering is het staal onder de lak thermisch verzinkt. De constructie is bedoeld voor gebruik zowel binnen als buiten.

## CERTIFICATEN EN EIGENSCHAPPEN

1 CYKEL **1 fiets**

## VEELGESTELDE VRAGEN

**? Kan de fietspaal buiten staan?**
Ja. Het is een robuuste en slijtvaste constructie die geschikt is voor gebruik zowel binnen als buiten.

**? Welke oppervlaktebehandelingen zijn er?**
De afzetpaal is verkrijgbaar thermisch verzinkt of thermisch verzinkt en gelakt. Beide uitvoeringen wegen 6 kg.

**? Hoe wordt de afzetpaal verankerd?**
Hij wordt in de grond of vloer vastgeschroefd via de stabiele voetplaat van 150 × 150 mm.

**Alle documenten, prijzen en voorraadstatus staan op de productpagina**

nordguard.eu/nl/product/fietspaal-square

Vragen? Bel +46 10 153 90 50 op werkdagen 07:30–17:00 of mail naar info@nordguard.eu